

# ТАБАК ТРУБОЧНЫЙ

## Общие технические условия

Издание официальное

## Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Межгосударственным Техническим комитетом по стандартизации МТК 153 «Табак и табачные изделия», ВНИИТТИ

ВНЕСЕН Госстандартом России

2 ПРИНЯТ Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 18 от 18 октября 2000 г.)

За принятие проголосовали:

Наименование государства	Наименование национального органа по стандартизации
Азербайджанская Республика	Азгосстандарт
Республика Армения	Армгосстандарт
Республика Беларусь	Госстандарт Республики Беларусь
Грузия	Грузстандарт
Республика Казахстан	Госстандарт Республики Казахстан
Киргизская Республика	Кыргызстандарт
Республика Молдова	Молдовастандарт
Российская Федерация	Госстандарт России
Республика Таджикистан	Таджикстандарт
Туркменистан	Главгосслужба «Туркменстандартлары»
Республика Узбекистан	Узгосстандарт
Украина	Госстандарт Украины

3 Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 26 марта 2001 г. № 133-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 7823—2000 введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 января 2002 г.

4 ВЗАМЕН ГОСТ 7823—82

© ИПК Издательство стандартов, 2001

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания на территории Российской Федерации без разрешения Госстандарта России

## ТАБАК ТРУБОЧНЫЙ

## Общие технические условия

Pipe tobacco.  
General specifications

Дата введения 2002—01—01

**1 Область применения**

Настоящий стандарт распространяется на трубочный табак, изготовленный из смеси ферментированного или прошедшего другую соответствующую обработку табачного сырья с последующим соуслированием, резанием и ароматизацией.

Обязательные требования к качеству трубочного табака изложены в 4.7—4.16.

**2 Нормативные ссылки**

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

- ГОСТ 745—79 Фольга алюминиевая для упаковки. Технические условия  
 ГОСТ 1760—86 Подпергамент. Технические условия  
 ГОСТ 6290—74 Бумага пачечная двухслойная для упаковывания папирос и сигарет. Технические условия  
 ГОСТ 6613—86 Сетки проволочные тканые с квадратными ячейками. Технические условия  
 ГОСТ 7625—86 Бумага этикеточная. Технические условия  
 ГОСТ 7933—89 Картон для потребительской тары. Общие технические условия  
 ГОСТ 8072—77 Табак-сырье ферментированное. Технические условия  
 ГОСТ 9569—79 Бумага парафинированная. Технические условия  
 ГОСТ 10131—93 Ящики из древесины и древесных материалов для продукции пищевых отраслей промышленности, сельского хозяйства и спичек. Технические условия  
 ГОСТ 10354—82 Пленка полиэтиленовая. Технические условия  
 ГОСТ 13511—91 Ящики из гофрированного картона для пищевых продуктов, спичек, табака и моющих средств. Технические условия  
 ГОСТ 14192—96 Маркировка грузов  
 ГОСТ 15895—77\* Статистические методы управления качеством продукции. Термины и определения  
 ГОСТ 17527—86 Упаковка. Термины и определения  
 ГОСТ 24104—88 Весы лабораторные общего назначения и образцовые. Общие технические условия  
 ГОСТ 25706—83 Лупы. Типы, основные параметры. Общие технические требования  
 ГОСТ 28498—90 Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний

**3 Определения**

В настоящем стандарте применяют следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 **пачка**: Единица потребительской тары, изготовленная из картона, пачечной или этикеточной бумаги и содержащая определенное количество табака.

\* На территории Российской Федерации действуют ГОСТ Р 50779.10—2000, ГОСТ Р 50779.11—2000.

3.2 **пакет:** Единица потребительской тары, изготовленная из полиэтиленовой пленки или другого подобного материала и содержащая определенное количество табака.

3.3 **партия трубчатого табака:** Количество трубчатого табака одной марки и вида упаковки, предназначенное для проведения контроля, оформленное одним документом о качестве.

3.4 **контроль по качественному признаку:** Контроль, в ходе которого каждую проверенную единицу потребительской тары продукции относят к определенной группе, последующее решение о контролируемой партии принимают в зависимости от соотношения числа ее единиц, оказавшихся в разных группах (ГОСТ 15895).

3.5 **потребительская тара:** По ГОСТ 17527.

3.6 **транспортная тара:** По ГОСТ 17527.

## 4 Технические требования

4.1 Трубчатый табак изготавливают различных марок, отличающихся друг от друга наименованием, художественным оформлением, рецептурой и другими признаками, установленными изготовителем продукции.

4.2 Для изготовления трубчатого табака применяют ферментированное табак-сырье по ГОСТ 8072 или по другому нормативному документу и импортное, разрешенные органами здравоохранения.

Трубчатый табак всех марок соусируют или ароматизируют соусами и ароматизаторами, разрешенными к применению органами здравоохранения.

4.3 Устанавливают следующие физические показатели трубчатого табака:

влажность табака при выпуске с фабрики — от 15,5 до 13,5 %;

ширину табачного волокна — от 1,5 до 3,0 мм;

массовую долю пыли в табаке — не более 2,5 %;

отклонение массы трубчатого табака от указанной на упаковке — не более 5 %.

4.3.1 Наличие запаха плесени, затхлости и других посторонних запахов, не свойственных табаку (кроме запаха применяемого соуса или ароматизатора), не допускается.

4.4 Оценка внешнего вида упаковки и трубчатого табака проводят путем выявления возможных дефектов, общая сумма баллов которых не должна превышать 30.

4.5 Трубчатый табак упаковывают в пачки или пакеты.

4.6 Для упаковки трубчатого табака применяют:

картон хром-эрсэц по ГОСТ 7933;

пачечную двухслойную бумагу по ГОСТ 6290;

этикеточную бумагу по ГОСТ 7625;

алюминиевую кашированную фольгу по НД;

алюминиевую фольгу по ГОСТ 745;

парафинированную бумагу по ГОСТ 9569;

подпергамент по ГОСТ 1760;

полиэтиленовую пленку по ГОСТ 10354.

Для упаковки трубчатого табака могут применяться другие упаковочные материалы, разрешенные к применению органами здравоохранения.

4.7 На каждую пачку или этикетку внутри пакета наносят информацию для потребителя, которая должна содержать следующие данные.

4.7.1 Наименование трубчатого табака должно конкретно и достоверно характеризовать продукцию, позволять отличать одну марку табака от другой, соответствовать терминам, применяемым в странах, в которые поставляется трубчатый табак, и быть понятным потребителям.

Нанесение на потребительскую тару трубчатого табака информации рекламного характера допускается при представлении изготовителем документов, позволяющих контролирующим органам проверить достоверность этой информации.

4.7.2 Марку и/или товарный знак, утвержденные или принятые изготовителем в порядке, установленном в странах местонахождения изготовителя или фирмы, являющихся владельцем данной марки или товарного знака.

4.7.3 Наименование и местонахождение (юридический адрес, включая страну) изготовителя, а также лицензиара (если трубчатый табак изготовлен по лицензии).

На каждую пачку или этикетку внутри пакета трубчатого табака, изготовленного фабриками, где производственный процесс, контроль качества и используемые материалы контролируются одной компанией или фирмой, допускается наносить наименование компании или фирмы—изго-

товителя трубчатого табака: «Изготовлено под контролем (далее — наименование компании, фирмы-изготовителя)». После такой надписи наносят юридический адрес, включая страну, указанной компании, фирмы-изготовителя.

Наименование изготовителя и фирмы может быть нанесено буквами латинского алфавита.

4.7.4 Массу нетто трубчатого табака в пачке или пакете (г, кг).

4.7.5 Обозначение настоящего стандарта.

4.7.6 Надпись, предупреждающую о вреде курения.

4.7.7 Информацию о сертификации — в виде знака соответствия — наносит изготовитель при обязательной или добровольной сертификации на основании лицензии, выданной в порядке, установленном в стране-изготовителе, а при поставках трубчатого табака в другие страны — в стране-потребителе.

4.7.8 Может быть нанесена дополнительная информация характеризующая продукцию, не противоречащая 4.7.1.

4.8 Информацию наносят на языке страны-изготовителя, а при поставках в другие страны — на языке страны-потребителя.

4.9 Информацию располагают непосредственно на единице потребительской тары (пачке, этикетке) или на листке-вкладыше, прилагаемом к каждой единице потребительской тары. Допускается часть информации наносить на потребительской таре, часть — на листке-вкладыше.

4.10 Информация может быть нанесена любым способом, должна быть четкой и легко читаемой.

4.11 Средства нанесения информации должны быть изготовлены из материалов, допущенных органами здравоохранения для контакта с трубчатым табаком.

4.12 Средства нанесения информации должны обеспечивать стойкость информации при хранении, транспортировании и реализации трубчатого табака.

4.13 Размеры и форма представления информации, в том числе маркировки, должны соответствовать размерам и форме упаковки.

4.14 Пачки и пакеты с трубчатым табаком укладывают в ящики из гофрированного картона по ГОСТ 13511 или ящики фанерные по ГОСТ 10131, или в ящики по другому нормативному документу.

4.15 Ящики плотно закрывают способом, обеспечивающим сохранность трубчатого табака при транспортировании и хранении.

4.16 На ящике с трубчатым табаком должна быть нанесена маркировка, содержащая следующие данные:

наименование и юридический адрес предприятия-изготовителя;

наименование трубчатого табака;

массу нетто трубчатого табака в ящике;

дату изготовления;

обозначение настоящего стандарта.

Кроме того, рекомендуется наносить манипуляционные знаки «Беречь от влаги», «Беречь от нагрева» по ГОСТ 14192.

## 5 Правила приемки

5.1 Трубчатый табак принимают партиями с проведением контроля по качественному признаку.

5.2 Для контроля качества трубчатого табака от партии случайным образом отбирают три ящика — выборку.

5.3 Партию продукции принимают, если она соответствует обязательным требованиям к трубчатому табаку.

5.4 При получении отрицательного результата проводят повторную выборку, результаты контроля которой являются окончательными.

## 6 Методы контроля

### 6.1 Отбор проб

Из каждого ящика, отобранного по 5.2, произвольно отбирают по три упаковочных единицы и составляют лабораторную пробу.

Из лабораторной пробы произвольно отбирают пять упаковочных единиц для оценки внешнего вида и физических показателей.

## 6.2 Оценка внешнего вида трубчатого табака

6.2.1 Оценку внешнего вида трубчатого табака и упаковки проводят путем выявления возможных дефектов, которые по степени значимости разделяют на три категории: значительные, средние и малозначительные.

6.2.1.1 К значительным дефектам относят: полную расклейку упаковки, пятно от машинного масла, посторонние примеси в табаке.

6.2.1.2 К средним дефектам относят: сдвиг краски на этикетке, нечеткость надписей, незначительную расклейку одной из сторон упаковки.

6.2.1.3 К малозначительным дефектам относят незначительное загрязнение упаковки краской или клеем.

6.2.2 Отобранные по 6.1 упаковочные единицы подвергают осмотру и обнаруженные дефекты разделяют по степени значимости. Затем вскрывают их и проверяют наличие посторонних примесей в табаке. Если упаковочная единица имеет дефекты разной значимости, то оценку проводят по более значительному дефекту. Если упаковочная единица имеет несколько дефектов одной значимости, то оценку проводят как за один дефект.

6.2.3 Значительный дефект оценивают в 10 баллов, средний — в 3 балла, малозначительный — в 0,5 балла.

Подсчитывают количество дефектных единиц каждой категории. Общую оценку  $O$  рассчитывают по формуле

$$O = 10A + 3B + 0,5B, \quad (1)$$

где  $A$ ,  $B$ ,  $B$  — количество дефектных упаковок трубчатого табака соответствующей категории.

## 6.3 Определение влажности трубчатого табака

### 6.3.1 Аппаратура

Шкаф сушильный, обеспечивающий условия сушки по 6.3.2.

Весы лабораторные по ГОСТ 24104 III—IV класса с пределом взвешивания до 200 г и с погрешностью измерения  $\pm 0,01$  г или другие весы с погрешностью измерения  $\pm 0,01$  г.

Лотки из белой жести площадью  $(120 \pm 2)$  см<sup>2</sup> высотой бортика  $(10 \pm 2)$  мм.

Термометр по ГОСТ 28498 с диапазоном измерения до 200 °С и ценой деления от 0,5 до 2,0 °С.

Часы наручные, настенные или другие средства измерения времени с погрешностью  $\pm 2$  %.

Допускается использовать другую аппаратуру с аналогичными метрологическими характеристиками.

### 6.3.2 Проведение испытания

Табак по 6.2.2 тщательно перемешивают и отбирают две пробы массой 4—5 г, помещают их в сухие лотки и взвешивают. Лотки с табаком помещают в сушильный шкаф и высушивают в течение  $(30 \pm 1)$  мин при температуре  $(108 \pm 2)$  °С. Отсчет времени начинают с момента установления в шкафу заданной температуры. Вентиляционные отверстия шкафа должны быть полностью открыты. По окончании сушки лотки с табаком немедленно взвешивают. Все взвешивания проводят с погрешностью  $\pm 0,01$  г.

### 6.3.3 Обработка результатов

Влажность табака  $W$ , %, вычисляют по каждой пробе отдельно по формуле

$$W = \frac{m_1 - m_2}{m_1 - m} \cdot 100, \quad (2)$$

где  $m$  — масса лотка, г;

$m_1$  — масса лотка с табаком до высушивания, г;

$m_2$  — масса лотка с табаком после высушивания, г.

За результат испытания принимают среднеарифметическое значение двух параллельных определений, допускаемое расхождение между численными значениями которых не должно превышать 0,5.

Вычисления проводят с точностью до первого десятичного знака.

## 6.4 Определение ширины табачного волокна

### 6.4.1 Аппаратура

Микроскоп МИР-12 или прибор КТБ, или лупа с увеличением  $10^{\times}$  по ГОСТ 25706, или другие приборы, обеспечивающие измерение ширины табачного волокна с погрешностью  $\pm 0,1$  мм.

#### 6.4.2 Проведение испытания

Из табака по 6.3.2 случайным образом отбирают 10 табачных волокон, исключая срезы табачных жилок и обрывки табачных листьев. Волокна расправляют и измеряют их ширину с погрешностью  $\pm 0,1$  мм.

За результат испытаний принимают среднеарифметическое значение 10 измерений. Вычисления проводят с точностью до второго десятичного знака с последующим округлением результата до первого десятичного знака.

#### 6.5 Определение массовой доли пыли в табаке

##### 6.5.1 Аппаратура

Весы лабораторные по ГОСТ 24104 III—IV класса с пределом взвешивания до 1 кг и с погрешностью измерения  $\pm 0,01$  г или другие весы с погрешностью измерения  $\pm 0,01$  г.

Просеивающие машины различных конструкций и метрологических характеристик. Время полного отсеивания пыли для используемой конструкции машины устанавливают путем просеивания искусственно составленных смесей трубчатого табака с содержанием пыли ( $5 \pm 0,5$ ) %.

Секундомер с погрешностью измерения  $\pm 0,2$  с за 1 мин.

Набор сит диаметром ( $200 \pm 5$ ) мм, состоящий из:

верхнего сита, имеющего решетчатое полотно 1—29—1  $\times$  0,8 или 1—30—1  $\times$  0,8 по НД; нижнего плетеного сита, изготовленного из полумпаковой сетки 028 или 0315 по ГОСТ 6613; поддона для сбора пыли.

Допускается использовать другую аппаратуру с аналогичными метрологическими характеристиками.

##### 6.5.2 Проведение испытания

Из табака по 6.3.2 отбирают две пробы массой по ( $50 \pm 1$ ) г. Каждую пробу помещают на верхнее сито и просеивают в течение установленного времени. Табачную пыль, собранную в поддоне, взвешивают с погрешностью  $\pm 0,01$  г. Результаты взвешивания записывают до второго десятичного знака.

##### 6.5.3 Обработка результатов

Массовую долю пыли  $X$ , %, вычисляют по формуле

$$X = \frac{m_3}{m_4} \cdot 100, \quad (3)$$

где  $m_3$  — масса пыли, г;

$m_4$  — масса пробы табака, г.

За результат испытания принимают среднеарифметическое значение двух параллельных определений, допускаемое расхождение между численными значениями которых не должно превышать 0,5.

Вычисления проводят с точностью до первого десятичного знака.

## 7 Транспортирование и хранение

7.1 Трубчатый табак транспортируют всеми видами транспорта по правилам перевозки грузов, действующим на соответствующем виде транспорта.

7.2 Транспортные средства должны быть крытыми, сухими, чистыми и без постороннего запаха.

7.3 Ящики с трубчатым табаком в транспортных средствах должны быть уложены способом, не допускающим деформации ящиков нижнего яруса.

7.4 Помещение для хранения трубчатого табака должно быть сухим, чистым, с относительной влажностью воздуха ( $65 \pm 5$ ) %.

7.5 Пол в помещении должен быть на высоте не менее 50 см от уровня земли. Ящики с трубчатым табаком укладывают на деревянный пол или настил, или на деревянные брусья на высоте не менее 10 см от пола с промежутками для циркуляции воздуха.

7.6 Не допускается хранить в одном помещении с трубчатым табаком скоропортящиеся продукты и товары, имеющие запах.

7.7 Гарантийный срок хранения трубчатого табака в транспортной таре устанавливает производитель продукции, но не более 12 мес со дня изготовления.

ПРИЛОЖЕНИЕ А  
(справочное)

**Перечень нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации**

ГОСТ Р 51087—97 Табачные изделия. Информация для потребителя  
ТУ 23.2-2068—89 Полотна решетчатые  
ТУ 48-21-605—82 Фольга алюминиевая кашированная для табачной промышленности

---

УДК 663.97:006.354

МКС 65.160

Н81

ОКСТУ 9193

Ключевые слова: трубочный табак, соусирование, ароматизация, потребительская тара, маркировка, информация, оценка внешнего вида, приемка, контроль качества, отбор проб, влажность, ширина табачного волокна, транспортирование, хранение

---

Редактор *Т.П. Шашина*  
Технический редактор *Л.А. Гусева*  
Корректор *В.Е. Нестерова*  
Компьютерная верстка *С.В. Рябовой*

Изд. лиц. № 02354 от 14.07.2000. Сдано в набор 18.07.2001. Подписано в печать 03.09.2001. Усл.печ.л. 0,93. Уч.-изд.л. 0,83.  
Тираж экз. С 1920. Зак. 817.

---

ИПК Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14.  
Набрано в Издательстве на ПЭВМ  
Филиал ИПК Издательство стандартов — тип. "Московский печатник", 103062, Москва, Лялин пер., 6.  
Плр № 080102



**Изменение № 1\* ГОСТ 7823—2000 Табак трубочный. Общие технические условия**

**Утверждено и введено в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30.11.2010 № 691-ст**

**Дата введения 2011—07—01**

По всему тексту стандарта заменить слово: «марка» на «наименование».

Раздел 2. Заменить ссылки: ГОСТ 745—79 на ГОСТ 745—2003, ГОСТ 9569—79 на ГОСТ 9569—2006, ГОСТ 13511—91 на ГОСТ 13511—2006, ГОСТ 17527—86 на ГОСТ 17527—2003;

исключить ссылки и наименования: ГОСТ 10131—93, ГОСТ 15895—77\*, ГОСТ 24104—88;

сноску\* исключить;

дополнить ссылками:

«ГОСТ Р 1.9—2004 Стандартизация в Российской Федерации. Знак соответствия национальным стандартам Российской Федерации. Изображение. Порядок применения

ГОСТ Р 50779.10—2000 (ИСО 3534.1—93) Статистические методы. Вероятность и основы статистики. Термины и определения

ГОСТ Р 50779.11—2000 (ИСО 3534.2—93) Статистические методы. Статистическое управление качеством. Термины и определения

ГОСТ Р 51087—97 Табачные изделия. Информация для потребителя

ГОСТ Р 52463—2005 Табак и табачные изделия. Термины и определения»;

дополнить примечанием:

**П р и м е ч а н и е** — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодно издаваемому указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

Раздел 3 изложить в новой редакции:

**«3 Термины и определения**

В настоящем стандарте применены термины, установленные [1], ГОСТ Р 52463, а также следующие термины с соответствующими определениями:

---

\* Изменение действует только на территории Российской Федерации.

**пачка:** Вид потребительской тары, изготовленной из пачечной, этикеточной бумаги, картона или полимерных материалов.

**пакет:** Вид потребительской тары, изготовленной из полимерной пленки или других материалов и предназначенной для упаковывания табака трубчатого.

**банка для табачных изделий:** Вид потребительской тары, изготовленной из полимерных и других материалов, предназначенной для упаковывания курительного, трубчатого табака, табака для кальяна и некурительных табачных изделий.

**партия трубчатого табака:** Количество трубчатого табака одного наименования и вида упаковки, предназначенное для проведения контроля, оформленное одним документом о качестве.

**контроль по качественному признаку:** Контроль, в ходе которого каждую проверенную единицу потребительской тары продукции относят к определенной группе.

**Примечание** — Последующее решение о контролируемой партии принимают в зависимости от соотношения числа ее единиц, оказавшихся в разных группах (ГОСТ Р 50779.10 и ГОСТ Р 50779.11).

**потребительская тара:** Минимальная единица упаковки трубчатого табака, в которой он приобретает потребительские свойства.

**транспортная тара:** По ГОСТ 17527\*.

Пункт 4.1. Исключить слово: «наименованием».

Пункт 4.2. Первый абзац изложить в новой редакции:

«Для изготовления трубчатого табака применяют ферментированное табак-сырье по ГОСТ 8072 и/или табачное сырье с отделенной или неотделенной главной жилкой по нормативно-технической документации»;

второй абзац. Исключить слова: «разрешенными к применению органами здравоохранения».

Пункт 4.3. Третий абзац. Заменить значение: 1,5 на 1,0.

Пункт 4.4. Исключить слова: «общая сумма баллов которых не должна превышать 30».

Пункт 4.6. Последний абзац. Заменить слова: «разрешенные к применению органами здравоохранения» на «по нормативным или техническим документам».

Пункт 4.7. Заменить слова: «этикетку внутри пакета» на «лист-вкладыш».

Пункты 4.7.1, 4.7.2 изложить в новой редакции:

4.7.1 Наименование вида табачной продукции — трубчатый табак.

4.7.2 Наименование трубчатого табака и/или товарный знак, утвержденные или принятые изготовителем.

Пункт 4.7.3. Второй абзац изложить в новой редакции:

«В случае, если трубочный табак изготавливается организациями, в которых производственный процесс, качество трубочного табака и, используемое сырье и материалы контролируются одной организацией, то наряду с наименованием и местонахождением (адресом) изготовителя на потребительскую тару и лист-вкладыш допускается нанесение следующей информации: «Изготовлено под контролем (наименование контролирующей организации и ее местонахождение (адрес))». На каждую потребительскую тару наносится также наименование и адрес организации, зарегистрированной на территории Российской Федерации и уполномоченной на принятие претензий от потребителя. В случае отсутствия такой организации указывается, что претензии от потребителей принимаются изготовителем трубочного табака. Указанная информация может быть размещена на внутренней стороне потребительской тары в месте, удобном для прочтения».

Пункты 4.7.4—4.7.7 изложить в новой редакции:

«4.7.4 Массу нетто трубочного табака в потребительской таре в граммах.

4.7.5 Наименование технического регламента [1] или информацию об обязательном подтверждении соответствия;

обозначение настоящего стандарта, если трубочный табак изготовлен в соответствии с этим стандартом.

4.7.6 Надписи, предупреждающие о вреде курения.

Основная предупредительная надпись «Курение убивает» наносится на большую сторону (лицевую) потребительской тары и должна занимать 30 % площади этой стороны.

На сторону, противоположную лицевой, наносится одна из других предупредительных надписей в соответствии с техническим регламентом [1], занимающая не менее 50 % площади этой стороны. Каждая из них должна быть нанесена на примерно одинаковое количество единиц потребительской тары трубочного табака одного наименования, выпущенного в обращение в течение календарного года.

На лист-вкладыш наносится предупредительная надпись «Курение вредит Вашему здоровью», которая должна занимать не менее 30 % его поверхности.

Предупредительные надписи о вреде курения помещаются в рамки черного цвета, наносятся прописными буквами черного цвета на белом фоне жирным, четким, легко читаемым шрифтом максимально большого размера.

4.7.7 Знак обращения на рынке.

Знак соответствия по ГОСТ Р 1.9 при добровольной сертификации табачных изделий».

Пункт 4.7.8. Заменить ссылку: 4.7.1 на 4.7.1—4.7.7; дополнить словами: «в соответствии с требованиями технического регламента [1]».

Пункт 4.8 дополнить словами: «Текст, входящий в товарный знак или промышленный образец, наносится на языке регистрации».

Пункт 4.9. Заменить слово: «этикетке» на «пакете».

Пункт 4.11 исключить.

Пункт 4.14. После слов «по ГОСТ 13511 или» исключить слова: «ящики фанерные по ГОСТ 10131, или».

Пункт 4.16 изложить в новой редакции:

«4.16 На ящик с трубочным табаком должна быть нанесена маркировка, содержащая следующие данные:

наименование и юридический адрес предприятия-изготовителя;

наименование трубочного табака;

массу нетто трубочного табака в ящике;

дату изготовления;

обозначение настоящего стандарта, если трубочный табак изготовлен в соответствии с этим стандартом;

наименование технического регламента на табачную продукцию [1];

манипуляционные знаки «Беречь от влаги», «Беречь от солнечных лучей» по ГОСТ 14192.

На ящик может быть нанесена дополнительная информация, характеризующая продукцию».

Пункт 6.2 изложить в новой редакции:

«6.2 Оценку внешнего вида упаковочных единиц трубочного табака устанавливает изготовитель продукции. Одна из возможных оценок приведена в приложении А».

Пункт 6.3.1. Второй абзац изложить в новой редакции:

«Весы лабораторные высокого класса точности, с пределом абсолютной погрешности однократного взвешивания  $\pm 0,001$  г».

Пункт 6.4 изложить в новой редакции (подпункты 6.4.1, 6.4.2 исключить):

**«6.4 Определение ширины табачного волокна**

Ширину табачного волокна определяют по [2]».

Пункт 6.5.1. Первый абзац изложить в новой редакции:

«Весы лабораторные высокого класса точности, с пределом абсолютной погрешности однократного взвешивания  $\pm 0,01$  г».

Пункт 7.4 изложить в новой редакции:

«7.4 Помещение для хранения трубочного табака должно быть сухим, чистым и без постороннего запаха, с относительной влажностью воздуха не более 70 %».

Пункт 7.7. Исключить слова: «но не более 12 мес со дня изготовления».

Приложение А изложить в новой редакции:

**«Приложение А  
(справочное)»**

**Оценка внешнего вида упаковочных единиц трубчатого табака**

А.1 Оценку внешнего вида упаковочных единиц трубчатого табака проводят путем выявления возможных дефектов, которые по степени значимости разделяют на три категории: значительные, средние, мало-значительные.

К значительным дефектам относят полную расклейку упаковки, пятно от машинного масла, посторонние примеси в табаке.

К средним дефектам относят сдвиг краски на этикетке, нечеткость надписей, незначительную расклейку одной из сторон упаковки.

К малозначительным дефектам относят незначительное загрязнение упаковки краской или клеем.

А.2 Отобранные по 6.1 упаковочные единицы подвергают осмотру и обнаруженные дефекты разделяют по категориям. Затем вскрывают их и проверяют наличие посторонних примесей в табаке. Если упаковочная единица имеет несколько дефектов разной категории, то оценку проводят по более значимой категории. Если упаковочная единица имеет несколько дефектов одной категории, то оценку проводят по одному дефекту.

А.3 Оценку выражают в баллах. Общая сумма баллов выявленных дефектов не должна превышать 30.

Значительный дефект оценивают в 10 баллов, средний — в 3 балла, малозначительный — в 0,3 балла.

Подсчитывают число дефектных единиц каждой категории.

Общую оценку внешнего вида  $O$  рассчитывают по формуле

$$O = 10A + 3B + 0,3B, \quad (A.1)$$

где  $A$  — число упаковочных единиц со значительными дефектами;

$B$  — «       »       «       »       «       » со средними дефектами;

$B$  — «       »       «       »       «       » с малозначительными дефектами».

Стандарт дополнить элементом — «Библиография»:

**«Библиография»**

- [1] Федеральный закон Российской Федерации от 22 декабря 2008 г. № 268-ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию».
- [2] МВИ-01 — 2009 Методика выполнения измерения ширины волокон табака курительного тонкорезаного и трубчатого; Свидетельство об аттестации № 01/2009 от 6 июля 2009 г.».

(ИУС № 5 2011 г.)

**Изменение № 1\* ГОСТ 7823—2000 Табак трубочный. Общие технические условия**

**Утверждено и введено в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30.11.2010 № 691-ст**

**Дата введения 2011—07—01**

По всему тексту стандарта заменить слово: «марка» на «наименование».

Раздел 2. Заменить ссылки: ГОСТ 745—79 на ГОСТ 745—2003, ГОСТ 9569—79 на ГОСТ 9569—2006, ГОСТ 13511—91 на ГОСТ 13511—2006, ГОСТ 17527—86 на ГОСТ 17527—2003;

исключить ссылки и наименования: ГОСТ 10131—93, ГОСТ 15895—77\*, ГОСТ 24104—88;

сноску\* исключить;

дополнить ссылками:

«ГОСТ Р 1.9—2004 Стандартизация в Российской Федерации. Знак соответствия национальным стандартам Российской Федерации. Изображение. Порядок применения

ГОСТ Р 50779.10—2000 (ИСО 3534.1—93) Статистические методы. Вероятность и основы статистики. Термины и определения

ГОСТ Р 50779.11—2000 (ИСО 3534.2—93) Статистические методы. Статистическое управление качеством. Термины и определения

ГОСТ Р 51087—97 Табачные изделия. Информация для потребителя

ГОСТ Р 52463—2005 Табак и табачные изделия. Термины и определения»;

дополнить примечанием:

**П р и м е ч а н и е** — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодно издаваемому указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

Раздел 3 изложить в новой редакции:

**«3 Термины и определения**

В настоящем стандарте применены термины, установленные [1], ГОСТ Р 52463, а также следующие термины с соответствующими определениями:

---

\* Изменение действует только на территории Российской Федерации.

**пачка:** Вид потребительской тары, изготовленной из пачечной, этикеточной бумаги, картона или полимерных материалов.

**пакет:** Вид потребительской тары, изготовленной из полимерной пленки или других материалов и предназначенной для упаковывания табака трубчатого.

**банка для табачных изделий:** Вид потребительской тары, изготовленной из полимерных и других материалов, предназначенной для упаковывания курительного, трубчатого табака, табака для кальяна и некурительных табачных изделий.

**партия трубчатого табака:** Количество трубчатого табака одного наименования и вида упаковки, предназначенное для проведения контроля, оформленное одним документом о качестве.

**контроль по качественному признаку:** Контроль, в ходе которого каждую проверенную единицу потребительской тары продукции относят к определенной группе.

**Примечание** — Последующее решение о контролируемой партии принимают в зависимости от соотношения числа ее единиц, оказавшихся в разных группах (ГОСТ Р 50779.10 и ГОСТ Р 50779.11).

**потребительская тара:** Минимальная единица упаковки трубчатого табака, в которой он приобретает потребительскую тару.

**транспортная тара:** По ГОСТ 17527\*.

Пункт 4.1. Исключить слово: «наименованием».

Пункт 4.2. Первый абзац изложить в новой редакции:

«Для изготовления трубчатого табака применяют ферментированное табак-сырье по ГОСТ 8072 и/или табачное сырье с отделенной или неотделенной главной жилкой по нормативно-технической документации»;

второй абзац. Исключить слова: «разрешенными к применению органами здравоохранения».

Пункт 4.3. Третий абзац. Заменить значение: 1,5 на 1,0.

Пункт 4.4. Исключить слова: «общая сумма баллов которых не должна превышать 30».

Пункт 4.6. Последний абзац. Заменить слова: «разрешенные к применению органами здравоохранения» на «по нормативным или техническим документам».

Пункт 4.7. Заменить слова: «этикетку внутри пакета» на «лист-вкладыш».

Пункты 4.7.1, 4.7.2 изложить в новой редакции:

4.7.1 Наименование вида табачной продукции — трубчатый табак.

4.7.2 Наименование трубчатого табака и/или товарный знак, утвержденные или принятые изготовителем.

Пункт 4.7.3. Второй абзац изложить в новой редакции:

«В случае, если трубочный табак изготавливается организациями, в которых производственный процесс, качество трубочного табака и, используемое сырье и материалы контролируются одной организацией, то наряду с наименованием и местонахождением (адресом) изготовителя на потребительскую тару и лист-вкладыш допускается нанесение следующей информации: «Изготовлено под контролем (наименование контролирующей организации и ее местонахождение (адрес))». На каждую потребительскую тару наносится также наименование и адрес организации, зарегистрированной на территории Российской Федерации и уполномоченной на принятие претензий от потребителя. В случае отсутствия такой организации указывается, что претензии от потребителей принимаются изготовителем трубочного табака. Указанная информация может быть размещена на внутренней стороне потребительской тары в месте, удобном для прочтения».

Пункты 4.7.4—4.7.7 изложить в новой редакции:

«4.7.4 Массу нетто трубочного табака в потребительской таре в граммах.

4.7.5 Наименование технического регламента [1] или информацию об обязательном подтверждении соответствия;

обозначение настоящего стандарта, если трубочный табак изготовлен в соответствии с этим стандартом.

4.7.6 Надписи, предупреждающие о вреде курения.

Основная предупредительная надпись «Курение убивает» наносится на большую сторону (лицевую) потребительской тары и должна занимать 30 % площади этой стороны.

На сторону, противоположную лицевой, наносится одна из других предупредительных надписей в соответствии с техническим регламентом [1], занимающая не менее 50 % площади этой стороны. Каждая из них должна быть нанесена на примерно одинаковое количество единиц потребительской тары трубочного табака одного наименования, выпущенного в обращение в течение календарного года.

На лист-вкладыш наносится предупредительная надпись «Курение вредит Вашему здоровью», которая должна занимать не менее 30 % его поверхности.

Предупредительные надписи о вреде курения помещаются в рамки черного цвета, наносятся прописными буквами черного цвета на белом фоне жирным, четким, легко читаемым шрифтом максимально большого размера.

4.7.7 Знак обращения на рынке.

Знак соответствия по ГОСТ Р 1.9 при добровольной сертификации табачных изделий».

Пункт 4.7.8. Заменить ссылку: 4.7.1 на 4.7.1—4.7.7; дополнить словами: «в соответствии с требованиями технического регламента [1]».



Пункт 4.8 дополнить словами: «Текст, входящий в товарный знак или промышленный образец, наносится на языке регистрации».

Пункт 4.9. Заменить слово: «этикетке» на «пакете».

Пункт 4.11 исключить.

Пункт 4.14. После слов «по ГОСТ 13511 или» исключить слова: «ящики фанерные по ГОСТ 10131, или».

Пункт 4.16 изложить в новой редакции:

«4.16 На ящик с трубочным табаком должна быть нанесена маркировка, содержащая следующие данные:

наименование и юридический адрес предприятия-изготовителя;

наименование трубочного табака;

массу нетто трубочного табака в ящике;

дату изготовления;

обозначение настоящего стандарта, если трубочный табак изготовлен в соответствии с этим стандартом;

наименование технического регламента на табачную продукцию [1];

манипуляционные знаки «Беречь от влаги», «Беречь от солнечных лучей» по ГОСТ 14192.

На ящик может быть нанесена дополнительная информация, характеризующая продукцию».

Пункт 6.2 изложить в новой редакции:

«6.2 Оценку внешнего вида упаковочных единиц трубочного табака устанавливает изготовитель продукции. Одна из возможных оценок приведена в приложении А».

Пункт 6.3.1. Второй абзац изложить в новой редакции:

«Весы лабораторные высокого класса точности, с пределом абсолютной погрешности однократного взвешивания  $\pm 0,001$  г».

Пункт 6.4 изложить в новой редакции (подпункты 6.4.1, 6.4.2 исключить):

**«6.4 Определение ширины табачного волокна**

Ширину табачного волокна определяют по [2]».

Пункт 6.5.1. Первый абзац изложить в новой редакции:

«Весы лабораторные высокого класса точности, с пределом абсолютной погрешности однократного взвешивания  $\pm 0,01$  г».

Пункт 7.4 изложить в новой редакции:

«7.4 Помещение для хранения трубочного табака должно быть сухим, чистым и без постороннего запаха, с относительной влажностью воздуха не более 70 %».

Пункт 7.7. Исключить слова: «но не более 12 мес со дня изготовления».

Приложение А изложить в новой редакции:

**«Приложение А  
(справочное)»**

**Оценка внешнего вида упаковочных единиц трубчатого табака**

А.1 Оценку внешнего вида упаковочных единиц трубчатого табака проводят путем выявления возможных дефектов, которые по степени значимости разделяют на три категории: значительные, средние, мало-значительные.

К значительным дефектам относят полную расклейку упаковки, пятно от машинного масла, посторонние примеси в табаке.

К средним дефектам относят сдвиг краски на этикетке, нечеткость надписей, незначительную расклейку одной из сторон упаковки.

К мало-значительным дефектам относят незначительное загрязнение упаковки краской или клеем.

А.2 Отобранные по 6.1 упаковочные единицы подвергают осмотру и обнаруженные дефекты разделяют по категориям. Затем вскрывают их и проверяют наличие посторонних примесей в табаке. Если упаковочная единица имеет несколько дефектов разной категории, то оценку проводят по более значимой категории. Если упаковочная единица имеет несколько дефектов одной категории, то оценку проводят по одному дефекту.

А.3 Оценку выражают в баллах. Общая сумма баллов выявленных дефектов не должна превышать 30.

Значительный дефект оценивают в 10 баллов, средний — в 3 балла, мало-значительный — в 0,3 балла.

Подсчитывают число дефектных единиц каждой категории.

Общую оценку внешнего вида  $O$  рассчитывают по формуле

$$O = 10A + 3B + 0,3B, \quad (A.1)$$

где  $A$  — число упаковочных единиц со значительными дефектами;

$B$  — «       »       «       »       «       » со средними дефектами;

$B$  — «       »       «       »       «       » с мало-значительными дефектами».

Стандарт дополнить элементом — «Библиография»:

**«Библиография»**

- [1] Федеральный закон Российской Федерации от 22 декабря 2008 г. № 268-ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию».
- [2] МВИ-01 — 2009 Методика выполнения измерения ширины волокон табака курительного тонкорезаного и трубчатого; Свидетельство об аттестации № 01/2009 от 6 июля 2009 г.».