

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

Общие технические условия

ГАЛАЎНЫЯ ЎБОРЫ

Агульныя тэхнічныя ўмовы

Издание официальное



УДК 687.4 (083.74)(476)

МКС 61.040

Ключевые слова: головные уборы, технические требования, требования безопасности, правила приемки, методы контроля, маркировка, упаковка, транспортирование, хранение, гарантии

ОКП 84 5000

ОКП РБ 18.24.4

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН научно-исследовательским республиканским унитарным предприятием «Центр научных исследований легкой промышленности»

ВНЕСЕН Государственным концерном «Беллегпром»

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ постановлением Госстандарта Республики Беларусь от 30 декабря 2003 г. № 52

3 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

4 ПЕРЕИЗДАНИЕ (октябрь 2013 г.) с ИЗМЕНЕНИЕМ № 1, утвержденным в марте 2008 г. (ИУ ТНПА № 3-2008), ИЗМЕНЕНИЕМ № 2, утвержденным в сентябре 2010 г. (ИУ ТНПА № 9-2010), ИЗМЕНЕНИЕМ № 3, утвержденным в мае 2013 г. (ИУ ТНПА № 5-2013), Поправкой (ИУ ТНПА № 1-2011)

© Госстандарт, 2013

Настоящий стандарт не может быть воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Госстандарта Республики Беларусь

Издан на русском языке

Содержание

1 Область применения	1
2 Нормативные ссылки.....	1
3 Термины и определения	2
4 Виды и размеры.....	2
5 Технические требования.....	4
6 Маркировка и упаковка.....	5
7 Требования безопасности.....	6
8 Правила приемки	7
9 Методы контроля	7
10 Транспортирование и хранение	8
11 Гарантии изготовителя.....	8
Приложение А (обязательное) Перечень рисунков, предусматривающих места измерений головных уборов	9
Приложение Б (обязательное) Требования к содержанию технического описания	11
Приложение В (обязательное) Определение сортности фетровых головных уборов	12
Библиография.....	13

Содержание (Измененная редакция, Изм. № 2)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ
Общие технические условияГАЛАЎНЫЯ ЎБОРЫ
Агульныя тэхнічныя ўмовыHead-dress
General specifications

Дата введения 2004-07-01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на мужские, женские, молодежные и детские головные уборы, изготовленные из различных материалов: тканей и нетканых материалов всех видов, в том числе дублированных различными прокладочными и утепляющими материалами, с различными пропитками и покрытиями; кружевных и трикотажных полотен; искусственного меха; различной тесьмы; искусственной и натуральной кожи; фетровых шерстяных, пуховых, соломенных и с применением химических волокон колпаков.

Стандарт не распространяется на головные уборы, изготовленные из натурального меха, а также изготовленные по индивидуальным заказам.

Раздел 1 (Измененная редакция, Изм. № 2)**2 Нормативные ссылки**

В настоящем техническом кодексе использованы ссылки на следующие технические нормативные правовые акты в области технического нормирования и стандартизации (далее – ТНПА):

ТР ТС 007/2011 О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков

ТР ТС 017/2011 О безопасности продукции легкой промышленности

СТБ 947-2003 Изделия швейные и трикотажные. Термины и определения

СТБ 1302-2002 Фурнитура для изделий легкой промышленности. Общие технические условия

СТБ 1400-2009 Товары непродовольственные. Информация для потребителя. Общие требования

СТБ 1516-2007 Элементы детской и подростковой одежды световозвращающие. Общие технические требования

СТБ ИСО 3635-2001 Одежда. Размеры. Определения, обозначения и требования к измерению

ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. Технические условия

ГОСТ 1164-86 Уборы головные и шарфы трикотажные. Определение сортности

ГОСТ 3816-81 Плотна текстильные. Методы определения гигроскопических и водоотталкивающих свойств

ГОСТ 3897-87 Изделия трикотажные. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение

ГОСТ 4103-82 Изделия швейные. Методы контроля качества

ГОСТ 7502-98 Рулетки измерительные металлические. Технические условия

ГОСТ 8846-87 Плотна и изделия трикотажные. Методы определения линейных размеров, перекоса, числа петельных рядов и петельных столбиков и длины нити в петле

ГОСТ 9173-86 Изделия трикотажные. Правила приемки

ГОСТ ИСО 9237-2002 Материалы текстильные. Метод определения воздухопроницаемости

ГОСТ 10581-91 Изделия швейные. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение

ГОСТ 11358-89 Толщиномеры и стенкомеры индикаторные с ценой деления 0,01 и 0,1 мм. Технические условия

ГОСТ 12088-77 Материалы текстильные и изделия из них. Метод определения воздухопроницаемости

ГОСТ 12566-88 Изделия швейные бытового назначения. Определение сортности

ГОСТ 23948-80 Изделия швейные. Правила приемки

ГОСТ 26115-84 Изделия трикотажные верхние. Требования к пошиву

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ТНПА по каталогу, составленному по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году.

Если ссылочные ТНПА заменены (изменены), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененными (измененными) ТНПА. Если ссылочные ТНПА отменены без замены, то положение, в котором дана ссылка на них, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

Раздел 2 (Измененная редакция, Изм. № 1, 2, 3)

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяют следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 кепи-берет: Разновидность кепи с объемной формой головки.

3.2 колпак: Швейный или трикотажный головной убор, имеющий конусообразную форму.

3.3 косынка: Швейный или трикотажный головной убор треугольной или другой геометрической формы, с козырьком или без, с завязками или другой регулировкой размера.

3.4 кубанка: Швейный головной убор круглой или овальной формы, без козырька, без полей.

3.5 повязка: Швейный или трикотажный головной убор, имеющий форму ленты со скрепленными концами.

3.6 шапка: Трикотажный или швейный головной убор, плотно облегающий голову.

Остальные термины, применяемые в настоящем стандарте, – в соответствии с СТБ 947.

Раздел 3 (Измененная редакция, Изм. № 2)

4 Виды и размеры

4.1 Головные уборы подразделяются:

- по половозрастной принадлежности – мужские, женские, молодежные и детские;
- по способу изготовления – шитые, цельновязанные, формованные (ручным способом и способом прессования), плетенные из тесьмы ручным способом;
- по виду обработки поверхности фетровых колпаков – под замшу, ворсовые, коротковорсовые, длинноворсовые;
- по виду обработки поверхности фетровых головных уборов – гладкие и с фасонной стрижкой.

(Измененная редакция, Изм. № 2)

4.2 Головные уборы изготавливают по размерам, указанным в таблице 1.

Таблица 1

Размеры в сантиметрах

Половозрастная принадлежность головного убора	Размер
Мужской	55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62
Женский	54, 55, 56, 57, 58, 59, 60
Молодежный	54, 55, 56, 57, 58, 59, 60
Для детей старшего школьного возраста	54, 55, 56, 57
Для детей младшего школьного возраста	52, 53, 54, 55, 56
Для детей дошкольного возраста	50, 51, 52, 53, 54, 55, 56
Для детей ясельного возраста	39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54
Примечания	
1 Головные уборы других размеров, не предусмотренных таблицей 1, изготавливают по согласованию с потребителем.	
2 Допускается изготовление головных уборов с деталями, регулирующими размер. При обозначении размеров, устанавливающих минимальные и максимальные измерения, интервал указывают через дефис.	

(Измененная редакция, Изм. № 2)

4.3 Размер головных уборов определяется длиной внутренней окружности в сантиметрах, соответствующей обхвату головы человека. Требования к измерению обхвата головы – в соответствии с СТБ ИСО 3635.

4.4 Места измерений головных уборов приведены в приложении А (рисунки А.1 – А.24).

(Измененная редакция, Изм. № 2)

4.5 Величины измерений головных уборов должны быть указаны в техническом описании (ТО) на модель.

4.6 Допускаемые отклонения от величин измерений головных уборов должны соответствовать значениям, указанным в таблице 2.

Допускаемые отклонения и места измерений, не предусмотренные настоящим стандартом, указывают в ТО на модель.

Таблица 2

Размеры в сантиметрах

Номер рисунка	Номер измерения на рисунке	Наименование места измерения	Допускаемое отклонение величины измерения головного убора	
			из всех материалов, кроме ворсовых и трикотажных полотен	из ворсовых материалов, трикотажных полотен и формованных головных уборов
A.2, A.9, A.13, A.24	1	Длина внутренней окружности	±0,5	±0,5
A.5, A.7, A.8, A.18, A.19, A.23	2	Длина донышка	±0,3	±0,6
A.5, A.18, A.19	3	Ширина донышка	±0,3	±0,6
A.17, A.18, A.19, A.20, A.23	4	Высота стенки	±0,2	±0,5
A.3, A.7, A.14, A.15, A.18, A.20	5	Ширина козырька	±0,3	±0,5
A.2, A.4, A.10	6	Ширина полей	±0,3	±0,5
A.2, A.3	7	Ширина налобника, полуналобника, ремешка	±0,2	±0,2
A.7, A.21, A.24	8	Высота бортика	±0,3	±0,5
A.4	9	Высота клина	±0,3	±0,5
A.8, A.18	10	Высота околыша	±0,2	±0,5
A.1, A.14, A.15	11	Ширина подгибки полей или окантовки	±0,2	±0,2
A.10, A.21	12	Длина продольной дуги головки	±0,5	±0,5
A.12	13	Длина поперечной дуги головки	±0,5	±0,5
A.10	14	Длина внешней окружности головки (эллипса)	±0,5	±0,5
A.3, A.14, A.15, A.16	15	Длина клина	±0,3	±0,5
A.16	16	Высота козырька	±0,3	±0,5
A.16	17	Высота наушника	±0,3	±0,5
A.16	18	Высота назатыльника	±0,3	±0,5
A.17	19	Длина налобника	±0,5	—
A.17	20	Длина бортика	±0,2	—
A.20	21	Длина косынки	±0,3	—
A.22, A.24	22	Ширина шапки, колпака	±0,5	±1,0
A.22	23	Высота шапки	±0,5	±1,0
A.24	24	Длина колпака	±0,3	±0,5

Примечания

1 Для головных уборов, изготовленных из тесьмы, сшитой по спирали и плетеной ручным способом, допускаемые отклонения по измерениям ширины принимают равными ширине тесьмы.

2 При измерении длины внутренней окружности по пришитому налобнику фетровых головных уборов величину отклонения до 0,5 см включительно не учитывают. Величину отклонения свыше 0,5 см принимают равной 1,0 см.

(Измененная редакция, Изм. № 2, 3)

5 Технические требования

5.1 Головные уборы должны соответствовать требованиям настоящего стандарта, ТО, образцу-этalonу и изготавливаться по технологической документации, утвержденной в установленном порядке.

5.2 Требования к содержанию ТО, разрабатываемого на каждую модель, приведены в приложении Б.

Примечание – В случаях изготовления головных уборов для военнослужащих силовых структур Республики Беларусь техническое описание должно быть согласовано с заказчиком.

5.3 Для изготовления верха головных уборов применяются ткани и нетканые материалы всех видов, в том числе дублированные различными прокладочными и утепляющими материалами, с различными пропитками и покрытиями, кружевные и трикотажные полотна, искусственный мех, различная тесьма, фетровые шерстяные, пуховые, соломенные и с применением химических волокон колпаки, искусственная и натуральная кожа, предназначенная для изготовления одежды и головных уборов, и другие материалы по ТНПА.

5.1 – 5.3 (Измененная редакция, Изм. № 2)

5.4 Фурнитура, применяемая для изготовления головных уборов, должна соответствовать требованиям СТБ 1302 и других ТНПА.

(Измененная редакция, Изм. № 3)

5.5 Головные уборы могут быть изготовлены с подкладкой, с налобником (полуналобником) или без них.

5.6 Для подкладки головных уборов применяются натуральные и искусственные шелковые, хлопчатобумажные ткани, трикотажные полотна по ТНПА; для налобника (полуналобника) – натуральные и искусственные шелковые, хлопчатобумажные ткани, трикотажные полотна, тесьма, лента, натуральная или искусственная кожа и другие материалы по ТНПА.

Подкладка в детских головных уборах должна быть из натуральных шелковых или хлопчатобумажных тканей.

(Измененная редакция, Изм. № 2)

5.7 Налобник (полуналобник) должен быть прикреплен к головному убору без складок и искривлений. Концы налобника должны быть закреплены и расположены в затылочной части головного убора.

5.8 Налобник (полуналобник) должен быть гладким, без заломов и складок.

5.9 Для улучшения внешнего вида и придания формоустойчивости головные уборы и их детали (козырьки, поля и т. д.) могут быть с прокладками из прокладочных материалов по ТНПА с проклеиванием или без него.

Проклеивание должно быть равномерным по всей поверхности, без клеевых пятен на лицевой стороне.

(Измененная редакция, Изм. № 2)

5.10 При изготовлении головных уборов может применяться различная фурнитура, отделка, вышивка, шелкография, эмблемы и др.

5.11 Частота стежков, виды и параметры швов, виды и номера ниток, способы обработки срезов, закрепление концов строчек, требования к обметыванию петель, креплению фурнитуры и отделок при изготовлении головных уборов должны соответствовать [1].

5.12 Частота стежков, виды и параметры швов, виды и номера ниток, закрепление концов строчек при изготовлении головных уборов, кроенных из трикотажного полотна, должны соответствовать ГОСТ 26115.

5.13 Допускается закрепление строчек производить путем оформления концов отделочных деталей, завязок узелками, наконечниками и др.

5.14 В головных уборах, изготовленных из искусственной кожи и материалов с воздухопроницаемым покрытием, на материале верха должны быть отверстия для воздухообмена.

5.15 В головных уборах без подкладки открытые срезы, кроме срезов, закрытых налобником (полуналобником), должны быть обработаны: обметаны, окантованы и т. д.

Допускаются открытые срезы в головных уборах из тканей и материалов, имеющих несыпучую структуру (флиз, кожа, замша, многослойные и дублированные материалы и т. д.), а также в случаях, когда открытые срезы являются декоративными элементами головных уборов.

(Измененная редакция, Изм. № 2)

5.16 Поля фетровых шляп должны быть ровно обрезаны или подогнуты и застрочены с предварительной зачисткой края полей без или обработаны иным способом согласно ТО.

5.17 В головных уборах из фетровых гладких шерстяных и пуховых колпаков ворс должен быть уложен вокруг центра головки по всей поверхности и затурован, из ворсовых – уложен в одном направлении или поднят перпендикулярно поверхности в зависимости от модели.

5.18 Толщина материала головки (без подкладки) и полей фетровых головных уборов должна быть 1,5 – 3,2 мм.

5.19 Отклонения по толщине должны быть $\pm 0,5$ мм. Плюсовой допуск для гладких объемных беретов из фетровых колпаков может быть увеличен до 0,7 мм.

5.20 Для сохранения формы при транспортировании и хранении в готовые головные уборы (кроме головных уборов, кроенных из трикотажного полотна) вкладывается вкладыш из картона или бумажная прокладка.

Допускается упаковывание без картонного и бумажного вкладыша головных уборов, конструктивные особенности которых позволяют сохранить их товарный вид без указанных вкладышей (косынки, пилотки, береты, жокейки и т. д.).

(Измененная редакция, Изм. № 2)

5.21 Головные уборы изготавливают двух сортов: 1 и 2.

Определение сортности головных уборов (кроме фетровых и трикотажных) – по ГОСТ 12566, фетровых – в соответствии с приложением В, трикотажных – по ГОСТ 1164.

5.22 В готовых изделиях допускается:

- слабина подкладки и налобника в головных уборах беретобразной формы;
- складки на подкладке в мужских головных уборах, в головных уборах для мальчиков и в головных уборах капорообразной формы – не более трех;
- изготовление стенки подкладки и налобника из двух равных частей или с одной надставкой;
- одну из деталей головного убора из искусственного меха изготавливать из двух частей с соблюдением направления ворса;
- смещение швов клиньев верха при стачивании центрального шва не более чем на 0,2 см, при стачивании подкладки – не более чем на 0,3 см.

5.23 В головных уборах не допускаются:

- механические повреждения: просечки, засечки, пробоины, дыры, а также грязные пятна;
- в бортике, донышке из длинноворсового искусственного меха более одной надставки шириной не менее 4 см (рисунок и разнооттеночность надставки и основной детали должны быть соблюдены);
- наушники и бортик из меха более чем из двух частей со смещением шва от центра затылочной части;
- подлицевая часть бортика более чем из двух частей;
- подлицевая часть козырька шапки-ушанки из кожи, ткани более чем из трех частей;
- околыш кепи, берета, фуражки более чем из двух частей;
- поля из хлопчатобумажной ткани более чем из двух равных частей или несимметричные надставки на внутренней стороне полей.

5.24 Обозначение продукции при заказе должно включать:

- наименование головного убора;
- принадлежность головного убора;
- модель;
- размер;
- обозначение ТО и настоящего стандарта.

Пример обозначения при заказе женской шляпы, модели..., размера 56, ТО...:

Шляпа женская, модель..., размер 56, ТО..., СТБ 1432-2003.

5.25 Головные уборы могут изготавливаться в комплекте с другими швейными или трикотажными изделиями (с шарфами, варежками, рукавицами и др.). Изделия, входящие в комплект, должны быть выполнены в едином художественном исполнении. Сорт комплекта изделий устанавливают по изделию низшего сорта, входящего в комплект. Сорт изделий, входящих в комплект с головным убором (шарфы, варежки, рукавицы и др.), определяется по ТНПА, распространяющимся на данный вид изделий.

(Введен дополнительно, Изм. № 2)

6 Маркировка и упаковка

6.1 Маркировка шитых, формованных и плетеных головных уборов – по СТБ 1400 и ГОСТ 10581, с дополнением маркировкой единым знаком обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза, упаковка – по ГОСТ 10581.

СТБ 1432-2003

При маркировке комплектов необходимо указывать перечень и количество изделий, входящих в комплект, а также ТНПА на каждое изделие, входящее в комплект.

(Измененная редакция, Изм. № 2, 3)

6.2 Маркировка трикотажных головных уборов – по СТБ 1400 и ГОСТ 3897, с дополнением маркировкой единым знаком обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза, упаковка – по ГОСТ 3897.

(Измененная редакция, Изм. № 3)

6.3 Допускается по согласованию с потребителем реквизиты маркировки дополнять, а также применять другие упаковочные материалы и способы упаковывания, обеспечивающие сохранность товарного вида изделий при транспортировании и хранении.

7 Требования безопасности

7.1 Головные уборы по биологическим показателям «гигроскопичность» и «воздухопроницаемость» должны соответствовать нормам, указанным в таблице 3.

Таблица 3

Наименование и предназначение продукции	Гигроскопичность, %, не менее	Воздухопроницаемость, $\text{дм}^3/\text{м}^2 \text{ с}$, не менее
Летние головные уборы		
Для детей до одного года	14	150 Допускается не менее 70 для изделий из фланели, бумазеи, футерованных (ворсованных) трикотажных полотен
Ясельная группа (от 1 года до 3 лет)	9	150 Допускается не менее 70 для изделий из фланели, бумазеи, футерованных (ворсованных) трикотажных полотен
Дошкольная группа (от 3 до 7 лет)	9	100 Допускается не менее 70 для изделий из фланели, бумазеи, футерованных (ворсованных) трикотажных полотен
Школьная группа (от 7 до 14 лет)	9	100 Допускается не менее 70 для изделий из фланели, бумазеи, футерованных (ворсованных) трикотажных полотен
Подростковая группа (от 14 до 18 лет)	6	100 Допускается не менее 70 для изделий из фланели, бумазеи, футерованных (ворсованных) трикотажных полотен
Мужские, женские, молодежные	6	100 Допускается не менее 70 для изделий из фланели, бумазеи, футерованных (ворсованных) трикотажных полотен и полотен с полиуретановыми нитями
Головные уборы (кроме летних)		
Для детей до одного года	10	100 Допускается не менее 70 для изделий из фланели, бумазеи, футерованных (ворсованных) трикотажных полотен и полотен с полиуретановыми нитями
Ясельная группа (от 1 года до 3 лет)	Не определяется	Не определяется
Дошкольная группа (от 3 до 7 лет)	Не определяется	Не определяется
Школьная группа (от 7 до 14 лет)	Не определяется	Не определяется

Окончание таблицы 3

Наименование и предназначение продукции	Гигроскопичность, %, не менее	Воздухопроницаемость, $\text{дм}^3/\text{м}^2 \text{ с}$, не менее
Подростковая группа (от 14 до 18 лет)	Не определяется	Не определяется
Мужские, женские, молодежные	Не определяется	60 100 – для трикотажных изделий. Допускается не менее 60 для изделий из футерованных (ворсованных) трикотажных полотен и трикотажных полотен с полиуретановыми нитями. Для изделий из джинсовых и вельветовых тканей, тканей из льняного котонизированного волокна типа джинсовых тканей – не менее 50
Примечание – В изделиях, имеющих конструктивные элементы, обеспечивающие воздухообмен, показатель «воздухопроницаемость» не определяется.		

(Измененная редакция, Изм. № 3)

7.2 Уровень напряженности электростатического поля на поверхности головных уборов не должен превышать 15 кВ/м.

(Измененная редакция, Изм. № 2, 3)

7.3 Головные уборы по показателям: «индекс токсичности или местно-раздражающее действие», «интенсивность запаха», «устойчивость окраски», «выделение вредных химических веществ в воздушную и (или) водную среду», «выделение вредных летучих химических веществ, наличие которых обусловлено применением текстильно-вспомогательных веществ» – должны соответствовать требованиям, установленным в ТР ТС 007 и ТР ТС 017.

(Измененная редакция, Изм. № 3)

7.4 Для визуального обозначения человека в лучах направленного света в качестве отделочных сигнальных элементов в головных уборах могут быть использованы световозвращающие элементы. Материалы для изготовления световозвращающих элементов должны соответствовать СТБ 1516.

(Введен дополнительно, Изм. № 1) (Измененная редакция, Изм. № 3)

8 Правила приемки

8.1 Правила приемки шитых, формованных и плетеных головных уборов – по ГОСТ 23948, других швейных изделий, входящих в комплект, – по ТНПА на них, правила приемки трикотажных головных уборов, других трикотажных изделий, входящих в комплект, – по ГОСТ 9173.

(Измененная редакция, Изм. № 2, Поправка)

8.2 Периодичность контроля показателей, изложенных в 4.3 – 4.6, 5.4, 5.11, 5.12, 5.18, 5.19, – на каждой партии.

8.3 Периодичность контроля показателей, изложенных в 5.14, 5.15, – при постановке продукции на производство.

8.4 Периодичность контроля показателей, изложенных в 7.1 – 7.3, – при получении или принятии и регистрации документов, подтверждающих безопасность продукции.

8.5 Периодичность контроля на соответствие требованиям 5.3, 5.6 – при входном контроле приемляемых материалов.

8.4, 8.5 (Измененная редакция, Изм. № 3)

8.6 Периодичность контроля показателей, изложенных в 5.7 – 5.9, 5.13, 5.16, 5.17, 5.20 – 5.23, внешнего вида на соответствие образцу-этalonу, упаковки и правильности маркировки – 100 %.

9 Методы контроля

9.1 Методы контроля шитых головных уборов – по ГОСТ 4103.

9.2 Методы контроля трикотажных головных уборов – по ГОСТ 8846.

9.3 Размер головного убора определяют измерением его внутренней окружности рулеткой по ГОСТ 7502.

9.4 Толщина головки и полей фетровых головных уборов определяется толщиномером марки ТР по ГОСТ 11358 или другими средствами измерения, обеспечивающими требуемую точность измерения.

СТБ 1432-2003

9.5 Внешний вид головных уборов, качество швов, способы обработки срезов, закрепление концов строчек, качество обметывания петель, крепление фурнитуры и отделок, упаковку и правильность маркировки определяют визуально.

(Измененная редакция, Изм. № 2)

9.6 Размер пороков внешнего вида, частоту стежков и параметры швов, линейные измерения и отклонение линейных измерений определяют линейкой измерительной металлической по ГОСТ 427.

9.7 Определение уровня напряженности электростатического поля – по [3].

(Измененная редакция, Изм. № 2)

9.8 Методы определения гигроскопичности и воздухопроницаемости головных уборов – по ГОСТ 3816, ГОСТ 12088, ГОСТ ИСО 9237.

(Измененная редакция, Изм. № 3)

9.9 Методы определения показателей, изложенных в 7.3, – по [4], [5].

(Введен дополнительно, Изм. № 3)

10 Транспортирование и хранение

10.1 Транспортирование и хранение шитых, формованных и плетеных головных уборов – по ГОСТ 10581, трикотажных головных уборов – по ГОСТ 3897.

10.2 При хранении фетровые головные уборы должны обрабатываться противомольным препаратом не реже одного раза в 6 мес.

11 Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие головных уборов требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования и хранения.

Приложение А
(обязательное)

Перечень рисунков, предусматривающих места измерений головных уборов




Рисунок А.1




Рисунок А.2



Рисунок А.3




Рисунок А.4




Рисунок А.5




Рисунок А.7




Рисунок А.8



Рисунок А.9



Рисунок А.10



Рисунок А.12



Рисунок А.13




Рисунок А.14




Рисунок А.15




Рисунок А.16




Рисунок А.17




Рисунок А.18




Рисунок А.19




Рисунок А.20




Рисунок А.21




Рисунок А.22




Рисунок А.23




Рисунок А.24

Приложение А (Измененная редакция, Изм. № 2)

Приложение Б
(обязательное)

Требования к содержанию технического описания

Техническое описание должно содержать следующие данные:

- 1 Наименование и принадлежность головного убора
- 2 Рисунок (фотография) и описание модели
- 3 Применяемые материалы
- 4 Размеры
- 5 Места и величины измерений и допускаемые отклонения
- 6 Способы крепления отделки и фурнитуры
- 7 Особенности раскроя деталей
- 8 Способ изготовления
- 9 Вид обработки

Приложение В *
(обязательное)

Определение сортности фетровых головных уборов

Таблица В.1

Наименование порока	Количество допускаемых пороков для головных уборов	
	1-й сорт	2-й сорт
Местные утонения или утолщения: – в шляпах по толщине головки и полей свыше 0,4 мм площадью не более 4,0 см ² каждое – в беретах и кепи-беретах при условии, чтобы толщина в местах утонения была не менее 1 мм: площадь не более 3,0 см ² ; площадь не более 4,0 см ²	Не более 2	Не более 4
Углубления, образовавшиеся от выпадания посторонних примесей, не дающие просвета	Не более 1 Не допускаются	Не более 2 Не более 1
Рубцы и завалы: – в беретах и кепи-беретах размером не более 2,0 см – в пуховых шляпах размером 0,5 – 0,7 см	То же	Не более 2
Пороки крашения: – неравномерность окраски, мраморность, крапины на поверхности – незакрашенные пороки сырья диаметром не более 2,0 мм на внешней стороне в беретах, кепи-беретах и шерстяных шляпах – пятна диаметром не более 5,0 мм каждое, выделяющиеся на поверхности шерстяных шляп – белизна площадью не более 1,0 см ² и пороки крашения диаметром не более 2,0 мм в пуховых шляпах (на расстоянии не более 1,0 см от края полей), беретах и кепи-беретах	Не более 1 Не допускаются	То же – « –
Пороки недостаточного перемешивания компонентов смеси или наличие пучков волокон в пуховых шляпах	То же	Не учитываются малозаметные
Общая или местная слабость головки и полей в пуховых шляпах	– « –	Не более 2
	– « –	То же
	– « –	– « –
	– « –	Не учитываются малозаметные
	– « –	То же

* Приложение Г (Исключено, Изм. № 2).

Библиография

- [1] Инструкция «Технические требования к соединениям деталей швейных изделий»
Утверждена Минлегпромом СССР 01.09.1991
- [3] Санитарные правила и нормы Республики Беларусь
СанПиН № 9-29.7-95 Санитарные нормы допустимых уровней физических факторов при применении товаров народного потребления в бытовых условиях. Методика измерения напряженности электростатического поля
- [4] Перечень документов в области стандартизации, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС 007/2011) и осуществления оценки (подтверждения) соответствия продукции
Утвержден Решением Комиссии Таможенного союза № 797 от 23 сентября 2011 г.
- [5] Перечень документов в области стандартизации, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности продукции легкой промышленности» (ТР ТС 017/2011) и осуществления оценки (подтверждения) соответствия продукции
Утвержден Решением Комиссии Таможенного союза № 876 от 9 декабря 2011 г.

Библиография (Введена дополнительно, Изм. № 2) (Измененная редакция, Изм. № 3)

Ответственный за выпуск *Т. В. Варивончик*

Сдано в набор 17.09.2013. Подписано в печать 11.10.2013. Формат бумаги 60×84/8. Бумага офсетная. Гарнитура Arial. Печать ризографическая. Усл. печ. л. 1,97 Уч.-изд. л. 0,80 Тираж 2 экз. Заказ 887

Издатель и полиграфическое исполнение:
Научно-производственное республиканское унитарное предприятие
«Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации» (БелГИСС)
ЛИ № 02330/0552843 от 08.04.2009
ул. Мележа, 3, комн. 406, 220113, Минск.