

**МИНИСТЕРСТВО МЕЛИОРАЦИИ И ВОДНОГО  
ХОЗЯЙСТВА СССР**

—  
**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СССР**

—  
**МИНИСТЕРСТВО РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА СССР**

**П Р А В И Л А  
ОХРАНЫ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ  
СТОЧНЫМИ ВОДАМИ**

**Москва 1975 год**

**УТВЕРЖДАЮ**

Заместитель Министра  
мелиорации и водного  
хозяйства СССР

И.И.Бородавченко  
16 мая 1974 г.  
№ II66

**УТВЕРЖДАЮ**

Главный государственный  
санитарный врач СССР

П.Н.Бургасов  
16 мая 1974 г.

**УТВЕРЖДАЮ**

Заместитель Министра  
рыбного хозяйства  
СССР

С.А.Студенецкий  
16 мая 1974 г.

**1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1. Настоящие "Правила" составлены в соответствии с "Основами законодательства Союза ССР и союзных республик о здравоохранении" и "Основами водного законодательства Союза ССР и союзных республик" и имеют целью предупреждение и устранение существующего загрязнения сточными водами водных объектов: рек, ручьев, водохранилищ, озер, прудов и искусственных каналов, используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения, культурно-бытовых нужд населения и для рыбохозяйственных целей.

ПРИМЕЧАНИЯ: 1) Основные положения и требования к охране подземных вод регламентированы "Положением о порядке использования и охраны подземных вод на территории СССР", утвержденным по поручению Совета Министров СССР Министерством геологии СССР и Министерством здравоохранения СССР.

2) По мере разработки специальных требований к охране вод, используемых для целей сельского хозяйства, промышленности и других отраслей народного хозяйства, эти

требования могут быть учтены, а "Правила" дополнены соответствующими разделами.

3) Требования к охране прибрежной полосы моря регламентируются специальными правилами,

2. Водоемы и водотоки (водные объекты) считаются загрязненными, если показатели состава и свойств воды в них изменились под прямым или косвенным влиянием производственной деятельности и бытового использования населением, и стали частично или полностью непригодными для одного из видов водопользования.

Критерием загрязненности воды является ухудшение ее качества вследствие изменения ее органолептических свойств и появления вредных веществ для человека, животных, птиц, рыб, кормовых и промысловых организмов, в зависимости от вида водопользования, а также повышение температуры воды, изменяющей условия для нормальной жизнедеятельности водных организмов.

3. Пригодность состава и свойств поверхностных вод, используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения и культурно-бытовых нужд населения, а также для рыбохозяйственных целей определяется их соответствием требованиям и нормативам, изложенным в настоящих "Правилах".

4. В случае одновременного использования водного объекта или его участка для различных нужд народного хозяйства, при определении условий сброса сточных вод следует исходить из более жестких требований в ряду одноименных нормативов качества поверхностных вод.

5. Запрещается допускать в водные объекты утечки от нефте- и продуктопроводов, нефтепромыслов, а также сброс неочищенных сточных, посланевых, балластных вод и утечек других веществ с плавучих средств водного транспорта.

6. Запрещается сбрасывать в водные объекты сточные воды:

а) которые могут быть устранены путем рациональной

технологии, максимального использования в системах оборотного и повторного водоснабжения или устройства бессточных производств;

б) содержащие ценные отходы, которые могут быть утилизированы на данном или на других предприятиях;

в) содержащие производственное сырье, реагенты, полупродукты и конечные продукты производства в количествах, превышающих установленные нормативы технологических потерь;

г) содержащие вещества, для которых не установлены предельно-допустимые концентрации (ПДК);

д) которые с учетом их состава и местных условий могут быть использованы для орошения в сельском хозяйстве при соблюдении санитарных требований.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Запрещается сброс в водные объекты кубовых остатков и технологических отходов.

7. Запрещается сбрасывать сточные воды в водные объекты, объявленные заповедными в установленном законодательством Союза ССР и союзных республики порядке, в целях охраны природы и проведения научных исследований.

8. В случае необходимости отведения сточных вод вследствие недостаточности мероприятий, изложенных в п.6, или невозможности их выполнения по обоснованным технико-экономическим соображениям, сброс сточных вод в водные объекты может быть разрешен лишь при условии соблюдения требований и нормативов, изложенных в настоящих "Правилах".

9. Требования к условиям спуска сточных вод в водные объекты, изложенные в "Правилах", распространяются:

а) на существующие выпуски всех видов производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод населенных мест, отдельно стоящих жилых и общественных зданий, коммунальных, лечебно-профилактических, транспортных, колхозных, совхозных объектов, промышленных предприятий, в том чис-

ле шахтных вод, сбросных вод от водяного охлаждения, гидрозолоудаления, нефтедобычи, гидровскрышных работ, сбросных вод с орошаемых и осушаемых сельскохозяйственных территорий, в том числе, обрабатываемых ядохимикатами, и других сточных вод любых объектов, независимо от их ведомственной принадлежности;

б) на все проектируемые выпуски сточных вод вновь строящихся, реконструируемых и расширяемых предприятий и учреждений, а также предприятий, на которых изменяется технология производства, на все проектируемые выпуски сточных вод канализации населенных мест и отдельно стоящих объектов, независимо от их ведомственной принадлежности.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** "Правила" распространяются и на ливневую канализацию, отводящую атмосферную воду с промышленных площадок, товарно-сырьевых баз и других территорий, сток с которых может вызвать загрязнение водных объектов.

**10. Условия спуска сточных вод в водные объекты определяются с учетом:**

а) степени возможного смешения и разбавления сточных вод с водой водного объекта на пути от места выпуска сточных вод до расчетного (контрольного) створа ближайших пунктов хозяйственно-питьевого, культурно-бытового и рыбохозяйственного водопользования;

б) качества воды водоемов и водотоков выше места проектируемого сброса сточных вод.

Учет процессов естественного самоочищения вод от поступающих в них веществ допускается, если процесс самоочищения достаточно резко выражен и его закономерности достаточно изучены.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Условия подключения промышленных стоков в городскую канализацию устанавливаются органами коммунального хозяйства.

**II. При рассмотрении условий спуска сточных вод в**

водные объекты и выдаче по ним заключения, органы по регулированию использования и охране вод устанавливают, с учетом перспективы развития, для каждого отдельного объекта допустимое к сбросу со сточными водами количество вредных веществ (лимит по расходу сточных вод и концентрации содержащихся в них примесей). Расчет при этом производится в соответствии с требованиями настоящих "Правил" к составу и свойствам воды водных объектов хозяйственно-питьевого, культурно-бытового и рыбохозяйственного использования.

12. Разрешение на сброс в водные объекты сточных вод действующих предприятий сохраняет свою силу в течение трех лет, после чего подлежит возобновлению. Для проектируемых предприятий разрешение на сброс сточных вод подлежит пересмотру при изменении условий водопользования на участке водного объекта, принимающего сточные воды проектируемого предприятия.

13. В случае изменения условий водопользования на водном объекте: строительство ранее не предусмотренных новых предприятий, изменение расхода воды или изменение гидрологического режима вследствие ранее не предусмотренного увеличения отбора воды на орошение и другие цели, изменения технологического режима на предприятиях, или других причин, повлекших за собой ранее не предусмотренное изменение количества, состава и свойств сточных вод, а также появление новых пунктов питьевого и культурно-бытового водопользования и других причин — органы по регулированию использования и охране вод имеют право аннулировать свое разрешение на сброс сточных вод или изменить ранее согласованные требования к условиям спуска сточных вод данного предприятия применительно к новой обстановке на водном объекте в соответствии со ст.31 "Основ водного законодательства Союза ССР и союзных республик" и определить срок, в течение которого руководителем предприятия должны быть проведены соответствующие

мероприятия.

14. Запрещается устройство выпусков и отведение сточных вод в водные объекты без регистрации и получения разрешения в органах по регулированию использования и охране вод, и без согласования с органами и учреждениями санитарно-эпидемиологической службы и органами рыбоохраны.

## II. НОРМАТИВЫ КАЧЕСТВА ВОДЫ ДЛЯ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

15. Нормативы состава и свойств воды водных объектов, которые должны быть обеспечены при спуске в них сточных вод, чтобы исключить возможность ограничения или нарушения нормальных условий хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования, устанавливаются применительно к отдельным его категориям у мест расположения ближайших к выпуску сточных вод пунктов водопользования.

16. Водопользование следует различать двух категорий: — к первой категории относится использование водного объекта в качестве источника централизованного или нецентрализованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, а также для водоснабжения предприятий пищевой промышленности;

— ко второй категории — использование водного объекта для купания, спорта и отдыха населения, а также использование водных объектов, находящихся в черте населенных мест.

17. Ближайшие к месту выпуска сточных вод пункты водопользования первой и второй категории определяются органами и учреждениями санитарно-эпидемиологической службы, с обязательным учетом официальных данных о перспективах использования водного объекта для питьевого водоснабжения и культурно-бытовых нужд населения.

18. Состав и свойства воды водных объектов должны соответствовать нормативам в створе, расположенном на водотоках в одном километре выше ближайшего по течению пункта водопользования (водозабор для хозяйственно-питьевого водоснабжения, места купания, организованного отдыха, территория населенного пункта и т.п.), а на непроточных водоемах и водохранилищах - в одном километре в обе стороны от пункта водопользования.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** При сбросе сточных вод в водохранилища, расположенные в нижнем бьефе гидроэлектростанций, работающих в резко переменном режиме, необходимо учитывать возможность действия сточных вод на вышерасположенные пункты водопользования, вследствие образования обратного течения при резкой смене режима работы электростанции или прекращении ее работы.

19. При сбросе сточных вод в черте города (или другого населенного пункта) первым пунктом водопользования является данный город (или населенный пункт); в этих случаях требования, установленные к составу и свойствам воды водоема или водотока должны относиться к самим сточным водам.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** При сбросе сточных вод в водный объект через эффективные конструкции рассеивающих выпусков, гарантирующие необходимое смещение и разбавление сточных вод в створе выпуска, требования к составу и свойствам воды относятся к воде водного объекта.

20. Состав и свойства воды водного объекта в пунктах хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования ни по одному из показателей не должны превышать нормативы, приведенные в приложениях № 1 и № 2.

21. При поступлении в водные объекты нескольких веществ с одинаковым лимитирующим показателем вредности и с учетом примесей, поступивших в водоем или водоток от



вышерасположенных выпусков, сумма отношений этих концентраций ( $C_1, C_2, \dots, C_n$ ) каждого из веществ в водном объекте к соответствующим ПДК не должна превышать единицы:

$$\frac{C_1}{\text{ПДК}_1} + \frac{C_2}{\text{ПДК}_2} + \dots + \frac{C_n}{\text{ПДК}_n} \leq 1.$$

### Ш. НОРМАТИВЫ КАЧЕСТВА ВОДЫ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЦЕЛЕЙ

22. Нормативы качества водных объектов, которые исключают возможность нарушения нормальных условий их рыбохозяйственного использования, устанавливаются применительно к его отдельным категориям.

К первой категории рыбохозяйственного водопользования относится использование водных объектов для сохранения и воспроизводства ценных видов рыб, обладающих высокой чувствительностью к кислороду.

Ко второй категории — использование водных объектов для других рыбохозяйственных целей.

23. Категория рыбохозяйственного использования водного объекта определяется органами рыбоохраны с учетом развития рыбного хозяйства и промысла в перспективе.

24. Состав и свойства воды рыбохозяйственных водоемов должны удовлетворять рыбохозяйственным требованиям в зависимости от условий смешения либо непосредственно в месте выпуска при организации их смешения, либо при отсутствии рассеивающего выпуска — в створе, определяемом в каждом конкретном случае органами рыбоохраны, но не далее, чем в 500 метрах от места выпуска.

25. На участках массового нереста, нагула рыб и расположения зимовальных ям, спуск сточных вод не разрешается. Возможность сброса их вблизи данных участков, а также условия смешения сточных вод с водой водного объекта в каждом отдельном случае устанавливаются органами рыбоохра-

ны.

26. Состав и свойства воды рыбохозяйственных водных объектов ни по одному из показателей не должны превышать нормативы, приведенные в приложении № 3.

27. При поступлении в водные объекты рыбохозяйственного значения нескольких веществ с одинаковым лимитирующим показателем вредности и с учетом веществ, поступающих в водоем или водоток от вышерасположенных выпусков, сумма отношений этих концентраций ( $C_1, C_2 \dots C_n$ ) каждого из веществ в расчетном створе водного объекта к соответствующим ПДК не должна превышать единицы:

$$\frac{C_1}{\text{ПДК}_1} + \frac{C_2}{\text{ПДК}_2} + \dots + \frac{C_n}{\text{ПДК}_n} \leq 1.$$

#### IV. ОХРАНА ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ РАДИОАКТИВНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ

28. Сброс, удаление и обезвреживание сточных вод, содержащих радиоактивные вещества, должно осуществляться в соответствии с действующими нормами радиационной безопасности и санитарными правилами работы с радиоактивными веществами и другими источниками ионизирующих излучений.

29. Запрещается спуск в водные объекты пульп, осадков и концентрированных кубовых остатков, образующихся в результате обезвреживания радиоактивных сточных вод, а также высокоактивных жидких стоков.

30. Запрещается спуск сточных вод, содержащих радиоактивные вещества, в пруды и озера, предназначенные для разведения рыбы и водоплавающей птицы, а также в ручьи и другие водные объекты, вода из которых может поступать в эти пруды.

#### У. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ОТВЕДЕНИЯ СТОЧНЫХ ВОД В ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ

31. Составление проекта канализования, очистки обез-

вредения и обеззараживания сточных вод должно быть основано на учете:

количества, состава и режима отведения сточных вод;  
санитарного состояния водного объекта в районе проектируемого объекта;

санитарной ситуации выше и ниже спуска сточных вод этого объекта;

использования водного объекта для хозяйственно-питьевого водоснабжения и культурно-бытовых нужд населения и для рыбохозяйственных и других целей в настоящее время и на перспективу;

официально принятых нормативов настоящих "Правил" применительно к категориям водопользования.

При отсутствии установленных нормативов к началу проектирования водопользователи должны обеспечить осуществление необходимых исследований для изучения степени вредности содержащихся в сточных водах веществ и обоснования для них ПДК в воде водных объектов, соответствующего характера и категории водопользования.

32. При решении вопроса канализования, очистки и обезвреживания сточных вод промышленного предприятия должны быть рассмотрены, в зависимости от конкретных местных условий, возможность и целесообразность:

а) использование сточных вод в системах оборотного и повторного водоснабжения предприятий или цехов;

б) использование очищенных и обеззараженных хозяйственно-бытовых сточных вод в техническом водоснабжении предприятий или цехов;

в) использования сточных вод одних предприятий для технического водоснабжения других предприятий или цехов;

г) совместной очистки и обезвреживания сточных вод канализуемого предприятия со сточными водами других предприятий данного района;

д) самостоятельного отведения и очистки производственных сточных вод отдельных предприятий или цехов, если это облегчает осуществление оборотной системы водо-

снабжения, утилизации ценных веществ из сточных вод или их очистку, обезвреживание и обеззараживание.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Вопрос о возможности и целесообразности проектирования и устройства общесплавной канализации решается в каждом отдельном случае с учетом возможности приема производственных сточных вод.

33. В случаях, когда производственные сточные воды могут резко изменяться по своему составу и количеству во времени или при наличии периодических (залповых) сбросов сильно концентрированных сточных вод, необходимо предусматривать устройство специальных регулирующих емкостей.

34. Место выпуска сточных вод должно быть расположено ниже по течению реки от границы данного населенного пункта и всех мест его водопользования с учетом возможности обратного течения при нагонных ветрах и при изменении режима ГЭС.

35. В системе, отводящей сточные воды в водный объект, должны быть предусмотрены приспособления для отбора проб и учета количества поступающих сточных вод. При необходимости должны быть обеспечены соответствующие автоматизированные устройства для постоянного контроля за расходом, составом и свойствами сточных вод.

36. При производстве расчетов, обосновывающих необходимую степень очистки, обезвреживания и обеззараживания сточных вод в соответствии с требованиями настоящих "Правил", должны быть использованы данные (опытные или расчетные) об условиях смешения сточных вод с водой водного объекта у расчетного (контрольного) пункта (створа) водопользования и соответствующей этим условиям кратности разбавления.

37. При определении кратности разбавления сточных вод в водном объекте у расчетного (контрольного) створа водопользования, с учетом требований п.32, надлежит руководствоваться следующим:

1) расчеты проводить по среднечасовым расходам воды

водного объекта и по среднечасовым расходам фактического периода спуска сточных вод;

2) расчетными гидрологическими условиями считать:

а) для незарегулированных водотоков - наименьший (минимальный) среднемесячный расход воды года 95%-ной обеспеченности по данным органов гидрометеослужбы;

б) для зарегулированных водотоков - установленный, гарантированный расход ниже плотины (санитарный попуск), при обязательном исключении возможности обратных течений в нижнем бьефе;

в) для водоемов (водохранилищ и озер) - наименее благоприятный режим, определяемый путем сопоставления расчетов для ветрового воздействия, условий обработки и заполнения водохранилищ при открытом и подледном режиме.

38. Необходимое уменьшение содержания в отводимых сточных водах примесей для приведения количества их в соответствие с требованиями к составу и свойствам воды в водном объекте в расчетном (контрольном) створе водопользования может производиться любым проверенным в практике методом очистки, обезвреживания и обеззараживания сточных вод и любым методом изменения технологии производства, способствующим уменьшению поступления в сточные воды загрязняющих веществ.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** При разработке методов очистки, обезвреживания и обеззараживания сточных вод новых производств и новых методов очистки, обеззараживания и обезвреживания сточных вод существующих производств допускается строительство опытно-эксплуатационных сооружений с обязательным внесением в дальнейшем исправлений и дополнений, необходимость которых устанавливается в начальном периоде эксплуатации.

39. В особо маловодные годы (при водности наименьшего среднемесячного расхода воды менее 95% обеспеченности) условия сброса очищенных сточных вод устанавли-

ваются органами по регулированию использования и охране вод по согласованию с органами и учреждениями санитарно-эпидемиологической службы и органами рыбоохраны.

#### УІ. СОГЛАСОВАНИЕ УСЛОВИЙ ОТВЕДЕНИЯ СТОЧНЫХ ВОД В ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ

40. Подлежат согласованию в установленном порядке с органами по регулированию использования и охране вод, органами и учреждениями санитарно-эпидемиологической службы и органами рыбоохраны, условия отведения сточных вод:

- а) действующих объектов;
- б) вновь проектируемых и реконструируемых объектов;
- в) при увеличении производительности предприятий или изменении технологии производства, влекущего за собой изменения в составе и количестве сточных вод.

41. Согласование условий отведения сточных вод в водные объекты должно производиться:

а) при выборе и отводе площадки для строительства предприятий, сооружений и других объектов, влияющих на состояние вод, при рассмотрении вопроса о реконструкции (расширении) предприятия или изменения технологии производства;

б) при рассмотрении технического или техно-рабочего проекта канализации, очистки, обезвреживания и обеззараживания сточных вод нового объекта и реконструируемого (расширяемого) предприятия;

в) при рассмотрении вопроса о соответствии условий отведения сточных вод любого действующего объекта.

42. При выборе и отведении площадки для нового объекта или реконструкции существующего представлению и согласованию подлежат материалы:

а) характеризующие: объект, его производственную мощность, количество, состав и свойства сточных вод, подлежащих к спуску в водный объект, мест расположения

выпуска, степень изученности состава и свойств сточных вод, степень вредности содержащихся в них специфических примесей, наличие эффективных методов очистки, обезвреживания и обеззараживания сточных вод, наличие известных методов утилизации и извлечения из сточных вод различных веществ и их использования и необходимость проведения специальных исследований для обоснования проекта;

б) характеризующие санитарное состояние водного объекта; его гидрологический режим, наличие выпусков сточных вод выше предполагаемого сброса сточных вод данного объекта, состав и свойства воды на этом участке, наличие выпусков сточных вод, расположенных между проектируемым выпуском и ближайшими пунктами водопользования; ближайшие пункты питьевого, культурно-бытового и рыбохозяйственного использования, которым в первую очередь может угрожать спуск сточных вод (расчетные или контрольные пункты), перспективные условия использования водного объекта (возможность изменения гидрологического режима, спрявления на нем новых водопользователей), подтвержденные официальными данными.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** В случае необходимости согласовывающий орган имеет право требовать представления дополнительных материалов применительно к особенностям объекта, сточных вод и местных условий.

43. При согласовании проекта или при рассмотрении вопроса о соответствии условий отведения сточных вод действующего объекта представлению подлежат:

а) материалы, подтверждающие проработку вопросов использования стоков предприятия в оборотном и повторном водоснабжении, а в случае неудовлетворительного решения водооборота, материалы, уточняющие технологию и другие условия объекта, вынуждающие к отведению сточных вод в водоем или водоток, количество сточных вод, подлежащих спуску, характеристика водоема или водотока в гидрологическом, санитарном и рыбохозяйственном отношении,

расчетные (контрольные) створы водопользования;

б) материалы, подтверждающие проработку возможности использования сточных вод на других предприятиях района или использования сточных вод других предприятий в техническом водоснабжении данного предприятия;

в) расчетные данные, подтверждающие, что при сбросе сточных вод в расчетных (контрольных) пунктах водного объекта состав и свойства воды будут отвечать нормативным требованиям, изложенным в настоящих "Правилах";

г) схема, тип, производительность очистных сооружений, основные расчетные параметры и ожидаемая техническая эффективность (в процентах и абсолютных концентрациях) проектируемых (реконструируемых, расширяемых) и действующих сооружений для очистки, обезвреживания и обеззараживания сточных вод;

д) другие местные условия, выявившиеся при проектировании и эксплуатации и уточненные в проекте или в процессе эксплуатации;

е) материалы, подтверждающие необходимость использования в технологии производства новых реагентов и материалов.

44. При согласовании проекта проверяется выполнение всех требований и условий, внесенных согласовывающим органом на стадии выбора отведения площадки при предварительном согласовании.

45. Отступления от ранее согласованных условий, вызванные непредвиденными обстоятельствами при разработке проекта, должны быть детально мотивированы и особо отмечены в проекте, представляемом на согласование.

46. Подлежат согласованию с органами по регулированию использования и охране вод:

а) все работы, проводимые в самих водных объектах по землечерпанию, углублению и расчистке русла, прокладке подводных траншей, дюкеров, продуктопроводов, по подготовке к пуску гидротехнических сооружений и пропуску воды через них, по добыче полезных материалов и веществ,



по работе драг и по устройству хвостохранилищ;

б) размещение береговых устройств для приема сточных, балластных, льяльных и подсланевых вод с судов водного транспорта;

в) головные типы судов, намечаемые к использованию для сбора сточных вод от объектов водного транспорта, устройства для предотвращения утечки продуктов из продуктопроводов, а также головные типы судов для удаления нефтепродуктов с поверхности воды и все виды средств водного транспорта.

#### УП. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОЧИСТКИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ И ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ СТОЧНЫХ ВОД

47. Постоянное наблюдение за эксплуатацией сооружений по очистке, обезвреживанию и обеззараживанию сточных вод должно обеспечиваться водопользователем, сточные воды которого сбрасываются в водный объект путем:

а) анализов сточных вод до и после всего комплекса сооружений, предназначенных для ее очистки, обезвреживания и обеззараживания;

б) анализов сточных вод до и после отдельных звеньев сооружений (усреднителей, нейтрализаторов, отстаивников, ловушек, установок биологической очистки и т.п.);

в) замеров количества отводимых сточных вод в наиболее ответственных точках сети и у выпуска в водный объект;

г) анализов воды водоема или водотока выше спуска сточных вод и у первого пункта водопользования, согласованного с органами по регулированию использования и охране вод, органами и учреждениями санитарно-эпидемиологической службы и органами рыбоохраны.

48. Оценка результатов спуска сточных вод должна быть сделана с учетом степени превышения расхода воды водного объекта в период отбора проб для анализа по

сравнению с принятыми в соответствии с п.37 расчетными гидрологическими условиями.

49. Порядок контроля, осуществляемого водопользователями (частота, объем анализа и пр.), согласовывается с органами по регулированию использования и охране вод, органами и учреждениями санитарно-эпидемиологической службы с учетом местных условий на водном объекте, его использования, степени вредности сточных вод, типов сооружений и особенностей обработки сточных вод.

50. Государственный контроль за соответствием условий спуска объектом сточных вод требованиям и нормативам, предусмотренным настоящими "Правилами", осуществляется органами по регулированию использования и охране вод при участии органов и учреждений санитарно-эпидемиологической службы и органов, осуществляющих охрану рыбных запасов, в процессе выбора и отвода площадки под строительство, проектирования и эксплуатацию предприятий, сооружений и других объектов.

51. Контролирующие органы обязаны потребовать прекращения сброса сточных вод, снижения или уменьшения концентрации вредных веществ в сточных водах в случаях:

а) обнаружения систематических нарушений органолептических свойств воды свыше показателей, предусмотренных приложениями № 1, № 2 и № 3;

б) обнаружения в зоне контроля содержания вредных веществ свыше нормативов, предусмотренных приложениями № 2 и № 3;

в) возникновения в загрязненном водном объекте явлений гибели рыбы (заморов) при условии доказанности причинной связи между загрязнением водоема (водотока) сточными водами данного предприятия и заморными явлениями.

52. Все изыскания, специальные исследования и наблюдения, как и производство необходимых анализов, а также техническое обоснование необходимости спуска сточных вод и их обработки производятся силами и средствами водополь-

зователей, для которых осуществляется проектирование или реконструкция, или по их поручению соответствующими исследовательскими и проектными учреждениями.

53. Руководители действующих объектов по согласованию с органами по регулированию использования и охране вод обязаны установить конкретные сроки осуществления мероприятий, обеспечивающих выполнение всех требований настоящих "Правил".

#### УШ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ

54. Лица, виновные в нарушении настоящих "Правил", несут уголовную или административную ответственность в соответствии с законодательством Союза ССР и союзных республик.

55. С изданием настоящих "Правил" утрачивают силу "Правила охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами" 372-61.

Приложение № I

**ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ И СВОЙСТВАМ ВОДЫ  
ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ У ПУНКТОВ ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕ-  
ВОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ**

Показатели состава и свойств воды водоема или водотока	Категории водопользования	Для централизованного или нецентрализованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, а также для водоснабжения пищевых предприятий	Для купания, спорта и отдыха населения, а также для водоемов в черте населенных мест
	I	2	3
Взвешенные вещества		Содержание взвешенных веществ не должно увеличиваться больше, чем на: 0,25 мг/л	0,75 мг/л
		Для водоемов, содержащих в межень более 30 мг/л природных минеральных веществ, допускается увеличение содержания взвешенных веществ в воде в пределах 5%.	
		Взвеси со скоростью выпадения более 0,4 мм/сек для проточных водоемов и более 0,2 мм/сек для водохранилищ к спуску запрещаются.	
Плавающие примеси (вещества)		На поверхности водоема не должны обнаруживаться плавающие пленки, пятна минеральных масел и скопление других примесей.	
Запахи, привкусы		Вода не должна приобретать запахи и привкусы интенсивностью более 2-х баллов, обнаруживаемых:	
		непосредственно или при последующем хлорировании	непосредственно но
		Вода не должна сообщать посторонних запахов и привкусов мясу рыб.	
Окраска		Не должна обнаруживаться	в столбике:
		20 см	10 см
Температура		Летняя температура воды в результате спуска сточных вод не должна повышать-	

I	2	3
Реакция	ся более, чем на 3 <sup>0</sup> С по сравнению с среднемесячной температурой воды самого жаркого месяца года за последние 10 лет.	
Реакция	Не должна выходить за пределы 6,5-8,5 рН.	
Минеральный состав	Не должен превышать сухому остатку 1000 мг/л, в том числе хлоридов 350 мг/л и сульфатов 500 мг/л	Нормируется по приведенному выше показателю "Привкусы"
Растворенный кислород	Не должен быть менее 4 мг/л в любой период года в пробе, отобранной до 12 часов дня.	
Биохимическая потребность в кислороде	Полная потребность воды в кислороде при 20 <sup>0</sup> С не должна превышать:	
	3,0 мг/л	6,0 мг/л
Возбудители заболеваний	Вода не должна содержать возбудителей заболеваний.	
	Сточные воды, содержащие возбудителей заболеваний, должны подвергаться обеззараживанию после соответствующей очистки.	
	Отсутствие содержания в воде возбудителей заболеваний достигается путем обеззараживания биологически очищенных бытовых сточных вод до коли-индекса не более 1000 в одном литре при остаточном хлоре не менее 1,5 мг/л.	
Ядовитые вещества	Не должны содержаться в концентрациях, могущих оказать прямо или косвенно вредное действие на организм и здоровье населения.	

Приложение № 2

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ ВРЕДНЫХ  
ВЕЩЕСТВ В ВОДЕ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВЕННО-  
ПИТЬЕВОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ВОДО-  
ПОЛЬЗОВАНИЯ

Наименование ингредиента	Лимитирующий показатель вредности	Пределно-допус- тимая concentra- ция (мг/л)
I	2	3
1. Адипат натрия	санитарно-ток- сикологический	1,0
2. Акриловая кислота	"	0,5
3. Аллил цианистый	"	0,1
4. Анизол	"	0,05
5. Анилин	"	0,1
6. Ацетонциангидрин	"	0,001
7. Ацетофенон	"	0,1
8. Бензол	"	0,5
9. Бериллий ( $Be^{2+}$ )	"	0,0002
10. Бром	"	0,2
11. Ванадий ( $V^{5+}$ )	"	0,1
12. Винилацетат	"	0,2
13. Висмут ( $Bi^{3+}$ )	"	0,5
14. Висмут ( $Bi^{5+}$ )	"	0,1
15. Вольфрам ( $W^{6+}$ )	"	0,1
16. Гексаэтилендиамин	"	0,01
17. Гексанат	"	5,0
18. Гексахлорбензол	"	0,05
19. Гексоген (циклотри- метилентринитроамин)	"	0,1
20. Гербан	"	2,0
21. Гидразин	"	0,01
22. Гидроперекись изо- пропилбензона	"	0,5

I	2	3
23. Гептахлор	санитарно-токсикологический	0,05
24. Гептиловый спирт	"	0,005
25. Дибутилдилаурат-олово	"	0,01
26. ДД	"	0,4
27. ДДБ	"	0,4
28. ДДГ	"	0,1
29. Дианат (2-метокси-3, 6-дихлорбензойная кислота)	"	15,0
30. Дизопропиламин	"	0,5
31. м-Дизопропилбензол	"	0,05
32. п-Дизопропилбензол	"	0,05
33. Диметиламин	"	0,1
34. Диметилдиоксан	"	0,005
35. Диметилдитиокарбамат	"	0,5
36. Диметилфенилкарбинол	"	0,05
37. Динитрил адипиновой кислоты	"	0,1
38. Динитродиэтиленгликоль	"	1,0
39. Динитротолуол	"	0,5
40. 2,4-Динитрофенол	"	0,03
41. Дихлордибутилолово	"	0,002
42. 2,3-Дихлор-1,4-нафтахинон	"	0,25
43. 1,2-Дихлоризобутан	"	0,4
44. 1,3-Дихлоризобутилен	"	0,4
45. 3,3-Дихлоризобутилен	"	0,4
46. 1,2-Дихлорпропан	"	0,4
47. 1,3-Дихлорпропилен	"	0,4
48. 2,3-Дихлорпропилен	"	0,4
49. Диэтиламин	"	2,0

I	2	3
50. Диэтилдикаприлат-олово	санитарно-токсикологический	0,0I
5I. Диэтилдихлорид-олово	"	0,002
52. Диэтиленгликоль	"	I,0
53. Диэтиловый эфир малеиновой кислоты	"	I,0
54. Диэтиlrтуть	"	0,000I
55. Изокротонитрил	"	0,I
56. Изопропиламин	"	2,0
57. Индотолуидин	"	I,0
58. Кадмий ( $Cd^{2+}$ )	"	0,0I
59. Кротонитрил	"	0,I
60. Кобальт ( $Co^{2+}$ )	"	I,0
6I. 2,5-Лутидин	"	0,05
62. м-Крезол	"	0,004
63. п-Крезол	"	0,004
64. Малононитрил малоновой кислоты	"	0,02
65. Метакриламид	"	0,I
66. Метанол	"	3,0
67. Метакриловая кислота	"	I,0
68. Метилацетат	"	0,I
69. Метилметакрилат	"	0,0I
70. Метилдиметакриламид	"	0,I
7I. Моноэтанолламин	"	0,5
72. Молибден ( $Mo^{6+}$ )	"	0,5
73. Монометиламин	"	I,0
74. Мышьяк ( $As^{3+}$ )'	"	0,05
75. Натриевая соль п-хлорбензосульфокислоты	"	2,0
76. $\beta$ -Нафтол	"	0,4
77. Никель	"	0,I
78. Нитробензол	"	0,2



I	2	3
79. Нитраты (по азоту)	санитарно-токсикологический	10,0
80. Нитрил акриловой кислоты	"	2,0
81. Нитропропан	"	1,0
82. м-Нитрофенол	"	0,06
83. о-Нитрофенол	"	0,06
84. п-Нитрофенол	"	0,02
85. Нитроэтан	"	1,0
86. Нитрохлорбензол	"	0,05
87. Нитроциклогексан	"	0,1
88. Воиловый спирт	"	0,01
89. Полихлорбензойные кислоты (2 КФ)	"	5,0
90. Парафенилендиамин (урсол)	"	0,1
91. Парахинондоксим	"	0,1
92. Парахлорбензойная кислота	"	5,0
93. Пентанат	"	2,5
94. Пентаэритрит	"	0,1
95. Перхлорат аммония	"	5,0
96. $\alpha$ -Пиколин	"	0,05
97. Пиридин	"	0,2
98. Пиперидин	"	0,06
99. Полихлорпинен	"	0,2
100. Роданиды	"	0,1
101. Ртуть ( $Hg^{2+}$ ) <sup>2</sup>	"	0,005
102. Сайфос	"	0,1
103. Свинец ( $Pb^{2+}$ )	"	0,1
104. Селен ( $Se^{6+}$ )	"	0,001
105. Силикат натрия (по $SiO_2$ )	"	50,0
106. Стронций (стаб $Sr^{2+}$ )	"	2,0
107. Сукцинитриял	"	0,2

I	2	3
I08. Сурьма ( $Sb^{3+}$ )	санитарно-ток- сикологический	0,05
I09. Сульфиддибутилоло- во	"	0,02
I10. Теллур ( $Te^{2+}$ )	"	0,01
I11. Тетрахлорбензол	"	0,01
I12. Тетраэтилолово	"	0,0002
I13. Тетраэтилсвинец	"	отсутствие
I14. Трикрезилфосфат	"	0,005
I15. Трихлорбензойная кислота	"	1,0
I16. Трифторхлорпропан	"	0,1
I17. Триэтиламин	"	2,0
I18. Триэтиленгликольди- нитрат	"	1,0
I19. Уротропин	"	0,5
I20. Ферроцианиды	"	1,25
I21. Фенилгидразин	"	0,01
I22. Формальдегид	"	0,05
I23. Фреон-12	"	10,0
I24. Фреон-22	"	10,0
I25. Фтор ( $F^2$ )	"	1,5
I26. Фуран	"	0,2
I27. м-Хлоранилин	"	0,2
I28. п-Хлоранилин	"	0,2
I29. Хлорамп	"	10,0
I30. Хлораль	"	0,2
I31. Хлорбензол	"	0,02
I32. Цианиды <sup>4</sup>	"	0,1
I33. Циклогексан	"	0,1
I34. Циклогексанол	"	0,5
I35. Циклогексанон	"	0,2
I36. Циклогексаноноксим	"	1,0
I37. Циклогексен	"	0,02

I	2	3
I38. Четыреххлористый углерод	санитарно-токсикологический	0,3
I39. Эпихлоргидрин	"	0,0I
I40. Этиленгликоль	"	I,0
I4I. Этилмеркурхлорид	"	0,000I
I42. Аммиак (по азоту)	общесанитарный	2,0
I43. Атразин	"	0,5
I44. Ацетон	"	В пределах, допустимых расчетом на содержание органических веществ в воде водоемов и по показателям БПК и растворенного кислорода
I45. Бензойная кислота	"	
I46. Бутилацетат	"	0,1
I47. Винилметиладипат	"	0,2
I48. Гексаметилендиамин-адипат (АГ-соль)	"	I,0
I49. Гексемид	"	0,1
I50. Диамид малоновой кислоты	"	I,0
I5I. Дибутилфенилфосфат	"	В пределах, допустимых расчетом на содержание органических веществ в воде водоемов и по показателям БПК и растворенного кислорода
I52. Дибутилфталат	"	
I53. Дивиниладипат	"	0,2
I54. Диметилформамид	"	I0,0
I55. Динитророданбензол	"	0,5
I56. Диоктилфталат	"	I,0
I57. Дифенилгуанидин	"	I,0

1	2	3
158. Диспергатор НФ	общесанитар- ный	В пределах, до- пустимых расчетом на содержание орга- нических веществ в воде водоемов и по показателям БПК и растворенного кислорода
159. Дихлорфенилфос- фат	"	В пределах, до- пустимых расчетом на содержание орга- нических веществ в воде водоемов и по показателям БПК и растворенного кислорода
160. ДДУ (закрепитель)	"	В пределах, до- пустимых расчетом на содержание орга- нических веществ в воде водоемов и по показателям БПК и растворенного кислорода
161. Изобутилацетат	"	В пределах, до- пустимых расчетом на содержание орга- нических веществ в воде водоемов и по показателям БПК и растворенного кислорода
162. Изобутиловый спирт	"	1,0
163. Карбозон-0	"	1,0
164. Карбомол	"	В пределах, до- пустимых расчетом на содержание орга- нических веществ в воде водоемов и по показателям БПК и растворенного кис- лорода
165. Карбомол ЦЭМ	"	В пределах, до- пустимых расчетом на содержание орга- нических веществ в воде водоемов и по показателям БПК и растворенного кис- лорода
166. Капролактан	"	1,0
167. Краситель синий "3"	"	10,0
168. Лудигол	"	В пределах, до- пустимых расчетом на содержание орга- нических веществ в воде водоемов и по показателям БПК и растворенного кис- лорода
169. Масляная кислота	"	В пределах, до- пустимых расчетом на содержание орга- нических веществ в воде водоемов и по показателям БПК и растворенного кис- лорода
170. Молочная кислота	"	В пределах, до- пустимых расчетом на содержание орга- нических веществ в воде водоемов и по показателям БПК и растворенного кис- лорода
171. Муравьиная кислота	"	В пределах, до- пустимых расчетом на содержание орга- нических веществ в воде водоемов и по показателям БПК и растворенного кис- лорода
172. Метилпиридон	"	0,5
173. Моногидроперекись-м- дизопропилбензола	"	0,6
174. Моногидроперекись п-дизопропилбензола	"	0,3
175. Моноэтиловый эфир этиленгликоля	"	1,0
176. Натриевая соль пропио- новой кислоты	"	В пределах, до- пустимых расчетом на содержание орга- нических веществ в воде водоемов и по показателям БПК и растворенного кис- лорода

I	2	3
177. Норсульфазол	общесанитарный	1,0
178. Препарат АМ	"	В пределах, допустимых расчетом на содержание органических веществ в воде водоемов и по показателям БПК и растворенного кислорода
179. Пропиленгликоль	"	
180. Синтетические жирные кислоты (C <sub>5</sub> - C <sub>20</sub> )	"	
181. Резорцин	"	
182. Сульфолон	"	0,1
183. Солянокислый дифенилгуанидин	"	1,0
184. Стрептоцид	"	0,5
185. Сульгин	"	0,01
186. Сульфиды <sup>5</sup>	"	отсутствие
187. Сульфодимезин	"	1,0
188. Теревталева кислота	"	0,1
189. Тетрагидрофуриловый спирт	"	0,5
190. Титан (Ti <sup>4+</sup> )	"	0,1
191. Тринитротолуол	"	0,5
192. Трихлорацетат натрия	"	5,0
193. Триэтиленгликоль	"	В пределах, допустимых расчетом на содержание органических веществ в воде водоемов и по показателям БПК и растворенного кислорода
194. Уксусная кислота	"	
195. Фталева кислота	"	0,5
196. Хлор активный <sup>6</sup>	"	отсутствие*
197. Хромолан	"	В пределах, допустимых расчетом на содержание органических веществ в воде водоемов и по

\* Требование не относится к остаточному хлору, содержащемуся в обеззараженных сточных водах.

I	2	3
		показателям БПК и растворенного кислорода
198. Цинк ( $Zn^{2+}$ )	общесанитарный	1,0
199. Авадекс	органолептический	0,03
200. Аллиловый спирт	"	0,1
201. Аллил хлористый	"	0,3
202. Алкомон ОС-20	"	0,5
203. Алдрин	"	0,002
204. Альтакс	"	отсутствие
205. Амины жирного ряда ( $C_7 - C_9$ )	"	0,1
206. Амины жирного ряда ( $C_{10} - C_{15}$ )	"	0,04
207. Амины жирного ряда ( $C_{16} - C_{20}$ )	"	0,03
208. о-Аминофенол	"	0,01
209. п-Аминофенол	"	0,05
210. Анилид салициловой кислоты	"	2,5
211. Ацетальдегид	"	0,2
212. Ацетонитрил	"	0,7
213. Ацетофос	"	0,03
214. Барий ( $Ba^{2+}$ )	"	4,0
215. Бензин	"	0,1
216. Бензоат калия	"	7,5
217. Бромтан (1, 1,5-трихлор-1,2-дибром-пентен)	"	0,04
218. Бутадиен	"	0,05
219. Бутилакрилат	"	0,01
220. Бутилбензол	"	0,1
221. Бутилен	"	0,2
222. Бутиловый спирт	"	1,0

I	2	3
223. Бутиловый эфир метакриловой кислоты	органо-лептический	0,02
224. Бутифос	"	0,0003
225. Винилсиликонат натрия (ГКХ-12)	"	2,0
226. Выравниватель А	"	0,3
227. Гексахлоран	"	0,02
228. Гексахлорбутадиен	"	0,01
229. Гексахлорбутан	"	0,01
230. Гексахлорциклопентадиен	"	0,001
231. Гексахлорэтан	"	0,01
232. Гидрохинон	"	0,2
233. Далапон	"	2,0
234. Дибутилмоноэтиофосфорный калий	"	0,1
235. Дибутилдителиофосфорный калий	"	27,0
236. Диизобутиламин	"	0,07
237. Диизопропилдителиофосфорный калий	"	0,02
238. Дикотекс	"	0,25
239. Диметилдителиофосфорная кислота	"	0,1
240. Диметилдихлорвинилфосфат (ДДВФ)	"	1,0
241. Диметилсульфид	"	0,01
242. Диметилдисульфид	"	0,04
243. Диметилтерефталат	"	1,5
244. Диметилфенол	"	0,25
245. Динитробензол	"	0,5
246. Динитронафталин	"	1,0
247. Динитрохлорбензол	"	0,5
248. Дипропиламин	"	0,5
249. Дителиофосфат крезоловый	"	0,001

1	2	3
250. Диурон	органолептический	1,0
251. Дифенилолпропан	"	0,01
252. 3,4-Дихлоранилин	"	0,05
253. 2,5-Дихлоранилин	"	0,05
254. о-Дихлорбензол	"	0,002
255. п-Дихлорбензол	"	0,002
256. Дихлорбутен	"	0,05
257. Дихлоргидрин	"	1,0
258. Дихлорметан	"	7,5
259. Дихлорфенол	"	0,002
260. Дихлорциклогексан	"	0,02
261. Дихлорэтан	"	2,0
262. Дициандиамид	"	10,0
263. Диэтанолламин	"	0,8
264. Диэтилдитиофосфорная кислота	"	0,2
265. Диэтилдитиофосфорный калий	"	0,5
266. Диэтилфенилмочевина (централит)	"	0,5
267. Диэтиловый эфир	"	0,3
268. ДДМ (закрепитель)	"	0,5
269. Железо ( $Fe^{3+}$ )	"	0,5
270. Изобутилен	"	0,5
271. Изопрен	"	0,005
272. Изопропилбензол	"	0,1
273. Изопропиловый спирт	"	0,25
274. Изопропилфенилкарбамат (ИФК)	"	0,2
275. Изопропилхлорфенилкарбамат (Хлор ИФК)	"	1,0
276. Каптакс	"	отсутствие
277. Карбин	"	0,03
278. Карбофос	"	0,05



I	2	3
279. Керосин	органо- лептический	0,1
280. Краситель коричне- вый б/м	"	0,8
281. Ксантогенат бутиловый	"	0,001
282. Ксилол	"	0,05
283. Малеиновая кислота	"	1,0
284. Медь ( $Cu^{2+}$ )	"	1,0
285. $\beta$ -Меркаптодиэтиламин	"	0,1
286. Меркаптофос	"	0,01
287. Метазин	"	0,3
288. Метафос	"	0,02
289. Метилакрилат	"	0,02
290. Метилацетофос	"	0,03
291. Метилбензоат	"	0,001
292. Метилдитиокарбамат (карбатин)	"	0,02
293. Метилнитрофос	"	0,25
294. Метилмеркаптан	"	0,0002
295. Метилсиликат натрия (ГКХ-II)	"	2,0
296. Метилсистокс	"	0,01
297. $\alpha$ -Метилстирол	"	0,1
298. 5-Метилрезорцин	"	1,0
299. Метилэтилкетон	"	1,0
300. Милон	"	0,01
301. Моноизобутиламин	"	0,04
302. Мононатриевая соль циануровой кислоты	"	25,0
303. Монопропиламин	"	0,5
304. Монохлоргидрин	"	0,7
305. Моноэтиламин	"	0,5
306. Монурон	"	5,0
307. $\alpha$ -Монохлорпропионовая кислота	"	0,8

1	2	3
308. Морфолин	органо- лептический	0,04
309. Натриевая соль моно- хлорпропионовой кис- лоты	"	2,0
310. Натриевая соль трихлор- пропионовой кислоты	"	1,0
311. Натриевая соль дихлор- феноксисульфоновой кисло- ты (МЛ - 2,4Д)	"	1,0
312. Нафтоновые кислоты	"	0,3
313. $\alpha$ -Нафтол	"	0,1
314. Немагон (1-хлор-2,3- -дибромпропан)	"	0,01
315. Нефть многосернистая	"	0,1
316. Нефть прочая	"	0,3
317. Нитрозофенол	"	0,5
318. Нитрометан	"	0,005
319. п-Нитрофениламиноэтан- нол (оксимаин)	"	0,5
320. п-Нитрофенилхлорметил- карбинол (карбинол)	"	0,2
321. п-Нитрофенилацетиламино- этанол (оксиацетиламин)	"	1,0
322. Нитроформ	"	0,01
323. М-81 (о-диметил-S- -этилмеркаптоэтилдиди- тиофосфат)	"	0,001
324. Октанол	"	0,05
325. Препарат ОС-20	"	0,1
326. Пентахлоробутан	"	0,02
327. Пентахлорпропан	"	0,03
328. Пентахлорфенол	"	0,3
329. Пентахлорфенолят натрия	"	5,0
330. Пикриновая кислота	"	0,5
331. Пирогаллол	"	0,1
332. Пирокатехин	"	0,1

I	2	3
333. Полиметилгидросилоксан (ГКЖ-94И)	органо-лептический	2,0
334. Полиметилдихлорфенилсилоксан (ХС-2-1)	"	10,0
335. Полиэтилгидросилоксан (ГКЖ-94)	"	10,0
336. Полиэтилсилоксан	"	10,0
337. Прометрин	"	3,0
338. Пропазин	"	1,0
339. Пропилбензол	"	0,2
340. Пропилен	"	0,5
341. Пропиловый спирт	"	0,25
342. Сапонин	"	0,2
343. Севин	"	0,1
344. Сероуглерод	"	1,0
345. Симазин (нерастворенный)	"	отсутствие
346. 2-оксипроизводное симазина (нерастворенное)	"	отсутствие
347. Скипидар	"	0,2
348. Стеарокс-6	"	1,0
349. Стирол	"	0,1
350. Сульфенамид БТ	"	0,05
351. Сульфолан	"	0,5
352. Тетрагидрохинон	"	0,05
353. Тетранитрометан	"	0,5
354. Тетрахлоргептан	"	0,0025
355. Тетрахлорнонан	"	0,003
356. Тетрахлорпентан	"	0,005
357. Тетрахлорпропан	"	0,01
358. Тетрахлорундекан	"	0,007
359. Тетрахлорэтан	"	0,2
360. Тиозоль коричневый БС	"	0,5
361. Тioфен	"	2,0

1	2	3
362. Тиофос	органо- лептический	0,003
363. Толуол	"	0,5
364. Тиурам Д	"	отсутствие
365. Тиурам Е	"	отсутствие
366. Трибутилфосфат	"	0,01
367. Трисксилмилфосфат	"	0,05
368. Трихлорбензол	"	0,03
369. Трихлорметафос-3	"	0,4
370. Трихлорпентен	"	0,04
371. Трихлорпропан	"	0,07
372. Трихлорпропионовая кислота	"	0,01
373. Триэтианоламин	"	1,4
374. Трихлорэтилен	"	0,5
375. Трихлорфенол	"	0,004
376. Фенол (карболовая кислота)	"	0,001
377. Фозалон	"	0,001
378. Фосбутил	"	0,03
379. Фосфамид (рогоз)	"	0,03
380. Фталофос	"	0,2
381. Фурфурол	"	1,0
382. Хлоранил	"	0,01
383. Хлорат натрия	"	20,0
384. Хлорнитрозоциклогексан	"	0,005
385. Хлоропрен	"	0,1
386. Хлорофос	"	0,05
387. Хлорпелларгоновая кислота	"	0,3
388. Хлорундекановая кислота	"	0,1
389. Хлорэнантовая кислота	"	0,05
390. Хлорэндиковый ангидрид	"	1,0

I	2	3
391. Хлорциклогексан	органолептический	0,05
392. Хром ( $C_2^{6+}$ )	"	0,1
393. Хром ( $C_2^{3+}$ )	"	0,5
394. Целатокс	"	0,5
395. Циануровая кислота	"	6,0
396. Цинеб (цинковая соль этиленбис-дитиокарбиновой кислоты)	"	0,03
397. ЭДТК (этилен-бис-тиокарбамат аммония)	"	0,04
398. Эптам ( <i>S</i> -этил <i>N,N</i> -дипропилтиокарбамат)	"	0,1
399. Этилакрилат	"	0,005
400. Этилен	"	0,5
401. Этилбензол	"	0,01
402. Этилсиликонат натрия (ГКЖ-10)	"	2,0
403. Эфирсульфонат	"	0,2
Поверхностно-активные вещества (ПАВ)		
404. Алкилбензосульфونات (АБС)	"	0,5
405. Алкилсульфаты	"	0,5
406. Алкилсульфонаты	"	0,5
407. Динатриевая соль моноалкилсульфонатной кислоты (ДС)	"	0,5
Флотореагенты <sup>8</sup>		
408. АНП-2	"	0,4
409. АПН	"	0,05
410. ОП-7	"	0,4
411. ОП-10	"	1,5

I	2	3
412. ОПС-Б	обще- санитарный	2,0
413. ОПС-М	санитарно-ток- сикологический	0,5
414. Т-66	"	0,2
415. Гидролизированный бутиловый аэрофлот	органо- лептический	0,001
<b>Флокулянты</b>		
416. ВА-2 (полистирольный)	санитарно-ток- сикологический	0,5
417. ВА-2-Т (поливинил- толуольный)	"	0,5
418. ВА-102	"	2,0
419. ВА-212	"	2,0
420. Полиакриламид	"	2,0

1. Исключая органические соединения
2. Для неорганических соединений
3. Имеется в виду фтор также в соединениях
4. Цианиды простые и комплексные (за исключением цианоферратов) в расчете на циан
5. С учетом кислородного режима для зимних условий
6. С учетом хлоропоглощаемости воды
7. Для пунктов водопользования, использующих водоемы в качестве источников хозяйственно-питьевого водоснабжения
8. Флотореагенты, имеющие постоянный состав.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** При загрязнении воды водоемов, служащих для санитарно-бытового водопользования, комплексом веществ с одинаковыми лимитирующими показателями вредности: органолептическим (по запаху, привкусу, окраске), *то влияние на общий санитарный режим водоема (на процес-*

сы самоочищения от органического загрязнения), по санитарно-токсикологическому показателю – приведенные в таблице предельно допустимые концентрации для отдельных веществ должны приниматься с учетом следующего указания: при осуществлении предупредительного или текущего надзора необходимо руководствоваться п.21 настоящих "Правил".

Перечень предельно допустимых концентраций вредных веществ в воде водоемов санитарно-бытового водопользования № 347-70 от 28 апреля 1970 года считать утратившими силу.

Приложение № 3

**ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ И СВОЙСТВАМ ВОДЫ  
ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ РЫБОХОЗЯЙ-  
СТВЕННЫХ ЦЕЛЕЙ**

Показатели состава и свойств воды водоема или водотока	Категории водопользования	Водные объекты, используемые для сохранения и воспроизводства ценных видов рыб, обладающих высокой чувствительностью к кислороду	Водные объекты, используемые для всех других рыбохозяйственных целей
	I	2	3
<b>Взвешенные вещества</b>	Содержание взвешенных веществ, по сравнению с природными, не должно увеличиваться более чем на:		
		0,25 мг/л	0,75 мг/л
	Для водоемов, содержащих в межень более 30 мг/л природных минеральных веществ, допускается увеличение содержания их в воде водоемов в пределах 5%.		
	Взвеси со скоростью выпадения более 0,4 мм/сек для проточных водоемов и более 0,2 мм/с для водохра-		

	<p>нилиц к спуску запрещаются.</p> <p>На поверхности не должны обнаруживаться пленки нефтепродуктов, масел, жиров и других примесей.</p>		
Плавающие примеси (вещества)	<p>Вода не должна приобретать посторонних запахов, привкусов и окраски и сообщать их мясу рыб.</p>		
Окраска, запахи, и привкусы			
Температура	<p>Температура воды не должна повышаться по сравнению с естественной температурой водоема более чем на <math>5^{\circ}\text{C}</math> с общим повышением температуры не более чем до <math>20^{\circ}\text{C}</math> летом и <math>5^{\circ}\text{C}</math> зимой для водоемов, в которых обитают холодноводные рыбы (лососевые и сиговые) и более, чем до <math>28^{\circ}\text{C}</math> летом и <math>8^{\circ}\text{C}</math> зимой для остальных водоемов. На местах нерестилищ налима запрещается повышать температуру воды зимой более чем до <math>2^{\circ}\text{C}</math>.</p>		
Реакция	<p>Не должна выходить за пределы 6,5-8,5 рН.</p>		
Растворенный кислород	<p>В зимний (подледный) период не должен быть ниже:</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">6,0 мг/л</td> <td style="text-align: center;">4,0 мг/л</td> </tr> </table> <p>В летний (открытый) период во всех водоемах должен быть не ниже 6 мг/л в пробе, отобранной до 12 часов дня.</p>	6,0 мг/л	4,0 мг/л
6,0 мг/л	4,0 мг/л		
Биохимическая потребность в кислороде	<p>Полная потребность воды в кислороде (при <math>20^{\circ}\text{C}</math>) не должна превышать:</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">3,0 мг/л</td> <td style="text-align: center;">3,0 мг/л</td> </tr> </table> <p>Если в зимний период содержание растворенного кислорода в воде первого вида водопользования снижается до 6,0 мг/л, а в водоемах второго вида до 4,0 мг/л, то можно допустить сброс в них только тех сточных вод, которые не изменяют БПК воды.</p>	3,0 мг/л	3,0 мг/л
3,0 мг/л	3,0 мг/л		
Ядовитые вещества	<p>Не должны содержаться в концентрациях, могущих оказать прямо или косвенно вредное воздействие на рыб и водные организмы, служащие кормовой базой для рыб.</p>		



## П Е Р Е Ч Е Н Ь

предельно-допустимых концентраций вредных веществ  
в воде водных объектов, используемых для рыбохозяй-  
ственных целей

№№: п/п:	Наименование ингредиентов	Лимити- рующий показатель	Предельно- допустимая концентрация (мг/л)
1	2	3	4
1.	Аммиак	токсиколо- гический	0,05
2.	Бензол	"	0,5
3.	Борная кислота	"	0,1 <sup>3+</sup> (0,017B)
4.	Гексахлоран	"	отсутствие
5.	ДДТ технический	"	отсутствие
6.	ДДТ в соляровом масле	"	отсутствие
7.	ДНС (динатриевая соль моноалкилсульфонитар- ной кислоты - на осно- ве вторичных спиртов и малеинового ангид- рида)	"	0,2
8.	Диссольван 44II	"	0,9
9.	Кадмий (Cd <sup>2+</sup> )	"	0,005
10.	Кобальт (Co <sup>2+</sup> )	"	0,01
11.	Лак битумный	"	5,0
12.	Лак неомоляный	"	1,0
13.	Масло соляровое	"	0,01
14.	Магний (Mg <sup>+2</sup> )	"	50,0
15.	Медь (Cu <sup>+2</sup> )	"	0,01
16.	Мышьяк	"	0,05
17.	МЛ-6 моющий препарат (смесь сульфоната, суль- фонола, ДБ уайт-спирита)	"	0,5
18.	Натриевая соль пентахлор- фенолята аминоканифоли	"	0,01

1 :	2	:	3	:	4
19.	Никель ( $Ni^{2+}$ )		токсиколо- гический		0,01
20.	ОЖ (окислированные жирные кислоты)		"		3,9
21.	ОП-7		"		0,3
22.	ОП-10		"		0,5
23.	Пирор-400		"		0,005
24.	Поливинилацетатная эмульсия		"		0,3
25.	Проксамин 385		"		7,5
26.	Петролатум		"		6,5
27.	Полихлорпинен		"		отсутствие
28.	Свинец ( $Pb^{2+}$ )		"		0,1
29.	Сероуглерод		"		1,0
30.	Смолистые вещества, вымываемые из хвойных пород древесины		"		ниже 2,0
31.	Сульфонат на керосиновой основе (натриевая соль алкилсульфокислот)		"		0,5
32.	Сульфонат на синтине (натриевая соль алкил- сульфокислот)		"		1,0
33.	Сульфонол НП-5 (натрие- вая соль алкилсульфо- кислот с алкильными остатками)		"		0,5
34.	Сульфонол хлорный		"		0,1
35.	Сульфонол НП-1		"		0,2
36.	Сульфонол НП-3		"		0,1
37.	Танниды		"		ниже 10,0
38.	Тетраборат натрия		"		0,05 (0,017B <sup>3+</sup> )
39.	Хлор свободный ( $Cl^-$ )		"		отсутствие*
40.	Цинк ( $Zn^{2+}$ )		"		0,01
41.	Цианиды		"		0,05
42.	Хлорид аммония ( $NH_4^+$ )		"		1,2

1 :	2	3	4
43.	Сульфат аммония ( $\text{NH}_4^+$ )	токсикологический	1,0
44.	Нитрат аммония ( $\text{NH}_4^+$ )	"	0,5
45.	Перхлорат аммония ( $\text{NH}_4^+$ )	"	0,008
46.	Хлорацетат аминоканифоли	"	0,001
47.	Хлорофос и его производные, токсичные продукты распада	"	отсутствие
48.	Формалин	"	0,25 (0,1 мг/л формальдегида)
49.	Алкилсульфонат	санитарно-токсикологический	0,5
50.	Алкилсульфат первичный	"	0,2
51.	ДНС - на основе вторичных спиртов из вторых неомыляемых (паста)	органолептический	0,2
52.	"ДБ" - препарат (полигликолевые эфиры)	"	0,3
53.	Закрепитель ДЦМ (смесь продукта конденсации дициандиамина и формальдегида с добавкой 10% кристаллического ацетата меди)	"	0,5
54.	Карбомол	"	1,0
55.	Метазин	"	1,0
56.	Сульфоспирты из 2 неомыляемых	"	0,1
57.	Хромолан	"	0,5
58.	Дипроксамин I57	органолептический	3,2
59.	НЧК (нейтрализованный черный контакт)	"	0,01
60.	Ксилол	"	0,05
61.	Препарат АМ	"	1,0

1 :	2	3	4
62.	Стирол	органо- лептический	0,1
63.	Толуол	"	0,5
64.	Проксанол 305	"	6,3
65.	Латекс синтетический	рыбохозяйствен- ный*	1,6
66.	Нефть и нефтепродукты в растворенном и эмульгированном состоянии	"	0,05
67.	Фенолы	"	0,001
68.	Энтобактерин	общесани- тарный	10,0

ПРИМЕЧАНИЕ. Предельно-допустимые концентрации указанных веществ относятся к воде как речных, так и морских рыбохозяйственных водоемов.

\* В пределах наиболее чувствительного метода исследования

Перепечатка

Л-89949 Подп. к печ. 10.7.75, Зак. 2 Тир. 7.200 п. 68 ксп.  
ГПИ Сантехпроект, г. Москва, Н.Первомайская, 46

## УТВЕРЖДАЮ

Зам. начальника Главрыбвода

М. Л. Каминцев



№ 30-II-IГ "80" июня 1983г.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ № I

предельно допустимых концентраций вредных веществ для  
 воды рыбохозяйственных водоемов к приложению № 3  
 "Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточ-  
 ными водами, утвержденных 16.У.74 г.

№ п/п	Вещество	Лимитирующий показатель вредности	ПДК в мг/л	Документ, на основании которого ут- верждено ПДК
1	2	3	4	5
1.	Анилин	токсикологи- ческий	0,0001	I
2.	Анилин соляно-кислый	"-	0,1	"-
3.	Атразин	"-	0,005	"-
4.	Ацетанилид	"-	0,004	"-
5.	Аминная соль 2,4-Д	"-	0,1	"-
6.	Алкамон ОС-2	"-	0,012	"-
7.	Аммоний солевой ( $MH_4^+$ )	"-	0,5	"-
8.	Акрекс	"-	отсутствие	"
9.	Актеллик	"-	отсутствие	"-
10.	Ацетон	"-	0,05	"-
11.	Аммоний двухромвокислый	"-	0,05	"-
12.	Алкилбензодиметиламмоний- хлорид (АБДМ-хлорида)	"-	0,005	"-
13.	Акриловая кислота	"-	0,0025	3
14.	Алкилбензолсульфонат натрия Фр C <sub>11</sub> -C <sub>14</sub>	"-	0,028	"-
15.	Адипиновая кислота	"-	6,0	4
16.	Ангио	"-	0,0025	"-
17.	Аммоний солевой <sup>х)</sup>	"-	при 13-34%, 2,9	5
18.	Аминопропилтриэтоксисилан (АГМ-9)	"-	0,01	"-
19.	Атраниловая кислота	"-	0,001	2
20.	Амид ацетоуксусной кислоты	"-	0,01	"-
21.	Бутиловый спирт	"-	0,03	"
22.	Бутиловый эфир 2,4Д	"-	0,004	I I

1	2	3	4	5
23.	Байтекс	токсиколо- логический	отсутствие	1
24.	Базудин	-"	отсутствие	-"
25.	Бусан - 26	-"	0,01	-"
26.	Бусперс - 5I	-"	0,05	-"
27.	Белофор КВ ТУ-6I4-823-76	-"	0,01	2
28.	Бутилакрилат	-"	0,0005	3
29.	Битоксибациллин	-"	5,0	-"
30.	Бромид (Br-) X)		12,0 X) в допол- нение к естествен- ному содержанию бромидов	4
31.	Бутил - β -бутоксипропионат	-"	0,001	5
32.	Водаман-II5	-"	0,005	1
33.	Вирин - энл	-"	1,0	-"
34.	Вирин - экс	-"	1,0	-"
35.	Вирин - кш	-"	0,1	-"
36.	Вирин-диприон	-"	0,1	-"
37.	Ванадий	-"	0,001	5
38.	Вольфрам (ион шестивалентный)	-"	0,0008	-"
39.	Винилтриэтоксисилан. (ГВС-9)	-"	0,01	-"
40.	Гомелин	-"	10,0	1
41.	Гранозан	-"	отсутст. (0,00001)	2
42.	Гидрохинон	-"	0,001	3
43.	Гептил	-"	0,0005	-"
44.	Гидразин - гидрат	-"	0,00025	-"
45.	Гликолят натрия	-"	0,15	4
46.	Гетерофос	-"	отсутствие (0,00001)	-"
47.	Гексафторпропилен	-"	0,017	5
48.	Дадалон	-"	3,0	1
49.	Дактал	-"	0,08	-"
50.	ДДВФ (диметилдихлорвинилфосфат)	-"	отсутствие	-"
51.	Диурон	-"	0,0015	-"
52.	Диметилформамид	-"	0,25	-"
53.	Динитрометилфенол (ДНОК)	-"	0,002	-"
54.	Дилор 80%	-"	0,0005	-"
55.	Диспергатор НФ	-"	0,25	-"
56.	Дурсбан	-"	отсутствие	-"

1	2	3	4	5
57.	ДН-75 диспергатор	токсикологи- ческий	0,015	I
58.	Диметиламин	-"-	0,005	-"-
59.	Диформаль пентаэритрита	-"-	10,0	-"-
60.	Дендробацилин	-"-	10,0	-"-
61.	Диспергент I24 и)	-"-	отсутствие	-"-
62.	Диспергент I24 д)	-"-	отсутствие	-"-
63.	2,4 - динитрофенол	-"-	0,0001	2
64.	4-нитро-К, К-диэтиланилин	-"-	0,001	-"-
65.	К,К - диэтиланилин	-"-	0,0005	-"-
66.	2,4 - динитрохлорбензол	-"-	0,01	-"-
67.	2,5 - дихлорнитробензол	-"-	0,01	3
68.	Дисперсный краситель алый Ж	-"-	0,007	4
69.	Дифторэтилен	-"-	0,25	5
70.	Дибутилдитиофосфат натрия	-"-	0,0006	-"-
71.	Диэтилдитиокарбамат натрия	-"-	0,0001	-"-
72.	Дибутилсебацнат (ДБС)	-"-	0,0001	-"-
73.	Дн-75 <sup>х)</sup> диспергатор	-"-	0,005 <sup>х)</sup>	-"-
74.	Железо <sup>х)</sup>	-"-	0,05 <sup>х)</sup>	-"-
75.	Желтый железокислый пигмент (ГОСТ 18172-72)	-"-	0,1	3
76.	Железо сернокислое закисное	-"-	0,1	-"-
77.	Изопропиловый спирт	-"-	0,01	-"-
78.	ИКС-4 с ОП-7	-"-	0,02	I
79.	Изобутилен	-"-	0,025	-"-
80.	Иввиоль-3	-"-	отсутствие	-"-
81.	Изофос	-"-	отсутствие	-"-
82.	Инсектин	-"-	10,0	-"-
83.	Имидостат ЭС-17 № 4	-"-	0,001	2
84.	Иодид (У-) <sup>х)</sup>	-"-	0,2 <sup>х)</sup> в дополнение к естественному со- держанию иодидов	4
85.	Калий йодистый	-"-	0,1	3
86.	Калий железосинеродистый	-"-	0,1	-"-
87.	Которан	-"-	0,0007	-"-
88.	Краситель органический прямой голубой ТУ-6-14	-"-	0,01	-"-
89.	Краситель прямой алый (азокра- ситель) ТУ 6-14-45-75	-"-	0,01	-"-

1	2	3	4	5
90.	Карбофос	токсикологи- ческий	отсутствие	I
91.	Кальциевая соль диметил- диокарбальдновой кислоты (Са - соль ДДТ)	"-	отсутствие	"-
92.	Ксантогенат бутиловый натри- евый	"-	0,03	"-
93.	Каптакс	"-	0,05	"-
94.	Каптан	"-	0,0006	"-
95.	Карбозолин СПД-3	"-	0,003	"-
96.	Кальтан	"-	отсутствие	"-
97.	Карбенокс ФТ-15	"-	0,5	"-
98.	Камфен (ГОСТ 15039-69)	"-	0,25	"-
99.	Карбамидная смола КС-35 ТУ-6-05-011-18-77	"-	5,0	"-
100.	Калий двухромовокислый	"-	0,05	"-
101.	Канифоль солевая	"-	0,01	"-
102.	Канифоль солевая с сульфатом алюминия (комплекс)	"-	0,05	"-
103.	Канифольная антивибрационная смазка (КАВС-45)	"-	0,08	"-
104.	Кремний -органический лак (КО-926)	"-	0,05	"-
105.	Каолиновое волокно	"-	0,025	"-
106.	Кальций фосфорнокислый однозамещенный $\text{Ca}(\text{H}_2\text{PO}_4)_2$	"-	7,5	4
107.	Калий <sup>х)</sup> в морских водах соленостью 13-18‰/00	"-	390,0 <sup>х)</sup>	"-
108.	Кюмене (смола)	"-	0,1	"-
109.	Кремнеорганическая смола К-9	"-	0,1	"-
110.	Кремнеземное стекловолокно КВ-II	"-	0,1	"-



1	2	3	4	5
III.	Кальций <sup>x)</sup>	токсикологический	при <sup>x)</sup> 13-16% 0,61 г/л	5
II2.	Корексит 9527 <sup>x)</sup>	-"	0,05 <sup>x)</sup>	1
II3.	Кадмий <sup>x)</sup>	-"	0,01 <sup>x)</sup>	-"
II4.	Кобальт <sup>x)</sup>	-"	0,005 <sup>x)</sup>	-"
II5.	Лапромол-294	-"	0,02	-"
II6.	Ласет - 1	-"	0,05	-"
II7.	Ласет - 2	-"	0,05	-"
II8.	Линурон	-"	отсутствие	-"
II9.	Линурон <sup>x)</sup>	-"	0,001 <sup>x)</sup>	3
I20.	Лепидоцид	-"	10,0	4
I21.	Лапрол 3003 (полиоксипропилен-триол)	-"	0,03	-"
I22.	Лапрол 5003-2Б-10 (полиоксиалкилированный глицерин)	-"	0,02	-"
I23.	Латекс БС-85 М	-"	0,5	2
I24.	Моноэтиланилин	-"	0,0001	-"
I25.	М-нитробензойная кислота	-"	0,001	-"
I26.	3-метил (фенил пиразолон 5)	-"	0,001	-"
I27.	Метилцеллюлоза	-"	3,0	-"
I28.	Метилксипропилцеллюлоза	-"	2,0	-"
I29.	Медь <sup>x)</sup>	-"	0,005 <sup>x)</sup>	1
I30.	Мышьяк <sup>x)</sup>	-"	0,01 <sup>x)</sup>	-"
I31.	Метилметакрилат	-"	0,001	3
I32.	Метакриловая кислота	-"	0,005	-"

1	2	3	4	5
I33.	Метатион	токсикологический	отсутствие (0,0000001)	4
I34.	Метилловый эфир акриловой кислоты	"-	0,001	5
I35.	Метилловый эфир метоксипропионовой кислоты	"-	0,005 при I3-I6% <sup>x</sup> )	"-
I36.	Магний <sup>x</sup> )	"-	0,94 г/л	"-
I37.	Молибден (ион шестивалентный)	"-	0,0004	"-
I38.	Медь	"-	0,001	I
I39.	Метилнитрофос, сумитион	"-	отсутствие	"-
I40.	Медный купорос	"-	0,004 (в пересчете на Си - 0,001)	"-
I41.	Мочевина-формальдегидная смола МС-17	"-	I,5	"-
I42.	Монопентахлорфеноловый эфир терпена-малеинового аддукта	"-	0,0005	"-
I43.	Модифицированный полиэтиленгликоль	"-	0,5	"-
I44.	Масло легкое талловое (ТУ-81-05-100-70)	"-	0,1	"-
I45.	Малеиновый ангидрид	"-	0,01	"-
I46.	Модифицированная мочевино-формальдегидная смола	"-	0,05	"-
I47.	Меланиноформальдегидная смола	"-	0,1	"-
I48.	Метиленхлорид	"-	9,4	"-
I49.	Марганец двухвалентный (ион)	"-	0,01	3
I50.	Мочевина-формальдегидная смола КА-II (ТУ6-05-1375-75)	"-	0,1	"-
I51.	Модифицированный нефелиновый антипирен (марка Б, ТУ-6-08-340-76)	"-	0,1	"-
I52.	Нафталин	"-	0,004	I
I53.	Натриевая соль 2,4Д	"-	0,62	"-
I54.	Нитрит-иона ( $NQ_2^-$ )	"-	0,08 (0,02 мг/л, N)	"-
I55.	Нитрафен (натриевая соль нитроалкилфенолов)	"-	0,09	"-
I56.	Нефтеполимерная смола (воднощелочная дисперсия)	"-	0,1	"-
I57.	Нитробензол	"-	0,01	"-
I58.	2-нафтол	"-	0,05	"-
I59.	Неонол 2В1315-12	"-	0,32	"-
I60.	Неонол 2В1317-12	"-	0,32	"-
I61.	Неонол А2-14	"-	0,25	"-

1	2	3	4	5
I62.	Нефтепродукты в морской воде	токсикологический	0,05	1
I63.	"Новость" стиральная паста	"-	0,1	2
I64.	Нафтенат натрия <sup>X)</sup>	"-	0,15 <sup>X)</sup>	3
I65.	Неснол П215-12	"-	0,26	"-
I66.	Нефтяной сульфат натрия	"-	0,1	4
I67.	Неонол АФ-12	"-	0,25	"-
I68.	Натрия <sup>X)</sup> в морских водах соленостью 13-18‰	"-	7100 <sup>X)</sup>	"-
I69.	ОМ-6 <sup>X)</sup> диспергатор	"-	0,005 <sup>X)</sup>	1
I70.	О-крезол	"-	0,003	"-
I71.	Окись-пропилен	"-	0,005	"-
I72.	Ордам	"-	0,0025	"-
I73.	Олово четырехлористое $SnCl_4$	"-	0,02	4
I74.	ОП-10 <sup>X)</sup>	"-	0,1 <sup>X)</sup>	"-
I75.	Олефинсульфонат натрия фр. C <sub>12</sub> -C <sub>14</sub>	"-	0,5	3
I76.	Оксиэтилцеллюлоза	"-	9,0	"-
I77.	Олефинсульфонат натрия фр. C <sub>15</sub> -C <sub>18</sub>	"-	0,15	"-
I78.	А-окслизосмазная к-та	"-	0,005	"-
I79.	1-оксиэтилендифосфоновая кислота	"-	0,9	"-
I80.	Оксиэтилированные амины жирного ряда фр. C <sub>10</sub> -C <sub>16</sub> (ожа)	"-	0,2	5
I81.	Оксипропилцеллюлоза	"-	3,0	"-
I82.	Пентахлорфенолят натрия	"-	0,0005	1
I83.	Перхлорат аммония ( $NH_4ClO_4$ )	"-	0,044	"-
I84.	Пиридин	"-	0,01	"-
I85.	Полихлорамифен (токсафен)	"-	отсутствие	"-
I86.	Пирор-70	"-	0,005	"-
I87.	Полиэтиленгли	"-	0,001	"-
I88.	Пентахлорфенолят терпеномалеинового аддукта (ТУОП-42-75)	"-	0,0005	"-
I89.	Полиэтиленоксид	"-	10,0	"-
I90.	Прометрин	"-	0,05	"-
I91.	ПЕ-5	"-	0,0015	3
I92.	Превоцелл	"-	0,02	"-
I93.	Пиримор	"-	0,0007	"-
I94.	Поликарбацин	"-	0,00024	"-
I95.	Пикриновая кислота	"-	0,01	"-
I96.	Пикраминовая кислота	"-	0,01	"-
I97.	Перекись водорода	"-	0,01	"-
I98.	Полиэтиленовая эмульсия	"-	0,75	4

I	2	3	4	5
199.	Первичный натрий алкилсульфат Фр. C <sub>10</sub> -C <sub>12</sub>	токсиколо- гический	0,5	4
200.	Превоцел - 100 <sup>x</sup> )	"-	0,1	"-
201.	Политерпен	"-	0,001	5
202.	Резорлин	"-	0,004	1
203.	Роданид калия	"-	0,15	"-
204.	Рамрод	"-	отсутствие	"-
205.	Рамрод <sup>x</sup> )	"-	0,001 <sup>x</sup> )	3
206.	Ртуть <sup>x</sup> )	"-	0,0001 <sup>x</sup> )	4
207.	"Роса" - тормозная жидкость	"-	0,5	5
208.	Свинец <sup>x</sup> )	"-	0,01 <sup>x</sup> )	1
209.	Севин	"-	0,0005	"-
210.	Силикат калия	"-	2,0	"-
211.	Смазин	"-	0,0024	"-
212.	Сульфатное мыло (ТУ-81-0 5-118-71)	"-	0,1	"-
213.	Семерон	"-	0,0005	"-
214.	Смола для получения активных углей (ТУ 81-05-91)	"-	0,5	"-
215.	Сосновое флотомасло сырец (ТУ 81-05-141-77)	"-	0,1	"-
216.	Сатурн	"-	0,0002	"-
217.	Стеарокс 920	"-	0,08	"-
218.	Сополмер-1 (алкилированный сополмер диэтиламиноэтилметакрилата и метакри- ламид)	"-	0,05	"-
219.	Сополмер-2 (производное метилтио- этилметакрилата и амидметакриловой кислоты)	"-	0,05	"-
220.	Сополмер диэтиламиноэтилметакрилата и азидметакриловой кислоты, модифи- цированного добавкой диметакрилата триэтиленгликоля	"-	0,01	"-
221.	Сужинол ДТ-2	"-	0,1	"-
222.	Сулема	"-	0,0001	2
223.	Сайфос	"-	0,0002	3
224.	Синтано АМ-7	"-	0,002	"-
225.	Синтанол ДС-10	"-	0,0005	"-
226.	Сульфатоксидат натрия фр. C <sub>10</sub> -C <sub>13</sub>	"-	0,3	"-
227.	Супертонкое кремнеземное волокно (СБК-99) (ТУ-6-11-15-81-76)	"-	0,01	"-
228.	Суперкварцевое волокно (СКВ) (ТУ6-11-15-60-78)	"-	0,005	"-
229.	Супарамли-30	"-	0,1	4
230.	Сера	"-	10,0	5
231.	Стронций <sup>x</sup> )	"-	10,0 <sup>x</sup> )	"-

1	2	3	4	5
232.	Трифлан	токсиколо- гический	0,00СЗ	1
233.	Триэтилоловохлорид	"-	0,01	"-
234.	Трипропилоловохлорид	"-	0,001	"-
235.	Трибутилоловохлорид	"-	отсутствие	"-
236.	Триметилоловохлорид	"-	0,01	"-
237.	Триамлоловохлорид	"-	0,0001	"-
238.	Трихлорбензол	"-	0,001	"-
239.	ТлТД	"-	отсутствие	"-
240.	Трихлорацетат натрия	"-	0,035	3
241.	Тломочевина	"-	1,0	"-
242.	Тлосульфат натрия	"-	3,1	"-
243.	Трифенилфосфат	"-	0,04	"-
244.	Три-н-бутилфосфат	"-	0,02	"-
245.	Тригексилловохлорид (ТГОХ)	"-	0,001	"-
246.	Трифенилоловохлорид (ТФОХ)	"-	отсутствие (0,00001)	"-
247.	Тллозин	"-	0,08	5
248.	Триходермин	"-	0,23	"-
249.	Тетрафторэтилен	"-	0,036	"-
250.	Углен	"-	2,5	1
251.	У-2 (закрепитель)	"-	0,1	"-
252.	Уксусная кислота	"-	0,01	2
253.	Ультрасупертонкое стекловолокно	"-	0,1	4
254.	Флотореагент талловый из листвен- ной древесины (ТУ-ОП-61-76)	"-	0,05	1
255.	Фтор-ион	"-	0,05	"-
			в дополнении к фоновому содер- жанию фторидов, но не выше их сум- марного содержания 0,75 мг/л	
256.	Феназон	"-	0,01	"-
257.	Фталевый ангидрид	"-	0,05	"-
258.	Фозалон	"-	отсутствие	"-
259.	Фосфор элементарный	"-	отсутствие	"-
260.	Сумаровая кислота	"-	0,05	2
261.	Флуоресцеин натрия	"-	0,007	3
262.	Фталевая кислота	"-	3,0	4
263.	Фосфамид	"-	0,0014	"-
264.	Хлорат магния	"-	0,35	1
265.	Хлорбензол	"-	0,001	"-

1	2	3	4	5
266.	Хромовые квасцы	токсиколо- гический	0,01	1
267.	Хеос (АВ-3000) диспергатор	"	0,008	"
268.	Хризоенин (краситель) ГОСТ 5975-73	"	0,05	3
296.	Хлорноватокислый натрий ( $\text{Na}^+ \text{ClO}_3^-$ )	"	0,06 ( $\text{ClO}_3^-$ —0,047 мг-л)	"
270.	Хлорноватокислый натрий ( $\text{Na}^+ \text{ClO}_4^- \cdot \text{H}_2\text{O}$ )	"	0,06 ( $\text{ClO}_4^-$ —0,044 мг/л)	"
271.	Хлоркопаллинхлорид	"	0,01	5
272.	Холлинхлорид	"	0,01	"
273.	Хлороорганические токсиканты <sup>х</sup> ) (ДДТ и его метаболиты, ДДХ, альдрин, мендан и др.)	"	отсутствие <sup>х</sup> )	1
274.	Цинк <sup>х</sup> )	"	0,05 <sup>х</sup> )	"
275.	Циклогексан	"	0,01	"
276.	Цистерин <sup>х</sup> )	"	0,04 <sup>х</sup> )	3
277.	Цинеб	"	0,0004	"
278.	Циклогексанон	"	0,0005	"
279.	Четвертичная аммониевая соль поли- гликолевых эфиров (выравниватель А)	"	0,1	1
280.	Этилдихлорсилен (основной компо- нент ГСЭ-84)	"	отсутствие	"
281.	Этилбензол	"	0,001	"
282.	ЭПН-5	"	0,09	"
283.	Эмульсо диспергатор (Е-3096)	"	0,01	"
284.	Этилцеллюлоза	"	7,0	3
285.	Этафос	"	отсутствие (0,00006)	"
286.	Эмукрил С	"	1,6	4
287.	Этиловый эфир акриловой кислоты	"	0,0001	5
288.	Этил -В-этоксипропионат	"	0,001	"
289.	Елан (синонимы ордрам, гидрам, молнат, Р-4572)	"	0,0007	3
290.	Анкрас <sup>х</sup> )	санитарно- токсиколо- гический	0,15 <sup>х</sup> )	5
291.	1,4-Бутандиол	"	0,1	4
292.	Двухромовокислый натрий	"	0,05 ( $\text{Cr}^{+6}$ 0,02)	3
293.	Замасливатель А-1	"	0,05	"

1	2	3	4	5
294.	Закрепитель ДПУ	сам-томс.	0,5	I
295.	Изопрен	"	0,0I	"
296.	ИКС-8	"	0,0I	"
297.	Калий (катион)	"	50,0	"
298.	Кальций (катион)	"	180,0	"
299.	Карбонил ЦЭМ	"	0,0I	"
300.	Канифоль экстракционная, модифицированная, осветленная ТУОМ-33-75	"	0,1	2
301.	Калий фосфорнокислый однозамещенный $\text{KH}_2\text{PO}_4$	"	5,0	4
302.	Кубовый краситель золотистожелтый КХП	"	0,5	"
303.	Лапрол 503 (полиоксипропандированный глицерин)	"	0,1	"
304.	Лапрол 805 (полиоксипропиленпентол)	"	0,1	"
305.	Лимонная кислота	"	1,0	3
306.	Магний (катион)	"	40,0	I
307.	Метанол	"	0,1	"
308.	Метилфенилкарбинол	"	0,0I	"
309.	Моноэтаноламин	"	0,0I	"
310.	Мочевина	"	80,0	"
			(37,8 мг/хл)	
311.	Натрий (катион)	"	120,0	"
312.	Нитрат-иона ( $\text{NO}_3^-$ )	"	40,0	"
			(9,1 мг/хл)	
313.	Na - карбоксиметилцеллюлоза	"	20,0	3
314.	Препарат ОС-20	"	0,0I	I
315.	Пигмент железосодержащий красный (марка КБ)	"	0,5	2
316.	Полиэфир П-6	"	0,05	4
317.	Полиэфир П-514	"	10,0	5
318.	Сульфаты (анион)	"	100,0	I
319.	Стеарокс - 6	"	0,0I	"
320.	Синтамед	"	0,1	"
321.	Сульфид 3I	"	0,1	"
322.	СУ-1 (закрепитель)	"	0,1	"
323.	Сульфокс-8	"	1,0	"
324.	Стиролаль	"	0,1	2
325.	Стеклопиль аллюборосиликатная	"	0,5	"
326.	Трилон-Б	"	0,5	I

1	2	3	4	5
327.	Фосфорно-кислый калий двузамещенный	сан-токс.	0,3I	I
328.	Фосфор треххлористый	-"	0,1	-"
329.	Фосфор пятихлористый	-"	0,1	-"
330.	Хлориды (анион)	-"	300,0	-"
331.	Хром (шестивалентный)	-"	0,00I	-"
332.	Этилацетат $CH_3COOC_2H_5$	-"	0,2	4
333.	Гликазин	санитарный "	0,1	I
334.	Боверин	-"	10,0	-"
335.	Калий бромистый	общесани- тарный	2,0	3
336.	Экзотоксин	-"	4,0	I
337.	Этамон ДС	-"	0,5	-"
338.	Ацетофенон	органолептический токсикологический	0,04	-"
339.	Барий <sup>х)</sup>	органолептический	2,0 <sup>х)</sup>	4
340.	3,5-динитросалицило- вая кислота	-"	0,2	-"
341.	4-нитро-2-аминоанизол	-"	0,5	-"


Примечание: в данный список включены дополнительные перечни ПДК вредных веществ для воды рыбохозяйственных водоемов, утвержденных Главрыбводом: 1) 14.06.80 г. № 30-II-II, 2) 30.06.80 г. № 30-II-II, 3) 19.06.81 г. № 30-II-II, 4) 9.02.82 г. № 30-II-II, 5) 30.12.82 г. № 30-II-II

х) ПДК установлены для морских водоемов.



## УТВЕРЖДАЮ

Заместитель начальника Главрыбвода

 М.Л.Кашинцев

"7" июля 1983 года

№ 30-11-11

## Дополнительный перечень № 2

предельно-допустимых концентраций вредных веществ к  
приложению № 3 "Правил охраны поверхностных вод от загряз-  
нения сточными водами", утвержденных 16.У.74 г.

№ пп	Вещество	Демпфирующий показатель вредности	ПДК мг/л
1	2	3	4
1.	Алumo-калиевые квасцы	токс.	0,625 (в пер- счете на Ас-0,036мг/л)
2.	Байлетон(ядохим.)	-"-	0,0014
3.	Бор аморфный	-"-	0,1
4.	Вирин-АББ(бакпреп)	-"-	10,0
5.	Вирин - ГЯЦ(бакпреп.)	-"-	10,0
6.	Дигетилпероксидкарбонат	-"-	0,01
7.	Диметакриловый эфир триэтиленгликоля(ТГМ-3)-"-	-"-	0,01
8.	Диет-аноламин	-"-	0,01
9.	Ди-п-пропиламин	-"-	0,01
10.	ИСТ-1	-"-	0,1
11.	Краситель дисперсный желтый проч- ный 2К	-"-	0,1
12.	Краситель кислотный яркосиний антрахиновый	-"-	0,002
13.	Краситель хромовый черный - 0	-"-	0,03
14.	Краситель дисперсный синие-зеленый	-"-	0,0025
15.	Краситель дисперсный синий К	-"-	0,002
16.	Котофор(ядохим.)	-"-	0,0003
17.	Каратан(ядохим.)	-"-	отсутствие (0,00007)
18.	Латекс СНН-40 ИХМ	-"-	0,1
19.	Метох	-"-	0,0006
20.	Моносorbitовый эфир лауриновой кис- лоты (шпан-20)	-"-	0,01

1	2	3	4
21.	Сксямих)	токс.	0,05
22.	ПАЭ-13А	-"-	0,1
23.	Паранитрохлоргидринстирох	-"-	0,005
24.	ПО-1Д (пенообразователь)	-"-	1,1
25.	Полиэтиленгликоль	-"-	5,0
26.	СНПХ-91	-"-	0,01
27.	СНПХ-44	-"-	0,1
28.	СНПХ-5306	-"-	0,2
29.	СНПХ-102	токс.	0,07
30.	Сильван (с-метилфуран)	-"-	0,01
31.	Тетрагидрофуран	-"-	0,01
32.	Триэтаноламин	-"-	0,01
33.	Фуран	-"-	0,01
34.	Цетиловый спирт	-"-	0,05
35.	Эфир сахарозы и высших жирных кислот фракция C <sub>10</sub> -C <sub>16</sub>	-"-	0,01
36.	Красящие компоненты ЗП-10М	сан.-токс.	0,1 в присутствии органических веществ в стоках. В остальных случаях в водоемах: I категории-0,25 II категории-0,75
37.	Метилфенидон	сан.-токс.	0,01
38.	Краситель прямой синий светопрочный	санитар.	0,08
39.	СНПХ-5301	-"-	1,5
40.	СНПХ-103	-"-	0,05

х) ПДК-установлены для морских водоемов

УТВЕРЖАЮ

Зам. начальника Главриввода  
*Славский* Е. Г. Славский

"23" марта 1984 г.

№ 30-II-II

Дополнительный перечень № 3

предельно-допустимых концентраций вредных веществ  
 для воды рыбохозяйственных водоемов к приложению  
 № 3 "Правил охраны поверхностных вод от загрязнения  
 сточными водами" (16.05.74 г.)

Вещество	Лимитирующий показатель вредности	ЦДК мг/л
1	2	3
1. А-4I	токсикологич.	0,000I
2. Базагран (ядохим.)	"	I,4
3. БМП (бакпрепарат)	"	5,0
4. Бор-нон <sup>x)</sup>	"	10,0 при 12-13%
5. Вирин-ХС	"	5,0
6. Вирин-ОС	"	5,0
7. Волан	"	0,0I
8. 2В-13I7-12 <sup>x)</sup>	"	0,1 при 34%
9. Гербицид 2М-4Х	"	0,02
10. Гидроокись лития	"	0,0007
11. Дибутилоловохлорид	"	0,00I
12. Краситель прямой бирюзовый светопрозрачный К	"	0,04
13. Кармидол <sup>x)</sup>	"	0,5 при 34%
14. КССВ <sup>x)</sup> (компонент бурового раствора)	"	12,0 при 10-13%
15. Лапрол 2502	"	0,25
16. Лапроксид 503 (триглицидо- вый эфир полиоксипропилен- триола)	"	0,1
17. Метафос (ядохим.)	"	отсутствие (0,000026)
18. Медный комплекс нитрилотри- метил-фосфоновой к-ты	"	0,1
19. Монохлорацетат натрия	"	0,0I
20. Морпен (СПАВ) <sup>x)</sup>	"	0,00I при 10-13%

Вещество	Лимитирующий показатель вредности	ПДК мг/л
21. Неонол АФ-14 <sup>х</sup> )	"-	0,1 при 34‰
22. Смайт (ядохим.)	"-	0,004
23. Гропанид (ядохим.)	"-	0,0003
24. СН-5 <sup>х</sup> )	"-	0,25 при 34‰
25. Сульфат бария	"-	2,0
26. СНХ-1002 марка-Б (растворитель флотореагент)	"-	0,05
27. СНХ-1002 марка -Б (раст- поритель бутылкарбитол)	"-	0,01
28. СНХ-41-01	"-	0,1
29. СНХ-6002 марка Б	"-	0,1
30. Сульфат-ион <sup>х</sup> )	"-	3,5 г/л при 12-18‰
31. ТЭГ-1	"-	0,01
32. Тетробутилолово	"-	0,0001
33. Хлор-ион <sup>х</sup> )	"-	11,9 г/л при 12-18‰
34. Хлористый литий	"-	0,15
35. Эптам (ядохим.)	"-	отсутствие (0,00008).
36. ЭС-1	"-	0,01
37. Эфасол <sup>х</sup> )	"-	0,001 при 10-13‰
38. Витамин	сан.-токс.	0,25
39. Комплексон ДКФ-1	"-	1,0
40. Нитрилотриметилфосфоно- вая кислота (НТФ)	"-	0,05
41. Полиэфир А-515	"-	2,5
42. Превоцел N 9-12	"-	0,5
43. Превоцел WOF-P-100 NF	"-	0,2
44. СНХ-7202	"-	0,1
45. Диметилацетамид	сан.	1,2
46. Крастель кубовый тинон- дого красный С	"-	0,01
47. Лаурил пиридиний сульфат	"-	0,001
48. Феноксол ВНС-15	"-	0,5

Примечание: <sup>х</sup>) ПДК установлены для морских водоемов.

УТВЕРЖАЮ:  
 Зам. начальника Главрыбвода  
*А.И. Зуенко*  
 "8" апреля 1985 г.  
 № 30-11-11

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ П РЕ Ч Е Н Ь № 4  
пределно допустимых концентраций вредных веществ  
для воды рыбохозяйственных водоемов к приложению №3  
Правил охраны поверхностных вод от загрязнения  
сточными водами \ 16.05.74 г. ,

№№ пп	Вещество	Лимитирую- щий пока- затель врейдности	ПДК, мг/л
1	2	3	4
1	Алифатические амины высшие (смесь первичных алифатических аминов C <sub>17</sub> -C <sub>20</sub> )	токс	0,00025
2	Бутилметакрилат	"-	0,001
3	Бетанал (ядохимикат)	"-	отсутствие (0,000006,
4	Винилиденхлорид	"-	0,1
5	Водорастворимый загуститель на основе моноэтаноламина	"-	0,1
6	ГАЧ дистиллятный (смесь твердых парафиновых углеводородов с содержанием масла до 15%)	"-	0,1
7	ГДПЭ - 064 (блок сополимер окисей этилена и пропилена на основе алифатических спиртов фракции C <sub>7</sub> -C <sub>12</sub> ) <sup>х</sup> )	"-	0,1
8	Децис (ядохимикат)	"-	отсутствие (0,0000002,
9	Димилия (ядохимикат)	"-	0,0004
10	1,4 diaзобидцикло (2,2,2)-октан	"-	0,5
11	ИКН-4 (водная эмульсия водорастворимых и водонепрорастворимых ПАВ)	токс	0,05
12	КАМП ( комплексный антистатический моющий препарат - водный раствор моющего препарата ИМФ-1, антистатического компонента полимера - полиариламида и электролитов-сульфата или силиката натрия)	"-	0,5
13	Краситель кислотный черный С	"-	0,05
14	Лакрис-20, марка А (натрий моноэтаноламинная соль сополимера метилметакрилата с метакриловой кислотой)	"-	0,05
15	Лакрис-20, марка Б (натриевая соль сополимера метилметакрилата с метакриловой кислотой)	"-	0,01

19.06.85 г - копии розданы: БТИ, ОБК, ОБТ, ООБ, ОТП.

1	2	3	4
16	Лецитины (сложные эфиры аминок спирта холина и диглицерида фосфорных кислот)	токс	0,05
17	Латекс сополимера винилиденхлорида с бутилакрилатом и итаконой кислотой ВД БАИк 73Е-ПАЛ,	"-	0,01
18	Латекс сополимера винилиденхлорида, винилхлорида, бутилакрилата и итаконовой кислоты-ВД ВХ БАИк 63Е-ПАЛ,	"-	0,01
19	Оксиацетильное соединение <sup>х</sup> ,	"-	0,1
20	Полиэтиленгликоль (ПЭГ-35,	"-	0,001
21	Прогалит НМ 20-40	"-	0,5
22	Превоцел NCE 10/16 (ингибитор)	"-	0,05
23	Пиперазин	"-	0,01
24	Поливинилхлорид суспензионный	"-	0,01
25	Полиэтиленгликоль - П15 <sup>х</sup> )	"-	10,0
26	Полиоксипропилендиамин (ДА-502,	токс	0,01
27	Полиоксипропилентриамин	"-	0,005
28	СНПХ - 7215 (оксиалкилированные алкилфенолы и азотсодержащая добавка в бутилбензольном растворителе)	"-	0,01
29	Сульфиды (ядохимикат)	"-	отсутствие (0,00003),
30	Сополимер марки "Метакрил 90"	"-	0,1
31	Сополимер М-14 ВВ метакриловой кислоты с метилметакрилатом	"-	0,05
32	Сернокислый алюминий	"-	0,5 (в пересчете на $Al^{+3}$ 0,08 мг/л) в дополнение к естественному фоновому содержанию,
33	Тетраэтиленпентамин	"-	0,01
34	Триэтилентетрамин	"-	0,1
35	Триэтиламин	"-	1,0
36	Хладон -П13	"-	0,01
37	Хладон - 22	"-	1,0
38	Этилендиамин	"-	0,001
39	Этманит - ОПЭ	"-	2,0
40	Эмульсол - Т	"-	0,001
41	Абсорбент "тощий" (смесь ароматических углеводородов до 50%: бензол -5%, толуол -20-25%, ксилол - 15-20%)	сан.-токс	0,01

1	2	3	4
42	Ацетонитрил	сан.токс	0,7
43	Бутилацетат	"-	0,3
44	Гуминовые кислоты для воды водоемов умеренной и высокой жесткости : растворимые легкие фракции	"-	2,0
	Общее содержание (включая тяжелые фракции)	"-	3,7
45	Краситель прямой черный 3	"-	0,2
46	Полиэтиленполиаминполи - N - метилена- фосфоновой кислоты моносодиевая соль ( ПАФ - 13А 3)	"-	0,2
47	СНПХ -7410 , смесь азотсодержащего блоксополимера окиси этилена и окиси пропилена с ароматическим растворителем в соотношении 1:1 )	"-	0,01
48	Сульфаминовая кислота	"-	0,3
49	Скипидар	"-	0,2
50	Торфяная крошка	"-	57,0 ( в пересчете на сухое вещество,
51	Этиленгликоль	"-	0,25
52	Аминогексаметилен-аминометилтриэтоксисилан (АДЭ-3),	органо- лептический токс.	0,0001
53	Спирт поливиниловый	"-	1,0

Примечание: X) ПДК установлены для морских водоемов

Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) вредных веществ для воды рыбохозяйственных водоемов

(Срок действия 2 года)

1	Бактокулицид (биопрепарат),	токс.	0,1
2	Трихоцетин (биопрепарат)	"-	0,001

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. начальника Главрыбвода  
А.И.Зуенко

" 25 " декабря 1985 г.

№ 30-II-II

## Дополнительный перечень № 5

предельно-допустимых концентраций вредных веществ для воды рыбохозяйственных водоемов к приложению № 3 Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами (16.05.74 г.)

№ пп	Вещество	Лимитирующий показатель вредности	ПДК мг/л
1	2	3	4
1.	Ацетат-ион (натрий уксуснокислый)	сан.	0,4
2.	Авируль	сан.-токс.	0,001
3.	Бромистые соли гептилактилнонил-пиридиния (смесь)х)	токс.	0,8
4.	Валексон (ядохим.)	токс.	отсутствие (0,00000001)
5.	Глицерин (C <sub>3</sub> H <sub>7</sub> O <sub>3</sub> )	сан.-токс.	1,0
6.	Гидролизат водорастворимый полимерный ТУ ОП 6-01-8-70-83	сан.-токс.	2,0
7.	Диметилсульфоксид	органич.	10,0
8.	1,3 - диаминопропанол - 2	токс.	0,45
9.	Декабромбифенилоксид <sup>x)</sup>	токс.	10,0
10.	Декстрин	органич.	1,0
11.	Инвертол	токс.	0,06
12.	ИСБ-500	сан.-токс.	0,1
13.	Корнецин (бакпрепарат)	токс.	0,1
14.	Карбозолин	токс.	0,01
15.	Метабисульфит-ион (калий пиросернистокислый K <sub>2</sub> S <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ) <sup>xx)</sup>	токс.	2,6
16.	Калий углекислый хх)	-	-
17.	Краситель прямой черный 2С	токс.	0,5
18.	Краситель активный черный К	сан.	0,5
19.	Марганец двуциклентный <sup>x)</sup>	токс.	0,05
20.	Неонол 1020-3 <sup>x)</sup>	токс.	0,0001
21.	Нитрилотриметилфосфоновая кислота цинкового комплекса тринатриевой соли 3-х водного	токс.	0,06
22.	Натрий углекислый хх)	-	-

Личн 3.1116 от 12.12.86



1	2	3	4
23.	Окзил <sup>x)</sup>	токс.	6,0
24.	ОМ-84 (диспергент) <sup>x)</sup>	токс.	0,25
25.	Препарат - 318 (производное полиоксикал-киленгликоля)	сан.	0,1
26.	Рубидий-катион	токс.	0,1 (к природному фоновому содержанию)
27.	Реглон (ядохимикат)	токс.	0,00043
28.	Рипкорд (ядохимикат)	токс.	отсутствие (0,000005)
29.	Селен-ион	токс.	0,0016 (к природному фоновому содержанию)
30.	Саломас	срган.	0,01
31.	Теллур-ион	токс.	0,0028 (к природному фоновому содержанию)
32.	Турингин (бакпрепарат)	токс.	0,1
33.	Тиосульфат-ион (аммоний серноватистокислый 35% р-р)	сан.-токс.	1,6
34.	Углеродное элентно высокомолекулярное ТУ 48-20-48-76	токс.	0,01
35.	Фитолавин (бакпрепарат)	токс.	0,12
36.	Фталевые кислоты <sup>x)</sup>	токс.	2,0
37.	Цезий-катион	токс.	1,0 (к природному фоновому содержанию)
38.	Этилен диаминтетрауксусной кислоты железный (III) комплекс, моносодиевая соль $C_{10}H_{12}FeN_4NaO_8$	токс.	4,0
39.	Борборонное водородоуксусное	токс.	0,0012 (к природному фоновому содержанию)

Примечание: х) ПДК установлены для морских водоемов

хх) сброс в водоем до полного завершения процесса гидролиза запрещен.

Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) вредных веществ для воды рыбохозяйственных водоемов (срок действия 2 года)

№ пп	Вещество	ЛПВ	ПДК мг/л
I.	ВТ <sup>у</sup> - 393 (бакпрепарат)	токс.	5,0

СССР  
МИНИСТЕРСТВО  
РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА  
ГЛАВРЫБВОД  
ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
ВСРИБХОЗБЕЗПЕЧЕНИИ КАЧЕСТВА  
И НОРМАТИВМ ПО ОБЪЕМУ  
И ВОСПРОИЗВОДИМУ  
РЫБНЫХ ЗАПАСОВ

ЦУРЭН  
3. *Март* 1986.  
№ *12-1/404*

Направляем дополнительный перечень предельно допустимых концентраций вредных веществ для воды рыбохозяйственных водоемов к приложению №3 "Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами", утвержденный Главрыбводом 30 декабря 1985 года №30-11-11, с правом его размножения.

Просим довести до сведения заинтересованных в этом подведомственных Вам проектных и научно-исследовательских институтов.

Зам. Начальника ЦУРЭН

С.В. Чернова.