

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ
СОЮЗА ССР

ТРУБЫ ПЛАСТМАССОВЫЕ
КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ И ФАСОННЫЕ
ЧАСТИ К НИМ

ГОСТ 22689.0-77—ГОСТ 22689.20-77

Издание официальное

МОСКВА—1980

Редактор *В. Н. Розанова*
Технический редактор *А. Г. Каширин*
Корректор *Г. М. Фролова*

Сдано в наб. 20.04.79 Подп. в печ. 18.02.80 4,5 п. л. 3,68 уч.-изд. л. Тир. 10000 Цена 20 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов 123557, Москва, Новопресненский пер., 3
Тип. «Московский печатник». Москва, Лялин пер., 6. Зак. 699

© Издательство стандартов, 1980

**ТРУБЫ ПЛАСТМАССОВЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ
И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ К НИМ**

Сортамент

Plastic waste pipes and fittings. Sortiment

**ГОСТ
22689.1—77**

Постановлением Государственного комитета Совета Министров СССР по делам строительства от 8 августа 1977 г. № 112 срок введения установлен

с 01.01 1979 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на трубы и фасонные части к ним, изготовляемые из полиэтилена высокой плотности (ПВП), полиэтилена низкой плотности (ПНП), полипропилена (ПП) и непластифицированного поливинилхлорида (ПВХ), предназначенные для систем внутренней канализации зданий.

2. Стандарт устанавливает сортамент труб, фасонных частей и комплектующих изделий, указанный в таблице.

Наименование	Условные проходы		Условные обозначения		Конструкция и размеры	
	D_y	d_y	Графические	Буквенно-цифровые		
Трубы	32 40 50 85 100	— — — — —	По ГОСТ 2.784—70		По ГОСТ 22689.3—77	
Патрубки	50 50 85 100	40 — — —				По ГОСТ 22689.4—77
Компенсационные патрубки	50 85 100	— — —				

Издание официальное


Перепечатка воспрещена

Переиздание. Ноябрь 1979 г.

Продолжение

Наименование	Условные проходы		Условные обозначения		Конструкция и размеры
	D_y	d_y	Графические	Буквенно-цифровые	
Переходные патрубki	50 85 100 100	40 50 50 85		По ГОСТ 2.784—70	По ГОСТ 22689.6—77
Приборные патрубki	40 50 85 100	— — — —			
Седельчатые патрубki	50 85 85 100 100	40 40 50 50 85		По ГОСТ 2.784—70	По ГОСТ 22689.8—77
Отводы 92°30', 135° и 150°	40 50 50 85 100	40 40 50 85 100			
Тройники 45°, 60° и 87°30'	50 50 85 85 100 100 100	40 50 50 50 85 85 100	По ГОСТ 2.784—70	По ГОСТ 22689.10—77	
Крестовины 45°, 60° и 87°30'	85 85 100 100 100	50 85 50 85 100			По ГОСТ 2.784—70

Продолжение

Наименование	Условные проходы		Условные обозначения		Конструкция и размеры
	D_y	d_y	Графические	Буквенно-цифровые	
Двухплоскостные крестовины (правые и левые)	85	85 50		По ГОСТ 2.784—70	По ГОСТ 22689.12—77
	100	85 50			
	100	100 50			
Муфты	50 50 85 100	40 — — —			По ГОСТ 22689.13—77
Муфты с вкладной электроспиралью	50 85 100	— — —			По ГОСТ 22689.14—77
Ревизии	50 85 100	— — —			По ГОСТ 22689.15—77
Заглушки	40 50 85 100	— — — —			По ГОСТ 22689.16—77
Накидные гайки	40 50	— —		По ГОСТ 2.784—70	По ГОСТ 22689.17—77
Прокладочная лента	—	—			По ГОСТ 22689.18—77
Уплотнительные кольца	40 50 85 100	— — — —			По ГОСТ 22689.19—77

Продолжение

Наименование	Условные проходы		Условные обозначения		Конструкция и размеры
	D_y	d_y	Графические	Буквенно-цифровые	
Уплотнительные прокладки	40	—	По ГОСТ 2.784—70	По ГОСТ 22689.20—77	
	50	—			
	85	—			
	100	—			