

---

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО  
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

---



НАЦИОНАЛЬНЫЙ  
СТАНДАРТ  
РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ

ГОСТ Р  
50530—  
2007

---

**ПАТРОНЫ К ГРАЖДАНСКОМУ И СЛУЖЕБНОМУ  
ОГНЕСТРЕЛЬНОМУ ОРУЖИЮ, УСТРОЙСТВАМ  
ПРОМЫШЛЕННОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО  
НАЗНАЧЕНИЯ**

**Требования безопасности и методы испытаний  
на безопасность**

Издание официальное

БЗ 2—2008/7



Москва  
Стандартинформ  
2008

## Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. «О техническом регулировании», а правила применения национальных стандартов Российской Федерации — ГОСТ Р 1.0 — 2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения»

### Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Федеральным Государственным унитарным предприятием «Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения» при участии специалистов АНО «Стандарт-Оружие» в соответствии с требованиями Постоянной международной комиссии (ПМК) Брюссельской конвенции от 1 июля 1969 г. о взаимном признании испытательных клейм. Требования ПМК являются обязательными для исполнения всеми государствами, являющимися ее членами. Российская Федерация присоединилась к ПМК 3 ноября 1994 г.

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 384 «Служебное и гражданское оружие и патроны к нему»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 декабря 2007 г. № 524-ст

4 ВЗАМЕН ГОСТ Р 50530—93

*Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок — в ежемесячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомления и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет*

© Стандартиформ, 2008

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

## Содержание

1 Область применения . . . . .	1
2 Нормативные ссылки . . . . .	1
3 Термины и определения . . . . .	2
4 Обозначения . . . . .	3
5 Требования безопасности . . . . .	3
6 Методы контроля и испытаний на безопасность . . . . .	7
7 Оформление результатов контроля . . . . .	8
Приложение А (обязательное) Значения коэффициентов допуска в зависимости от числа измерений . . . . .	9
Приложение Б (обязательное) Механоэлектрический метод измерения максимального давления . . . . .	10
Приложение В (обязательное) Крешерный метод измерения максимального давления . . . . .	12
Приложение Г (обязательное) Метод определения кинетической энергии метаемого заряда . . . . .	14
Приложение Д (обязательное) Метод определения скорости и импульса стальной дроби (для эксплуатационных патронов центрального боя к гладкоствольному оружию) . . . . .	15
Приложение Е (справочное) Выборочные значения характеристик (допускаемое давление, место и метод определения давления) из таблиц ПМК для некоторых калибров, наиболее распространенных на территории Российской Федерации . . . . .	16
Библиография . . . . .	18

**ПАТРОНЫ К ГРАЖДАНСКОМУ И СЛУЖЕБНОМУ ОГНЕСТРЕЛЬНОМУ ОРУЖИЮ, УСТРОЙСТВАМ  
ПРОМЫШЛЕННОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ****Требования безопасности и методы испытаний на безопасность**

Cartridges for civil and service fire-arms, industrial and special devices.  
Safety requirements and test methods for safety

Дата введения — 2009—01—01

**1 Область применения**

Настоящий стандарт распространяется на патроны к гражданскому и служебному огнестрельному оружию (далее — оружие), устройствам промышленного и специального назначения (далее — патроны). Стандарт устанавливает требования, выполнение которых обеспечивает безопасность функционирования патронов, а также методы испытаний их на безопасность в соответствии с нормативными документами ПМК Брюссельской конвенции по взаимному признанию испытательных клейм ручного огнестрельного оружия [1].

Настоящий стандарт не распространяется на:

- патроны, используемые в наземных, морских и воздушных вооруженных силах;
- испытательные патроны, снаряженные и непосредственно используемые испытательными станциями;
- испытательные патроны, проданные изготовителем непосредственно испытательной станции, минуя посредников;
- экспериментальные патроны новых типов, находящиеся в стадии разработки и поставляемые в небольшом количестве для апробации различным пользователям, не входящим в персонал изготовителя;
- патроны, изготовленные или повторно снаряженные для личного пользования.

**2 Нормативные ссылки**

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 50460—92 Знак соответствия при обязательной сертификации. Форма, размеры и технические условия

ГОСТ 3779—55 Столбики крешерные медные

ГОСТ 15150—69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для разных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды

ГОСТ 19433—88 Грузы опасные. Классификация и маркировка

ГОСТ 20477—86 Лента полиэтиленовая с липким слоем. Технические условия

ГОСТ 22215—76 Приборы крешерные винтовые для баллистического оружия калибров 5,45—14,5 мм. Технические условия

**П р и м е ч а н и е** — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если

ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

### 3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

**3.1 клеймо взаимопризнаваемое испытательное:** Знак официальной испытательной лаборатории (станции), аккредитованной на компетентность и независимость в установленном порядке, признаваемый всеми странами-членами ПМК и удостоверяющий, что оружие или патроны прошли контроль в соответствии с требованиями ПМК.

**3.2 контроль изготовления:** Вид испытаний патронов на подтверждение соответствия каждой партии, выпускаемой изготовителем, требованиям ПМК.

**3.3 контроль типа:** Вид испытаний патронов, проводимых официальной испытательной лабораторией, на подтверждение соответствия их характеристик требованиям ПМК, предъявляемых к данному калибру.

**3.4 оружие баллистическое:** Испытательное оборудование, предназначенное для определения баллистических характеристик патронов при их испытаниях.

**3.5 оружие гражданское:** Оружие, предназначенное для использования гражданами Российской Федерации в целях самообороны, занятий спортом и охотой.

**3.6 оружие служебное:** Оружие, предназначенное для использования должностными лицами государственных органов и работниками юридических лиц, которым законодательством РФ разрешено ношение, хранение и применение указанного оружия в целях самообороны или для исполнения возложенных на них Федеральным законом обязанностей по защите жизни и здоровья граждан, собственности, охране природы и природных ресурсов, ценных и опасных грузов, специальной корреспонденции.

**3.7 официальная испытательная лаборатория (ОИЛ):** Испытательная лаборатория (станция), аккредитованная на независимость и компетентность в установленном порядке, клеймо которой занесено в Реестр клейм ПМК.

**3.8 партия патронов:** Патроны одного типа, серийно изготовленные одним изготовителем из комплектующих одного типа и одной партии, а в случае импорта из страны, не являющейся членом ПМК, кроме того, поставляемые одновременно одним импортером.

**3.9 патронник:** Часть канала ствола оружия, предназначенная для размещения патрона.

**3.10 патроны испытательные:** Вспомогательные патроны с повышенными технико-эксплуатационными характеристиками, предназначенные для испытания оружия на прочность.

**3.11 патроны эксплуатационные:** Патроны, предназначенные для стрельбы из гражданского и служебного огнестрельного оружия или функционирования устройств промышленного и специального назначения при применении их по прямому назначению.

**3.12 патроны повышенной мощности:** Патроны для гладкоствольного оружия, развивающие давление в канале ствола большее, чем допускается таблицами ПМК для эксплуатационных патронов.

**3.13 таблицы размеров патронов и патронников ПМК (таблицы ПМК — TDCC C.I.P.\*):** Официальные таблицы в соответствии с принятыми решениями ПМК, устанавливающие обязательные требования к размерам патронов и патронников, давлению, развиваемому патронами, методу и месту определения данного давления, а также рекомендуемые калибры для контроля размеров патронов и патронника.

**3.14 тип патрона:** Конструкция патрона, определяемая совокупностью геометрических характеристик, присущих данному калибру по таблицам ПМК.

**3.15 устройства промышленного и специального назначения:** Оборудование или механизмы для проведения промышленных и специальных работ, в которых для сообщения движения метаемому элементу или деталям используется энергия пороховых газов.

**3.16 эквивалентные средства измерения:** Средства измерения, обеспечивающие достоверный результат с погрешностью, не превышающей погрешность измерения средствами, рекомендуемыми настоящим стандартом.

---

\* Tables of dimensions of cartridges and chambers. Permanent International Commission. Держатель подлинника — Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии.

## 4 Обозначения

В настоящем стандарте применены следующие обозначения:

- $d$  — диаметр донной части гильзы дробового патрона, мм;
- $E$  — расстояние до диаметра  $P_1$ , мм;
- $E_{\max}$  — допускаемое среднее значение кинетической энергии метаемых элементов эксплуатационных патронов, Дж;
- $E_i$  — значение кинетической энергии метаемого заряда в  $i$ -м измерении, Дж;
- $E_n$  — среднеарифметическое (далее — среднее) значение кинетической энергии метаемого заряда для  $n$  измерений, Дж;
- $F$  — диаметр канала ствола по полям, мм;
- $G$  — расстояние между размерами  $H_2$  и  $F$  патронника, мм;
- $G_1$  — диаметр пули у дульца гильзы (максимальный патрон), мм;
- $H_1$  — диаметр основания корпуса на расстоянии  $L_2$ , мм;
- $H_2$  — диаметр гильзы по срезу дульца (максимальный патрон), мм;
- $K_{1n}, K_{2n}, K_{3n}$  — коэффициенты допуска, определяемые по числу измерений в соответствии с приложением А;
- $l$  — общая длина гильзы дробового патрона до стрельбы, мм;
- $L_1$  — длина патронника под корпус гильзы (до диаметра  $P_2$ ), мм;
- $L_2$  — диаметр патронника до вершины корпуса (до диаметра  $H_1$ ), мм;
- $L_3$  — общая длина гильзы (максимальный патрон), мм;
- $M_i$  — значение импульса стальной дроби в  $i$ -м измерении, Н · с;
- $M_n$  — среднеарифметическое значение импульса стальной дроби, Н · с;
- $n$  — число измерений;
- $P_1$  — диаметр у устья патронника, мм;
- $P_2$  — диаметр патронника в основании конуса, мм;
- $P_{\max}$  — допустимое среднее значение максимального давления пороховых газов эксплуатационных патронов, МПа (бар);
- $P_i$  — значение максимального давления пороховых газов  $i$ -го измерения, МПа;
- $P_n$  — среднеарифметическое (далее — среднее) значение максимального давления из  $n$  измерений, МПа (бар);
- $P_{n1}$  — среднеарифметическое (далее — среднее)  $n$  измерений значение давления пороховых газов в канале ствола гладкоствольного оружия в момент прохождения дробовым зарядом датчика, расположенного на расстоянии 162 мм от казенного среза, МПа (бар);
- $R$  — глубина выемки под фланец гильзы, мм;
- $S$  — расстояние от  $H_2$  до конца цилиндра с диаметром  $G_1$ , мм;
- $S_n$  — среднеквадратическое отклонение измеряемых величин в зачетной группе из  $n$  выстрелов;
- $t$  — толщина фланца гильзы дробового патрона, мм;
- $V_{xi}$  — значение скорости на расстоянии  $X$  метров от дульного среза оружия в  $i$ -м измерении, м/с;
- $V_{xn}$  — среднеарифметическое значение скорости пуль для  $n$  измерений, м/с.

## 5 Требования безопасности

### 5.1 Требования к маркировке

#### 5.1.1 Требования к маркировке патронов

5.1.1.1 На донной части гильзы патронов либо на ее корпусе должен быть нанесен нестираемый товарный знак изготовителя.

5.1.1.2 На донной части гильзы патронов центрального боя или на ее корпусе должно быть нанесено стандартное обозначение калибра по таблицам ПМК.

5.1.1.3 На гильзах дробовых патронов должны быть нанесены диаметр дроби, а также длина гильзы, если она у патронов калибров 20 и более превышает 65 мм, а у патронов калибров 24 и менее — 63,5 мм.

5.1.1.4 Испытательные патроны должны иметь отличительную маркировку, позволяющую идентифицировать их в качестве таковых. Данная маркировка может быть нанесена одним из следующих способов:

- окраской донной части гильзы в красный цвет;

- окраской боковой поверхности гильзы в красный цвет;
- надписью на корпусе гильзы «Proof Shot»;
- насечкой на донной части гильзы.

5.1.1.5 Патроны повышенной мощности для гладкоствольного оружия должны иметь отличительную маркировку, позволяющую их идентифицировать. Данная маркировка может быть нанесена одним из следующих способов:

- окраской донной части гильзы в черный цвет;
- надписью на корпусе гильзы «Max. 1050 bar»;
- надписью на корпусе гильзы «For a weapon proofed by 1370 bar».

5.1.1.6 На гильзах патронов для гладкоствольного оружия, снаряженных стальной дробью, должна быть нанесена надпись «Steel Shot».

#### 5.1.2 Требования к маркировке на первичной упаковке

На первичной упаковке патронов должна быть нанесена маркировка следующего содержания.

5.1.2.1 Наименование или товарный знак изготовителя.

5.1.2.2 Номер партии и число патронов в упаковке.

5.1.2.3 Знак соответствия по ГОСТ 50460.


5.1.2.4 Знак ОИЛ.

5.1.2.5 Обозначение калибра патронов в соответствии с таблицами ПМК.

5.1.2.6 На упаковке для патронов повышенной мощности дополнительно должна быть нанесена маркировка, ясно указывающая на то, что этими патронами можно стрелять только из оружия, прошедшего специальное повышенное испытание.

**Пример — «Только для оружия, испытанного давлением 1370 бар».**

5.1.2.7 На упаковку для патронов повышенной мощности, снаряженных стальной дробью, должно быть нанесено дополнительное обозначение, ясно указывающее на то, что этими патронами можно стрелять только из оружия, прошедшего проверку на стрельбу стальной дробью.

**Пример — «Только для оружия, отмеченного клеймом ».**

5.1.2.8 На упаковку для патронов повышенной мощности, снаряженных стальной дробью, если размер дроби для 12-го калибра превышает 4 мм, а для 20-го калибра — 3,5 мм, должно быть нанесено дополнительное обозначение, ясно указывающее на то, что этими патронами можно стрелять только из оружия, прошедшего проверку стрельбой стальной дробью, и стволы которого имеют дульное сужение не более 0,5 мм.

**Пример — «Только для оружия, отмеченного клеймом , с дульным сужением не более 0,5 мм».**

5.1.2.9 На упаковку для патронов, снаряженных стальной дробью, должна быть нанесена надпись: «Опасайтесь рикошетов. Избегайте стрельбы по твердым поверхностям».

5.1.2.10 На упаковку патронов, в которых в качестве метаемых элементов используются газообразные или жидкие вещества, должно быть нанесено описание состава этих веществ.

5.1.2.11 На первичную упаковку допускается нанесение маркировки с обозначением класса опасности по перевозке опасных грузов по ГОСТ 19433.

#### 5.2 Требования к внешнему виду

На гильзах патронов не допускаются:

- а) повреждение донной части;
- б) наличие продольных трещин по дульцу длиной более 3 мм и продольных и поперечных трещин в других частях;
- в) выступание капсюля-воспламенителя.

Допускаются продольные трещины по дульцу гильзы длиной не более 3 мм, если число патронов с данным дефектом не более 1,6 % от их общего числа при контроле изготовления и менее 1,3 % — при контроле типа.

### 5.3 Требования к размерам

5.3.1 Размеры  $L_3$ ,  $H_3$ ,  $G_1$  и расстояние  $L_3 + G$  патронов к нарезному оружию, устройствам промышленного и специального назначения, размеры  $d$ ,  $t$  патронов к гладкоствольному оружию, подлежащие контролю с точки зрения безопасности, не должны превышать приведенных в таблицах ПМК для патронов соответствующего калибра.

5.3.2 Размеры  $L_1$ ,  $L_2$ ,  $L_3$ ,  $R$ ,  $R_1$ ,  $E$ ,  $P_1$ ,  $P_2$ ,  $H_1$ ,  $H_2$  патронов к нарезному оружию, устройствам промышленного и специального назначения, размеры  $d$ ,  $t$ ,  $l$  патронов к гладкоствольному оружию, подлежащие контролю с точки зрения типа, не должны превышать размеров, приведенных в таблицах ПМК для патронов соответствующего калибра.

### 5.4 Требования к давлению пороховых газов или кинетической энергии

5.4.1 Для всех типов эксплуатационных патронов среднее значение максимального давления пороховых газов  $P_n$  (если в качестве контролируемого параметра таблицами ПМК задана величина  $P_{\max}$ ) или кинетической энергии  $E_n$  (если в качестве контролируемого параметра таблицами ПМК задана величина  $E_{\max}$ ), соответственно вычисляемые по формуле

$$P_n = \frac{\sum_{i=1}^n P_i}{n} \quad \text{или} \quad E_n = \frac{\sum_{i=1}^n E_i}{n} \quad (1)$$

должно удовлетворять неравенству

$$P_n \leq P_{\max} \quad \text{или} \quad E_n \leq E_{\max}. \quad (2)$$

Кроме того, для соответствующего типа патрона должны выполняться следующие неравенства:

- для патронов центрального боя к нарезному оружию:

$$P_n + K_{1n} \cdot S_n \leq 1,15 P_{\max}; \quad (3)$$

- для патронов центрального боя к гладкоствольному оружию и патронов кольцевого воспламенения:

$$P_n + K_{2n} \cdot S_n \leq 1,15 P_{\max} \quad \text{или} \quad E_n + K_{2n} \cdot S_n \leq 1,07 E_{\max}; \quad (4)$$

- для всех других патронов:

$$P_n + K_{3n} \cdot S_n \leq 1,15 P_{\max} \quad \text{или} \quad E_n + K_{3n} \cdot S_n \leq 1,07 E_{\max}. \quad (5)$$

Среднеквадратическое отклонение  $S_n$  вычисляют по формуле

$$S_n = \frac{\sqrt{\sum_{i=1}^n (P_n - P_i)^2}}{n - 1}. \quad (6)$$

5.4.2 Эксплуатационные патроны к гладкоствольному оружию, в которых в качестве метаемого элемента применяется стальная дробь, должны также удовлетворять следующим неравенствам по средней скорости  $V_{2,5n}$  и среднему импульсу  $M_n$  стальной дроби:

- для патронов 12-го калибра:

$$V_{2,5n} \leq 400 \text{ м/с}, \quad (7)$$

$$M_n \leq 12 \text{ Н} \cdot \text{с}; \quad (8)$$

- для патронов повышенной мощности 12-го калибра с длиной гильзы не более 70 мм:

$$V_{2,5n} \leq 430 \text{ м/с}, \quad (9)$$

$$M_n \leq 13,5 \text{ Н} \cdot \text{с}; \quad (10)$$

- для патронов повышенной мощности 12-го калибра с длиной гильзы более 70 мм:

$$V_{2,5n} \leq 430 \text{ м/с}, \quad (11)$$

$$M_n \leq 15 \text{ Н} \cdot \text{с}; \quad (12)$$

- для патронов 20-го калибра:

$$V_{2,5n} \leq 390 \text{ м/с}, \quad (13)$$



$$M_n \leq 9,3 \text{ Н} \cdot \text{с}; \quad (14)$$

- для патронов 20-го калибра повышенной мощности с длиной гильзы не более 70 мм:

$$V_{2,5n} \leq 410 \text{ м/с}, \quad (15)$$

$$M_n \leq 11 \text{ Н} \cdot \text{с}; \quad (16)$$

- для патронов 20-го калибра повышенной мощности с длиной гильзы более 70 мм:

$$V_{2,5n} \leq 430 \text{ м/с}, \quad (17)$$

$$M_n \leq 12 \text{ Н} \cdot \text{с}. \quad (18)$$

П р и м е ч а н и е — Средняя скорость  $V_{2,5n}$  и средний импульс  $M_n$  стальной дроби определяются в соответствии с приложением Д.

5.4.3 Для соответствующего вида испытательных патронов среднее значение максимального давления пороховых газов  $P_n$  (если в качестве контролируемого параметра таблицами ПМК задана величина  $P_{\max}$ ) и/или кинетической энергии  $E_n$  (если в качестве контролируемого параметра таблицами ПМК задана величина  $E_{\max}$ ) должно удовлетворять следующим неравенствам:

- для патронов центрального боя к нарезному оружию, кроме пистолетов и револьверов:

$$P_n \geq 1,25 P_{\max}, \quad (19)$$

$$E_n \geq E_{\max}, \quad (20)$$

$$P_n + K_{3n} \cdot S_n \leq 1,4 P_{\max}; \quad (21)$$

- для патронов центрального боя к пистолетам и револьверам:

$$P_n \geq 1,3 P_{\max}, \quad (22)$$

$$P_n + K_{3n} \cdot S_n \leq 1,4 P_{\max}; \quad (23)$$

- для патронов центрального боя к гладкоствольному оружию:

$$P_n \geq 1,3 P_{\max}, \quad (24)$$

$$P_n + K_{3n} \cdot S_n \leq 1,7 P_{\max}; \quad (25)$$

$$P_{n1} \geq 50 \text{ МПа (500 бар)}, \quad (26)$$

$$P_{n1} - K_{3n} \cdot S_n \geq 45 \text{ МПа (450 бар)}, \quad (27)$$

$$P_{n1} - K_{3n} \cdot S_n \leq 65 \text{ МПа (650 бар)}; \quad (28)$$

- для всех других патронов:

$$P_n \geq 1,3 P_{\max} \text{ или } E_n \geq 1,1 E_{\max}, \quad (29)$$

$$P_n + K_{3n} \cdot S_n \leq 1,5 P_{\max} \text{ или } E_n + K_{3n} \cdot S_n \leq 1,25 P_{\max}. \quad (30)$$

Кроме того, для всех видов испытательных патронов должно выполняться неравенство

$$P_n - K_{3n} \cdot S_n \geq 1,15 P_{\max}. \quad (31)$$

Допускается испытательные патроны к гладкоствольному оружию изготавливать двух типов: первый из которых должен удовлетворять неравенствам (24) — (26), (31), а второй — неравенствам (25) — (28).

Диаметр дроби, применяемой при сборке испытательных патронов, должен быть не более 3 мм.

П р и м е ч а н и е — Выборочные значения максимального давления пороховых газов, место и метод измерения давления для наиболее распространенных на территории Российской Федерации типов патронов приведены в приложении Е.

### 5.5 Требования по безопасности функционирования патронов

Эксплуатационные патроны должны обеспечивать безопасность функционирования при стрельбе из образца оружия, предназначенного для данного калибра, при этом не допускаются следующие виды дефектов:

- прорыв газов за узел запираания;
- застревание пули или ее частей в канале ствола;
- разрушение гильзы.

П р и м е ч а н и е — Допускаются продольные трещины по дульцу гильзы длиной не более 3 мм.

## 6 Методы контроля и испытаний на безопасность

### 6.1 Метод отбора патронов для проведения испытаний

6.1.1 Объем отобранной партии не может превышать 500000 шт. для патронов центрального боя и 1500000 шт. — для патронов кольцевого воспламенения.

6.1.2 Для проведения испытаний отбирают произвольную выборку из предъявляемой партии патронов.

6.1.3 Объем выборки при контроле изготовления, определяемый в зависимости от размера партии патронов, для каждого вида испытаний приведен в таблице 1.

Т а б л и ц а 1 — Зависимость объема выборки от размера партии

В штуках

Вид контроля	Объем выборки при размере партии			
	До 35000 включительно	От 35001 до 15000 включительно	От 150001 до 500000 включительно	От 500001 до 1500000 включительно
Маркировка, внешний вид, размеры	125	200	315	500
Давление пороховых газов	20	30	30	50
Безопасность функциони- рования	20	32	32	50

6.1.5 При контроле изготовления патронов к устройствам промышленного и специального назначения давление пороховых газов определяют на 12 патронах для каждого дополнительного объема в соответствии с приложением Б независимо от объема партии.

6.1.6 Контроль типа проводят на удвоенном числе патронов от указанного в таблице 1.

### 6.2 Контроль маркировки

Содержание маркировки контролируют визуально.

Результаты контроля считают положительными, если маркировка соответствует требованиям 5.2. При этом допускаются дефекты маркировки по 5.2.1.1, 5.2.1.3, 5.2.2.1—5.2.2.4, 5.2.2.10, если их число по каждому из требований в зависимости от величины выборки по 6.1.2 не превышает 2, 3, 5, 8 — при контроле изготовления и 3, 5, 8, 12 — при контроле типа соответственно.

### 6.3 Контроль внешнего вида

Контроль внешнего вида проводят визуально.

Результаты контроля считают положительными в случае соответствия требованиям 5.3.

### 6.4 Контроль размеров

6.4.1 Контроль размеров патронов проводят при нормальных условиях окружающей среды в соответствии с ГОСТ 15150.

6.4.2 Каждый из размеров по 5.4.1 контролируют отдельно калибрами, рекомендованными таблицами ПМК.

6.4.3 Совокупность размеров по 5.4.2 проверяют общим калибром, рекомендованным таблицами ПМК. Все патроны из выборки должны без усилий входить в этот калибр.

6.4.4 Допускается использование для контроля размеров эквивалентных средств измерений.

6.4.5 Результаты контроля считают положительными в случае соответствия размеров требованиям 5.4.

### 6.5 Контроль максимального давления или кинетической энергии

6.5.1 Значение давления или кинетической энергии определяют по таблицам ПМК, в которых указаны место и метод определения, а также допустимое значение давления или кинетической энергии для каждого типа патронов. Для наиболее распространенных в Российской Федерации типов патронов эти параметры приведены в приложении Е. Методы определения давления — в соответствии с приложениями Б, В, кинетической энергии — приложением Г, скорости и импульса стальной дроби — приложением Д.

6.5.2 Значение давления или кинетической энергии определяют стрельбой из баллистического оружия, размеры которого для каждого типа патрона определены таблицами ПМК.

6.5.3 При контроле типа значение давления или кинетической энергии определяют при температуре  $(21 \pm 1)^\circ\text{C}$  и относительной влажности  $(60 \pm 5)\%$  стрельбой патронами, выдержанными в данных условиях не менее 24 ч.

6.5.4 При контроле изготовления значение давления или кинетической энергии определяют при нормальных условиях окружающей среды в соответствии с ГОСТ 15150 стрельбой патронами, выдержанными в данных условиях не менее 4 ч. Патроны выдерживают без упаковки россыпью в один слой.

6.5.5 Полученные путем проведения измерений и расчетов значения  $P_n$ ,  $P_{n1}$  или  $E_n$ , а также  $S_n$  подставляют в неравенства (2) — (31), соответствующие данному типу патронов. Результаты считают положительными, если указанные значения удовлетворяют этим неравенствам.

6.5.6 Если полученное среднее значение максимального давления эксплуатационных патронов не удовлетворяет неравенствам (2) — (18) и при этом  $P_n \leq 1,25 P_{\max}$ , то испытания повторяют на удвоенном числе патронов. Средние результаты первого и второго испытаний должны удовлетворять неравенствам (2) — (18).

### 6.6 Контроль безопасности функционирования

6.6.1 Контролю безопасности функционирования подвергают только эксплуатационные патроны.

6.6.2 При контроле безопасности функционирования эксплуатационные патроны к нарезному оружию стреляют из оружия, размеры патронника и канала ствола которого соответствуют приведенным в таблицах ПМК.

6.6.3 Для контроля безопасности функционирования эксплуатационные патроны к гладкоствольному оружию стреляют из оружия, патронник и зеркальный зазор которого имеют максимально допустимые размеры.

6.6.4 Стрельбу ведут в любых условиях окружающей среды.

6.6.5 Результаты контроля считают положительными при соответствии требованиям 5.5.

## 7 Оформление результатов контроля

Результаты контроля фиксируют в документах установленной формы (протокол, акт, журнал и т. д. в зависимости от категории испытаний), в которых в общем случае записывают следующие данные:

- порядковый номер протокола и дату его заполнения;
- тип патрона;
- партию патронов;
- номер баллистического оружия, используемого для контроля по 6.5;
- тип и номер механоэлектрического датчика, используемого для контроля по 6.5;
- вид и номер оружия, используемого для контроля по 6.6;
- результаты контроля:
  - 1) по маркировке патронов и первичной упаковки,
  - 2) внешнему виду патронов,
  - 3) размерам патронов,
  - 4) давлению пороховых газов или кинетической энергии,
  - 5) безопасности функционирования патронов;
- заключение по результатам испытаний, а в случае обнаружения — вид дефекта.

**Приложение А**  
**(обязательное)**

**Значения коэффициентов допуска в зависимости от числа измерений**

Число измерений $n$	Коэффициент допуска		
	$K_{1n}$	$K_{2n}$	$K_{3n}$
5	5,75	4,21	3,41
6	5,07	3,71	3,01
7	4,64	3,40	2,76
8	4,36	3,19	2,58
9	4,14	3,03	2,45
10	3,98	2,91	2,36
11	3,85	2,82	2,28
12	3,75	2,76	2,21
13	3,36	2,67	2,16
15	3,52	2,57	2,07
16	3,46	2,52	2,03
17	3,41	2,49	2,00
16	3,37	2,45	1,97
19	3,33	2,42	1,95
20	3,30	2,40	1,93
25	3,15	2,29	1,83
30	3,06	2,22	1,78
35	2,99	2,17	1,73
40	2,94	2,13	1,70
45	2,90	2,09	1,67
50	2,86	2,07	1,65
60	2,81	2,02	1,61
70	2,77	1,99	1,58
80	2,73	1,97	1,56
90	2,71	1,94	1,54
100	2,68	1,93	1,53

**Приложение Б  
(обязательное)**

**Механоэлектрический метод измерения максимального давления**

Б.1 При измерении должны применяться следующие оборудование и материалы:

- баллистическое оружие;
- аппаратура для измерения давления с помощью механоэлектрических датчиков, состоящая из:

- 1) усилителя с характеристиками:
  - частота отсечки — не менее 80 кГц,
  - отклонение от линейности — 0,1 % конечной величины,
  - сопротивление на входе — не менее  $10^{12}$  Ом;
- 2) считывающего устройства с характеристиками:
  - тактовая частота — не менее 1 МГц,
  - разрешающая способность — не менее 10 бит,
  - время записи — не менее  $4 \times 10^{-3}$  с,
  - отклонение от линейности — 0,1 % конечной величины;
- 3) аппаратуры для градуировки датчиков с погрешностью:
  - эталон давления — не более 0,2 %,
  - эталонный конденсатор — не более 0,3 %,
  - источник напряжения — не более 0,1 %,
  - усилитель заряда (отклонение от линейности — не более 0,1 %),
  - блок считывания — не более 0,1 %,
  - суммарная погрешность — не более 1 %;
- 4) механоэлектрического датчика с характеристиками:
  - чувствительность — не менее 1,8 пКл/бар,
  - собственная частота — не менее 100 кГц,
  - отклонение от линейности — не более 1 % конечной величины;

- силиконовая смазка со следующими характеристиками:

- 1) плотность —  $1 \text{ г/см}^3$ ;
- 2) проникающая способность — 180—210 единиц по [2];

- кондуктор для сверления;
- сверлильный станок;
- сверла диаметром 2 и 3 мм;
- лента полиэтиленовая с липким слоем по ГОСТ 20477;
- специальная сборка для раскладки патронов.

Б.2 Баллистическое оружие должно соответствовать следующим требованиям:

а) длина стволов должна быть:

- 1) для патронов к гладкоствольному оружию —  $(700 \pm 10)$  мм;
- 2) для патронов к нарезному оружию:
  - с фланцем или с проточкой —  $(600 \pm 10)$  мм,
  - с донной частью «Магнум» —  $(650 \pm 10)$  мм,
  - к пистолетам и револьверам —  $(150 \pm 10)$  мм;
- 3) для патронов к устройствам промышленного и специального назначения —  $(200 \pm 1)$  мм;

б) размеры канала ствола и патронника должны соответствовать требованиям ПМК;

в) зеркальный зазор не должен превышать 0,1 мм;

г) стволы баллистического оружия для испытания патронов к гладкоствольному оружию должны иметь два отверстия под механоэлектрические датчики, при этом:

- 1) расстояние от оси первого отверстия до казенного среза ствола должно быть:
  - для патронов 24-го калибра и более —  $(25—30)$  мм;
  - для патронов менее 24-го калибра —  $17^{+1}$  мм;
  - для патронов калибров 410—50,7-го и 9 мм —  $12,5_{-0,5}$  мм;
- 2) расстояние от оси второго отверстия до казенного среза ствола должно быть —  $162^{+0,5}$  мм;
- д) диаметр отверстия между датчиком и каналом ствола должен быть  $2,5^{+0,1}$  мм.

**Б.3 Проведение испытаний**

Б.3.1 Гильзы патронов сверлят так, чтобы отверстие в гильзе патрона, находящегося в патроннике баллистического ствола, было соосно газоотводному отверстию датчика.

Сверление не должно вызывать деформацию гильз и образование заусенцев.

Высыпание пороха не допускается.

Диаметр отверстия в гильзе должен быть:

- для патронов к гладкоствольному оружию — 3 мм;
- для всех остальных патронов — 2 мм.

Для закрытия отверстия в гильзе применяют полиэтиленовую ленту с липким слоем по ГОСТ 20477 или силиконовую смазку.

Б.3.2 Подготовка измерительной аппаратуры для проведения измерения давления, включающая в себя ее подключение и проверку перед проведением измерений, проводится в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

Б.3.3 Баллистическое оружие устанавливают горизонтально.

Патроны устанавливают вертикально в специальную сборку донной частью вниз.

Б.3.4 Механоэлектрический датчик давления выбирают с наиболее близким к ожидаемому максимальному давлению пределом измерения.

Б.3.5 Отверстие в стволе между датчиком и полостью канала ствола заполняют силиконовой смазкой, при этом поверхность датчика, соприкасающаяся со стволом, должна быть покрыта смазкой.

Б.3.6 Установку датчика производят с помощью динамометрического ключа с величиной крутящего момента, указанной изготовителем в паспорте на датчик.

Б.3.7 Из канала ствола удаляют излишки смазки.

Б.3.8 Перед каждым зачетным выстрелом патрон берут из сборки так, чтобы порох оставался около капсюля, медленно помещают его в патронник и производят запираение ствола баллистического оружия.

Б.3.9 Перед каждой группой зачетных выстрелов и после каждой новой установки датчика производят прогревную выстрел. Допустимое число выстрелов до новой установки датчика устанавливается экспериментально, но не более пяти.

Б.3.10 Зачетные выстрелы с измерением давления производят с паузами не менее 2 мин.

Приложение В  
(обязательное)

**Крешерный метод измерения максимального давления**

В.1 При измерении давления применяют:

а) средства измерения:

- микрометр с погрешностью не более 0,01 мм,
- приборы крешерные винтовые по ГОСТ 22215,
- крешерные медные столбики по ГОСТ 3779:

цилиндрические, размером 2 × 4 мм — для патронов, имеющих среднее максимальное давление пороховых газов от 60 до 135 МПа,

цилиндрические, размером 3 × 4,9 мм — для патронов, имеющих среднее максимальное давление пороховых газов более от 135 до 310 МПа.

При испытаниях патронов применяют крешерные столбики с предварительным обжатием на 30—40 МПа ниже ожидаемых средних давлений;

б) оборудование:

- баллистическое оружие, соответствующее требованиям ПМК по размерам патронника и канала ствола,
- кронштейн-подставку для закрепления микрометра произвольной конструкции,
- пенал для крешерных столбиков с пронумерованными гнездами,
- пинцет для установки крешерных столбиков,
- станок для крепления оружия,
- приспособление для крепления оружия;

в) материалы:

- крешерную мастику,
- обтирочную ветошь.

В.2 Оружие к стрельбе готовят согласно инструкции по эксплуатации. Канал ствола, патронник тщательно протирают чистой сухой ветошью. Оружие закрепляют в станке при помощи приспособления для крепления.

В.3 Подготовку и проверку крешерного прибора проводят в соответствии с требованиями ГОСТ 22215.

В.4 Крешерные столбики укладывают в пенал с пронумерованными гнездами.

В.5 Высоту каждого столбика измеряют микрометром. Микрометр при измерении должен быть жестко закреплен в кронштейн-подставке. Держать микрометр в руках при измерении высоты столбика не допускается. Измерения микрометром проводят согласно инструкции по эксплуатации микрометра.

Перед измерением торцевые поверхности крешерных столбиков необходимо тщательно протереть чистой ветошью.

Результаты измерения высоты крешерного столбика записывают в журнале испытаний в том же порядке, как они укладываются в гнезда пенала.

В.6 Для каждого столбика определяют и записывают в журнал испытаний значение поправки на жесткость столбика, связанное с отклонением его высоты от нормальной, соответствующей значению предварительного обжатия по градуировочной таблице.

Значение поправки  $\Delta P_{кр i}$  равно разности между давлением предварительного обжатия и давлением по градуировочной таблице, соответствующем высоте столбика после предварительного обжатия. Крешерные столбики с отклонением по высоте более чем на 0,05 мм при испытаниях не применяют.

Значение поправки записывают в журнал испытаний с учетом знака.

В.7 Крешерный столбик с помощью пинцета устанавливают в крешерный прибор. Поджатие крешерного столбика в приборе производят винтовым регулятором вручную без особых усилий, но так, чтобы столбик был плотно зажат между поршнем и основанием регулятора. Стрельба без установки крешерного столбика не допускается.

При проведении прогревных выстрелов допускается установка в крешерный прибор использованных крешерных столбиков.

В.8 Заряжание оружия должно производиться непосредственно перед проведением выстрела.

В.9 После каждого выстрела крешерный прибор вывинчивают и подвергают осмотру в соответствии с правилами, установленными ГОСТ 22215.

В.10 Если крешерный столбик после обжатия в крешерном приборе при выстреле будет иметь трещины, отслоения, перекося площадок, то выстрел считают незачетным.

В.11 Гильзы после каждого выстрела осматривают. При обнаружении прорыва пороховых газов между стенками гильзы и патронника (по копоти на гильзах в месте прорыва и трещинам на корпусе гильз), прорыва пороховых газов по окружности капсюля или в результате пробития капсюля и выштамповки донной части выстрел считают незачетным и повторяют. В случае обнаружения при стрельбе закопчения конуса крешерного прибора пороховыми газами баллистическое оружие заменяют.

В.12 Проверяют отсутствие защемления поршня при ввинчивании в гнездо оружия крешерного прибора. Поршень должен свободно перемещаться до крайнего нижнего положения. Если поршень защемляется, то оружие для проведения стрельбы не допускают. В этих случаях полученный результат считают незачетным и выстрелы производят с использованием другого баллистического оружия.

В.13 Максимальное давление  $P_p$ , МПа (бар), при каждом выстреле вычисляют по формуле

$$P_i = P_{кр i} + \Delta P_{кр i}. \quad (B.1)$$

В.14 Среднее значение максимального давления  $P_n$ , МПа (бар), в баллистической группе выстрелов определяют как среднеарифметическое максимальных давлений отдельных выстрелов с округлением результата до целого числа.

В.15 Если хотя бы в одном случае при испытаниях патронов обжатие крешерного столбика будет менее 0,05 мм, стрельбу считают незачетной и повторяют ее в полном объеме с применением крешерных столбиков, имеющих предварительное обжатие на 9,81 МПа (100 кг/см<sup>2</sup>) меньше первоначального.



**Приложение Г  
(обязательное)**

**Метод определения кинетической энергии метаемого заряда**

Значение кинетической энергии метаемого заряда  $E$ , Дж, определяют по формуле

$$E = \frac{mV^2}{2}, \quad (\text{Г.1})$$

где  $m$  — масса метаемого заряда, кг;  
 $V$  — скорость метаемого заряда, м/с.

Массу метаемого заряда определяют по технической документации на патрон.

Скорость пуль  $V$ , м/с, определяют по формуле

$$V = \frac{1}{T}, \quad (\text{Г.2})$$

где  $T$  — время полета, с, метаемого заряда на базе блокирования длиной 1 м.

Г.1 При испытании применяют следующее оборудование:

- баллистическое оружие;
- станок стрелкового оружия;
- приспособление для крепления баллистического оружия данного типа;
- два оптических блокирующих устройства;
- электронное записывающее устройство (ЭЗУ), разрешающая способность которого не менее 10 мкс.

Г.2 Баллистическое оружие должно соответствовать следующим требованиям:

а) длина ствола:

- для патронов кольцевого воспламенения —  $(200 \pm 2)$  мм,
- для испытательных патронов центрального боя к длинноствольному нарезному оружию — в соответствии с приложением Б;

б) размеры канала ствола и патронника должны соответствовать требованиям ПМК.

**Г.3 Проведение испытания**

Г.3.1 Баллистическое оружие закрепляют в приспособлении, установленном на станке.

Г.3.2 Первое блокирующее устройство располагают на расстоянии 0,5 м, второе — на расстоянии 1,5 м от дульного среза ствола.

Г.3.3 Оружие заряжают и производят выстрел.

Г.3.4 Для каждого выстрела по времени  $T_i$ , полученному на ЭЗУ, по формулам (Г.2) и (Г.1) рассчитывают скорость  $V_i$  и кинетическую энергию  $E_i$  метаемого заряда соответственно.

**Приложение Д  
(обязательное)**

**Метод определения скорости и импульса стальной дроби (для эксплуатационных патронов  
центрального боя к гладкоствольному оружию)**

Импульс стальной дроби  $M$ , Н·с, определяют по формуле

$$M = m \cdot V, \quad (\text{Д.1})$$

где  $m$  — масса стальной дроби, кг;  
 $V$  — скорость стальной дроби, м/с.

Массу метаемого заряда определяют по технической документации на конкретную партию патронов.

Скорость пуль  $V$ , м/с, определяют по формуле

$$V = \frac{1}{T}, \quad (\text{Д.2})$$

где  $T$  — время полета метаемого заряда на базе блокирования длиной 1 м, с.

Д.1 При испытании должно применяться следующее оборудование:

- баллистическое оружие;
- станок для крепления оружия;
- приспособление для крепления баллистического оружия данного типа;
- два оптических блокирующих устройства;
- ЭЗУ, разрешающая способность которого не менее 10 мкс.

Д.2 Баллистическое оружие должно соответствовать следующим требованиям:

- а) длина ствола —  $(700 \pm 10)$  мм;
- б) размеры канала ствола и патронника должны соответствовать требованиям ПМК.

**Д.3 Проведение испытания**

Д.3.1 Баллистическое оружие закрепляют в приспособлении, установленном на станке.

Д.3.2 Первое блокирующее устройство располагают на расстоянии 2,0 м, второе — на расстоянии 3,0 м от дульного среза ствола.

Д.3.3 Скорость пуль и импульс определяют по 10 выстрелам при одновременном измерении максимального давления механоэлектрическим методом в соответствии с приложением Б.

Д.3.4 Для каждого выстрела по времени  $T_i$ , полученному на ЭЗУ, по формулам (Д.2) и (Д.1) рассчитывают скорость  $V_i$  и импульс  $M_i$  стальной дроби соответственно.

Д.3.5 Среднее значение скорости  $V_{2,5n}$ , м/с, рассчитывают по формуле

$$V_{2,5n} = \frac{\sum_{i=1}^n V_{2,5i}}{n}. \quad (\text{Д.3})$$

Д.3.6 Среднее значение импульса  $M_n$ , Н·с, рассчитывают по формуле

$$M_n = \frac{\sum_{i=1}^n M_i}{n}. \quad (\text{Д.4})$$

Приложение Е  
(справочное)

**Выборочные значения характеристик (допускаемое давление, место и метод определения давления) из таблиц ПМК для некоторых калибров, наиболее распространенных на территории Российской Федерации**

Т а б л и ц а Е.1

Вид патрона	Калибр	Место определения максимального давления $M$ , мм	Допустимое максимальное давление эксплуатационных патронов $P_{max}$ , МПа (бар)	Метод определения максимального давления	
Центрального боя к длинноствольному нарезному оружию	5,45 × 39	17,5	380 (3800)	Метод электромеханических датчиков (в соответствии с приложением Б)	
	5,6 × 39		350 (3500)		
	7,62 × 39	25	355 (3550)		
	7,62 × 45		430 (4300)		
	9,3 × 64 Brenneke		440 (4400)		
	.223 Rem.		430 (4300)		
	.243 Win.	17,5	415 (4150)		
	30 Carbine		320 (3200)		
	30—06 Sprig.		25		405 (4050)
	308 Win.				415 (4150)
	7,62 × 54R				390 (3900)
	7,62 × 53R				390 (3900)
	9 × 53R				340 (3400)
	9,3 × 74R	340 (3400)			
Центрального боя к пистолетам и револьверам	5,45 × 18	9	175 (1750)		
	7,62 × 25 Tokarev	17,5	240 (2400)		
	7,62 Nagant		77 (770)		
	9 mm Browning court	9	135 (1350)		
	9 mm Makarov	10,5	160 (1600)		
	9 mm Luger	12,5	235 (2350)		
	40 S&W	10,5	225 (2250)		
	45 Auto	12,5	130 (1300)		
Центрального боя к гладкоствольному оружию	12/65	25—30	74 (740)		
	12/67				
	12/70				
	12/76		1050		
	16/65		78 (780)		
	16/67				
	16/70				

Окончание таблицы Е.1

Вид патрона	Калибр	Место определения максимального давления $M$ , мм	Допустимое максимальное давление эксплуатационных патронов $P_{\max}$ , МПа (бар)	Метод определения максимального давления
Центрального боя к гладкоствольному оружию	20/65	25—30	83 (830)	Метод электромеханических датчиков (в соответствии с приложением Б)
	20/70		105 (1050)	
	20/76			
	28/65	17	83 (830)	
	28/70			
	32/65			
	410/65			
	410/70			
	410/76	25—30	105(1050)	
Повышенной мощности				
Кольцевого воспламенения	22 Short	12,49	145 (1450)	Крешерный метод (в соответствии с приложением В)
	22 Long	17,37	100 (1000)	
	22 Long Rifle		205 (2050)	
<p><b>П р и м е ч а н и я</b></p> <p>1 Для испытательных патронов центрального боя к длинноствольному нарезному оружию одновременно определяют значение кинетической энергии <math>E</math> пуль в соответствии с приложением Г.</p> <p>2 Для патронов центрального боя к гладкоствольному оружию, снаряженных стальной дробью, одновременно определяют значения скорости <math>V_{2,5}</math> и импульса <math>M</math> метаемого заряда в соответствии с приложением Д.</p>				

**Библиография**

- [1] Свод действующих решений ПМК. Comprehensive edition of adopted C.I.P. decisions
- [2] Руководство ИСО 2137:2007 Нефтепродукты. Консистентная смазка и петролатум. Определение проникания конуса  
(ISO 2137:2007) (Petroleum products and lubricants. Determination of cone penetration of lubricating greases and petrolatum)

---

УДК 623.45:006.354

ОКС 97.220.40

У65

ОКСТУ 7272

Ключевые слова: патроны к гражданскому и служебному огнестрельному оружию, патроны к устройствам промышленного и специального назначения, требования безопасности, методы испытаний

---

Редактор *В.Н. Копысов*  
Технический редактор *В.Н. Прусакова*  
Корректор *В.И. Варенцова*  
Компьютерная верстка *Л.А. Круговой*

Сдано в набор 07.08.2008. Подписано в печать 05.09.2008. Формат 60 × 84  $\frac{1}{8}$ . Бумага офсетная. Гарнитура Ариал.  
Печать офсетная. Усл. печ. л. 2,79. Уч.-изд. л. 1,90. Тираж 136 экз. Зак. 1099.

---

ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ», 123995 Москва, Гранатный пер., 4.  
[www.gostinfo.ru](http://www.gostinfo.ru) [info@gostinfo.ru](mailto:info@gostinfo.ru)

Набрано во ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» на ПЭВМ.  
Отпечатано в филиале ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» — тип. «Московский печатник», 105062 Москва, Лялин пер., 6.