



Размеры, мм

Обозначения пальцев	Пря- млеяе- мость	$D$ гб	$L$	$l$	$l_1$	$l_2$	$b$	Масса, кг≈
7030-2521		10	50	6	14	18	4	0,030
7030-2522		12	60	8	18	22	5	0,050
7030-2523		16	85	12	28	30	6	0,130
7030-2524		20	100		32	36		0,240

Пример условного обозначения пальца размером  $D=10$  мм:

*Палец 7030-2521 ГОСТ 16900—71*

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

2. Материал — сталь марки У7А по ГОСТ 1435—90. Допускается замена на сталь других марок с механическими свойствами не ниже, чем у стали марки У7А.

3. Твердость — 51,5... 56,0 НРС<sub>0,2</sub>.

4. Покрытие — Хим. Окс. прм (обозначение покрытия — по ГОСТ 9.306—85). По соглашению сторон допускается применение других видов защитных покрытий.

5. Неуказанные предельные отклонения размеров: Н14, h14,  
 $\pm \frac{l_2}{2}$

6. Маркировать обозначение пальца и обозначение стандарта. Допускается маркировку пальцев одного типоразмера наносить на тару или упаковку.

5, 6. (Измененная редакция, Изм. № 2).

## ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

- 1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН** Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности СССР

### РАЗРАБОТЧИКИ

**В. В. Андреев, Н. Н. Герасимов, Л. А. Гуслинская, В. Г. Карасева, Г. А. Монахов, В. А. Петрова, В. Д. Поляков, А. З. Старосельский** (руководитель темы), **Т. А. Шестакова**

- 2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ** Постановлением Комитета по стандартам мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР от 13.04.71 № 729

- 3. Срок проверки 1995 г., периодичность проверки — 5 лет**

- 4. Взамен МН 3245—62**

- 5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ**

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 9.306—85	4
ГОСТ 1435—90	2

- 6. ПЕРЕИЗДАНИЕ (май 1991 г.) С ИЗМЕНЕНИЯМИ 1, 2, утвержденными в июне 1980 г., мае 1989 г. (ИУС 9—80, 8—89)**

- 7. Ограничение срока действия снято (Постановление Госстандарта СССР от 11.05.89 № 1207)**