

# СЕПАРАТОРЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ МОЛОКА

## ТИПЫ, ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

Издание официальное

Е

**М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й   С Т А Н Д А Р Т****СЕПАРАТОРЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ МОЛОКА****Типы, основные параметры и размеры**Separators for milk purification.  
Types, main parameters and dimensions**ГОСТ  
11117—85**

ОКП 51 3221

Дата введения **01.01.86**

1. Настоящий стандарт распространяется на полузакрытые центробежные сепараторы для очистки молока (далее — сепараторы) с коническими вставками, предназначенные для отделения механических примесей от молока, соответствующего требованиям ГОСТ 13264, изготавливаемые для нужд народного хозяйства и экспорта.

Стандарт содержит все требования СТ СЭВ 4707.

Обязательными являются показатели п. 3: производительность, объем грязевого пространства, условный проход входных и выводных патрубков для молока, масса, удельное потребление электроэнергии, а также требования п. 5.

2. Сепараторы должны изготавливаться двух типов:

- 1 — с периодической ручной выгрузкой осадка;
- 2 — с периодической центробежной выгрузкой осадка.

3. Основные параметры и размеры сепараторов должны соответствовать приведенным в таблице.

Тип сепаратора	Производительность, дм <sup>3</sup> /ч, не менее	Мощность электродвигателя, кВт, не более	Объем грязевого пространства, дм <sup>3</sup> , не менее	Условный проход входных и выводных патрубков для молока**, мм, не более	Габаритные размеры, мм, не более (длина×ширина×высота)	Масса с электродвигателем (без электродвигателя), кг, не более	Удельное потребление электроэнергии, кВт·ч/дм <sup>3</sup> , не более
1	1000	1,5	1	32	600×370×620	90(70)	0,0013
	5000	5,5	5	50	870×670×1260	370(310)	0,0007
	5000*				930×765×1325	480(420)	0,0011
	10000	7,5	10		940×670×1400	420(340)	0,0007
	10000*				930×765×1325	505(420)	0,0007
	15000				15,0	15	1080×1010×1450
2	1000	1,5	—		32	610×490×900	140(120)
	3000	4,0		850×660×1100		360(330)	0,0012
	5000	5,5		50	1030×710×1210	460(400)	0,0010
	10000	7,5			1080×710×1210	480(400)	0,0007
	10000*	11,0			1230×800×1495	795(695)	0,0010

\*При холодной очистке молока.

\*\*Резьбовое соединение труб — по СТ СЭВ 2575—80.

Издание официальное  
Е

Перепечатка воспрещена

© Издательство стандартов, 1985  
© ИПК Издательство стандартов, 1999  
Переиздание с Изменениями

Тип сепаратора	Производительность, дм <sup>3</sup> /ч, не менее	Мощность электродвигателя, кВт, не более	Объем грязевого пространства, дм <sup>3</sup> , не менее	Условный проход входных и выходных патрубков для молока**, мм, не более	Габаритные размеры, мм, не более (длина×ширина×высота)	Масса с электродвигателем (без электродвигателя), кг, не более	Удельное потребление электроэнергии, кВт·ч/дм <sup>3</sup> , не более
2	15000	11,0	—	50; 65	990×800×1250	525(435)	0,0007
	15000*	18,5			1170×1040×1580	1325(1160)	0,0012
	20000	18,5			1375×850×1520	1050(890)	0,0009
	25000	22,0			1300×1050×1580	1840(1600)	0,0008
	25000*	30,0			1500×1300×1900	2000(1825)	0,0012
	30000	18,5			1300×950×580	1450(1290)	0,0006
	35000*	30,0		65	1930×1680×1930	1875(1670)	0,0008
	50000	37,0			2000×1105×1730	2540(2255)	0,0007

\*При холодной очистке молока.

\*\*Резьбовое соединение труб — по СТ СЭВ 2575—80.

1—3. (Измененная редакция, Изм. № 1).

4. Качество отсепарированного молока должно соответствовать 1-й группе чистоты по ГОСТ 8218.

5. Рабочая температура сепарирования молока — в соответствии с технологическим процессом. Производительность сепараторов и качество отсепарированного молока указаны при их непрерывной и бесперебойной работе на цельном молоке температурой, °С:

при холодной очистке — от 6 до 10;

при горячей очистке — от 35 до 45.

6. Разделяющий фактор сепараторов для очистки молока приведен в приложении.

5. 6. (Введены дополнительно, Изм. № 1).

**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
Рекомендуемое

**Разделяющий фактор сепараторов для очистки молока**

Производительность, дм <sup>3</sup> /ч	Тип сепаратора	Разделяющий фактор $E_T$ , м <sup>2</sup> ·с, не менее
1000	1; 2	800
3000	2;	2400
5000	1; 2	4000
10000	1; 2	8000
15000	1; 2	12000
20000	2	16000
25000	2	20000
30000	2	24000
35000	2	28000
50000	2	40000

Разделяющий фактор ( $E_T$ ) сепараторов для очистки молока вычисляют по формуле

$$E_T = \frac{2\pi}{3g} \cdot z \cdot \omega \cdot \operatorname{tg} \alpha \cdot (R_{\max}^3 - R_{\min}^3),$$

где  $\pi = 3,14$ ;

$g = 9,81$  — ускорение силы тяжести, м/с<sup>2</sup>;

$z$  — число конических вставок;

$\omega$  — угловая скорость, рад/с;

$\alpha$  — угол наклона образующей конической вставки, град;

$R_{\max}$  — максимальный радиус образующей конической вставки, м;

$R_{\min}$  — минимальный радиус образующей конической вставки, м.

**ПРИЛОЖЕНИЕ. (Введено дополнительно, Изм. № 1).**

## ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

## 1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством атомной энергетики и промышленности СССР

## РАЗРАБОТЧИКИ

**В.И. Углев**, канд. техн. наук, **В.Ю. Максимов**, **Р.Я. Тертель**, **В.А. Козлов**, **А.Н. Белоусов**, канд. техн. наук, **Л.П. Мишустина**

## 2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29.04.85 № 1282

## 3. Стандарт содержит все требования СТ СЭВ 4707—84

## 4. ВЗАМЕН ГОСТ 11117—75

## 5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 8218—89	4
ГОСТ 13264—88	1
СТ СЭВ 4707—84	Вводная часть

## 6. Постановлением Госстандарта от 28.06.90 № 1969 снято ограничение срока действия

## 7. ПЕРЕИЗДАНИЕ (ноябрь 1998 г.) с Изменением № 1, утвержденным в июне 1990 г. (ИУС 10—90)

Редактор *М.И. Максимова*  
Технический редактор *В.Н. Прусакова*  
Корректор *Р.А. Ментова*  
Компьютерная верстка *В.И. Грищенко*

Изд. лиц. № 021007 от 10.08.95. Сдано в набор 16.12.98. Подписано в печать 11.01.99. Усл. печ. л. 0,47.  
Уч.-изд. л. 0,32. Тираж 000 экз. С1679. Зак. 4.

ИПК Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14.  
Набрано в Издательстве на ПЭВМ  
Филиал ИПК Издательство стандартов — тип. "Московский печатник", Москва, Лялин пер., 6.  
Плр № 080102