

Тиссена поправка ш/с 11-86 -1



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР



СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ
**МАШИНЫ КОМПРЕССОРНЫЕ
ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ**

НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ

ГОСТ 4.423-86

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва

111-95
75

12

РАЗРАБОТАН Министерством энергетического машиностроения
ИСПОЛНИТЕЛИ

А. А. Столяров (руководитель темы); **В. Е. Евдокимов**, канд. техн. наук;
Ю. Г. Корсов, канд. техн. наук

ВНЕСЕН Министерством энергетического машиностроения

Начальник Технического управления **В. П. Головизин**

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27 марта 1986 г. № 742

к ГОСТ 4.423—86 Система показателей качества продукции. Машины компрессорные центробежные. Номенклатура показателей

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Таблица 1. Пункт 1.2.2 Таблица 2. Графа «ТЗ на ОКР». Пункт 1.1.10 пункт 1.2.9	Удельная масса ЦКМ + +	Удельная масса — —
Приложение 2. Графа «Наименование показателя качества» графа «Пояснение»	Изотермический КПД сжигания газа сжигания	Изотермный КПД сжатия газа сжатия

(ИУС № 11 1986 г.)

Система показателей качества продукции
МАШИНЫ КОМПРЕССОРНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ

Номенклатура показателей

Product-quality index system.
Compressional centrifugal machines.
Index nomenclature

ГОСТ
4.423-86

ОКП 36.4351, 31 1131

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27 марта 1986 г. № 742 срок введения установлен

с 01.01.87

Стандарт устанавливает номенклатуру основных показателей качества центробежных компрессорных машин (ЦКМ), включаемых в технические задания на научно-исследовательские работы по определению перспектив развития ЦКМ (ТЗ на НИР), государственный стандарт с перспективными требованиями (ГОСТ ОТТ), а также номенклатуру показателей качества, включаемых в разрабатываемые и пересматриваемые стандарты на продукцию, технические задания на опытно-конструкторские работы (ТЗ на ОКР), технические условия (ТУ), карты технического уровня и качества продукции (КУ).

1. НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ЦКМ

1.1. Номенклатура показателей качества ЦКМ приведена в табл. 1.

Наименование показателя качества	Обозначение показателя качества	Наименование характеризующего свойства
1. ПОКАЗАТЕЛИ НАЗНАЧЕНИЯ		
1.1. Показатели функциональные и техни- ческой эффективности		
1.1.1. Объемная производительность, м ³ /мин	Q	—
1.1.2. Конечное абсолютное давление, Па (кгс/см ²)	P_k	—
1.1.3. Состав сухого газа, %	—	—
1.1.4. Относительная влажность газа при начальных условиях, %	φ	—
1.1.5. Показатель адиабаты	k	—
1.1.6. Массовая производительность, кг/мин (т/ч)	G	—
1.1.7. Начальное абсолютное давление, Па (кгс/см ²)	P_n	—
1.1.8. Начальная температура, °С	t_n	—
1.1.9. Отношение давлений	ϵ	—
1.1.10. Конечная температура, °С	t_k	—
1.1.11. Температура охлаждающей среды, °С	$t_{ср}$	—
1.1.12. Расчетная разность температур га- за на выходе из газоохладителя и охлажда- ющей среды на входе в газоохладитель, °С	Δt	—
1.1.13. Гидравлическое сопротивление про- межуточных газоохладителей, Па (кгс/см ²)	ΔP	Эффективность
1.1.14. Расход охлаждающей среды, м ³ /ч	W	—
1.1.15. Мощность привода, кВт	$N_{пр}$	—
1.2. Конструктивные показатели:		
1.2.1. Масса ЦКМ (блока ЦКМ), т	m	Материалоемкость
1.2.2. Удельная масса ЦКМ, кг·м ⁻³ мин	$m_{уд}$	»
1.2.3. Масса редуктора, т	m_p	»
1.2.4. Масса промежуточных охладите- лей, т	m_o	»
1.2.5. Масса комплектного привода, т	$m_{пр}$	»
1.2.6. Масса конечного газоохладителя, т	$m_{к.о}$	»
1.2.7. Масса наиболее тяжелой сборочной единицы, т	$m_{т}$	»
1.2.8. Габаритные размеры, м: длина ширина высота	l b h	
1.2.9. Частота вращения ротора ЦКМ, мин ⁻¹	n	—

2. ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЫРЬЯ, МАТЕРИАЛОВ, ТОПЛИВА, ЭНЕРГИИ

2.1. Политропный КПД (для неохлаж- даемых ЦКМ)	$\eta_{пол}$	Экономичность энергопотребления
---	--------------	------------------------------------

Продолжение табл. 1

Наименование показателя качества	Обозначение показателя качества	Наименование характеризующего свойства
2.2. Изотермический КПД (для охлаждаемых ЦКМ)	$\eta_{из}$	Экономичность энергопотребления
2.3. Уменьшение КПД	$\Delta\eta$	То же
2.4. Механический КПД	$\eta_{мех}$	»
2.5. Потребляемая мощность, кВт	N	»
2.6. Мощность, потребляемая вспомогательными механизмами, кВт	$N_{в.м}$	»
2.7. Безвозвратные потери масла, кг/ч	$\Delta G_{м}$	»
3. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ		
3.1. Коэффициент готовности	K_r	Надежность в целом
3.2. Удельная суммарная трудоемкость ремонтов на один год ремонтного цикла, нормо-ч/год	S_p	То же
3.3. Установленный ремонт до среднего ремонта, ч	$T_{р.у.ср}$	Долговечность
3.4. Установленный ресурс ротора, ч	$T_{п.у.р}$	»
3.5. Установленный срок службы, лет	$T_{с.л.у}$	»
3.6. Установленная безотказная наработка, ч	T_y	Безотказность
3.7. Средняя наработка на отказ, ч	T_o	»
4. ПОКАЗАТЕЛИ ТЕХНОЛОГИЧНОСТИ		
4.1. Трудоемкость изготовления, нормо-ч	$T_{ж}$	Трудоемкость
4.2. Удельная энергоемкость, кВт-ч м ⁻³ -мин	$W_{уд}$	Энергоемкость
4.3. Удельная металлоемкость, кг/м ⁻³ -мин	—	Материалоемкость
5. ПОКАЗАТЕЛИ СТАНДАРТИЗАЦИИ И УНИФИКАЦИИ		
5.1. Коэффициент применяемости, %	$K_{пр}$	Унификация
6. ПАТЕНТНО-ПРАВОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ		
6.1. Показатель патентной защиты	$L_{п.з}$	Конкурентоспособность
6.2. Показатель патентной чистоты	$L_{п.ч}$	То же
7. ЭРГОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ		
7.1. Уровень звука, дБА	—	—
7.2. Уровень вибрации, мм·с ⁻¹ , мкм	—	—

1.2. Алфавитный перечень показателей качества ЦКМ приведен в справочном приложении 1, термины, применяемые в стандарте, и пояснения к ним приведены в справочном приложении 2.

2. ПРИМЕНЯЕМОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ЦКМ

2.1. Перечень основных показателей качества:

- объемная производительность;
- конечное абсолютное давление;
- удельная масса ЦКМ;
- политропный КПД (для неохлаждаемых ЦКМ);
- изотермный КПД (для охлаждаемых ЦКМ);
- безвозвратные потери масла;
- установленный ресурс до среднего ремонта;
- средняя наработка на отказ.

2.2. Применяемость показателей качества ЦКМ, включаемых в ТЗ на НИР по определению перспектив развития продукции, в государственные стандарты с перспективными требованиями (ГОСТ ОТТ), в разрабатываемые и пересматриваемые стандарты на продукцию, ТЗ на ОКР, ТУ и КУ, приведена в табл. 2.

Таблица 2

Номер показателя по табл. 1	Применяемость в НТД				
	ТЗ на НИР, ГОСТ ОТТ	Стандарты (кроме ГОСТ ОТТ)	ТЗ на ОКР	ТУ	КУ
1.1.1	+	+	+	+	+
1.1.2	+	+	+	+	+
1.1.3	—	—	+	+	—
1.1.4	—	—	+	+	—
1.1.5	—	—	+	+	+
1.1.6	—	+	+	+	+
1.1.7	—	+	+	+	+
1.1.8	—	+	+	+	+
1.1.9	—	+	+	+	+
1.1.10	—	+	+	+	+
1.1.11	—	—	+	+	+
1.1.12	—	—	—	+	—
1.1.13	—	—	—	+	—
1.1.14	—	—	—	+	—
1.1.15	—	—	+	+	—
1.2.1	—	—	—	+	+
1.2.2	+	+	+	+	+
1.2.3	—	—	—	+	—
1.2.4	—	—	—	+	—
1.2.5	—	—	—	+	—
1.2.6	—	—	—	+	—

Продолжение табл. 2

Номер показателя по табл. 1	Применяемость в НТД				
	ТЗ на НИР, ГОСТ ОТТ	Стандарты (кроме ГОСТ ОТТ)	ТЗ на ОКР	ТУ	КУ
1.2.7	—	—	—	+	—
1.2.8	—	—	+	+	+
1.2.9	—	+	+	+	+
2.1; 2.2	+	+	+	+	+
2.3	—	—	+	+	—
2.4	—	—	—	+	—
2.5	—	—	—	+	+
2.6	—	—	—	+	—
2.7	+	+	+	+	+
3.1	—	—	+	+	+
3.2	—	—	—	—	+
3.3	+	+	+	+	+
3.4	—	+	+	+	+
3.5	—	+	+	+	+
3.6	—	+	+	+	+
3.7	+	+	+	+	+
4.1	—	—	—	—	+
4.2	—	—	—	—	+
4.3	—	—	—	—	+
5.1	—	—	—	—	+
6.1	—	—	—	—	+
6.2	—	—	—	—	+
7.1	—	+	+	+	+
7.2	—	+	+	+	+

Примечания:

1. Знак «+» означает применяемость, знак «—» — неприменяемость соответствующих показателей качества продукции.

2. Показатель п. 2.7 применяют только для нагнетателей для транспортировки природного газа; при использовании газотурбинного привода потери масла определяются на весь агрегат.

**АЛФАВИТНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА
ЦЕНТРОБЕЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ МАШИН**

Влажность газа при начальных условиях относительная	1,14
Давление конечное абсолютное	1,12
Давление начальное абсолютное	1,17
КПД изотермный (для охлаждаемых ЦКМ)	2,2
КПД механический	2,4
КПД политропный (для неохлаждаемых ЦКМ)	2,1
Коэффициент готовности	3,1
Коэффициент применяемости	5,1
Масса комплектного привода	1,25
Масса конечного газоохладителя	1,26
Масса наиболее тяжелой сборочной единицы	1,27
Масса промежуточных охладителей	1,24
Масса редуктора	1,23
Масса ЦКМ (блока ЦКМ)	1,21
Масса ЦКМ удельная	1,22
Металлосемкость удельная	4,3
Мощность потребляемая	2,5
Мощность, потребляемая вспомогательными механизмами	2,6
Мощность привода	1,15
Наработка безотказная установленная	3,6
Наработка на отказ средняя	3,7
Отношение давлений	1,19
Показатель адиабаты	1,15
Показатель патентной защиты	6,1
Показатель патентной чистоты	6,2
Потери масла безвозвратные	2,7
Производительность массовая	1,16
Производительность объемная	1,11
Размеры габаритные	1,29
Разность температур газа на выходе из газоохладителя и охлаждающей среды на входе в газоохладитель расчетная	1,112
Расход охлаждающей среды	1,114
Ресурс до среднего ремонта установленный	3,3
Ресурс ротора установленный	3,4
Сопротивление промежуточных газоохладителей гидравлическое	1,113
Состав сухого газа	1,13
Срок службы установленный	3,5
Температура конечная	1,110
Температура начальная	1,18
Температура охлаждающей среды	1,111
Трудоемкость изготовления	4,1
Трудоемкость ремонтов на один год ремонтного цикла суммарная удельная	3,2
Уменьшение КПД	2,3
Уровень вибрации	7,2
Уровень звука	7,1
Частота вращения ротора ЦКМ	1,29
Энергоемкость удельная	4,2

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Справочное

ТЕРМИНЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТАНДАРТЕ, И ПОЯСНЕНИЯ К НИМ

Наименование показателя качества	Номер показателя по табл. 1	Пояснение
Изотермический КПД	2.2	Отношение удельной работы сжигания газа при изотермном процессе к действительной удельной работе сжигания
Механический КПД	2.4	Отношение внутренней мощности к потребляемой (рассчитывается при испытании опытного образца ЦКМ)
Удельная масса	1.2.2	Отношение массы в объеме поставки или массы ЦКМ к объемной производительности
Уменьшение КПД	2.3	Разность номинального и минимального значения КПД в заданном диапазоне производительности

Редактор *В. П. Огурцов*
Технический редактор *М. И. Максимова*
Корректор *Л. А. Пономарева*

Сдано в наб. 10.04.86 Подп. в печ. 16.07.86 0,75 усл. п. л. 0,75 усл. кр.-отт. 0,53 уч.-изд. л.
Тир. 12 000 Цена 3 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП, Новопресненский пер., 3
Тин. «Московский печатник», Москва, Лялин пер., 6. Зак. 2065