

27031-86




ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

**ЛИНИИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА
МАРГАРИНА**

ТИПЫ И ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

**ГОСТ 27031-86
(СТ СЭВ 5466-85)**

Издание официальное



Цена 3 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва

ВНЕСЕН Министерством машиностроения для легкой и пищевой промышленности и бытовых приборов

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 16 октября № 3105 стандарт Совета Экономической Взаимопомощи СТ СЭВ «Линии для производства маргарина. Типы и основные параметры» СТ СЭВ 5466—85

введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта СССР

с 1 июля 1987 г.

ЛИНИИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА МАРГАРИНА

Типы и основные параметры

Margarine production lines.
Types and main parametersГОСТ
27031-86

[СТ СЭВ 5466-85]

ОКП 51 3152

Дата введения

01.07.87

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на автоматизированные линии для производства маргариновой продукции методом переохлаждения и механической обработки.

1. ТИПЫ

1.1. Линии для производства маргариновой продукции изготовляют следующих типов:

I - линия для производства маргарина и кулинарного жира в виде брусков (пачки и блоки);

II - линия для производства наливного мягкого маргарина;

III - линия для производства жидкого маргарина и жидких кондитерских, хлебопекарных и кулинарных жиров.

1.2. В линиях типов I и II может использоваться дополнительное оборудование для розлива продукции в короба.

2. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

2.1. Основные параметры линий для производства маргариновой продукции должны соответствовать указанным в таблице.

Наименование параметра	Значение параметра для линий типа		
	I	II	III
Производительность линии, т/ч	От 2,5 до 5,0	От 2,5 до 5,0	От 2,5 до 5,0
Суммарная мощность электродвигателей, кВт, не более	180	150	150
Расход пара при давлении 0,4 МПа, кг/ч	От 750 до 1500	От 850 до 1500	От 750 до 1500
Расход воды, м ³ /ч	От 2,5 до 6,0	От 3,0 до 6,0	От 2,5 до 6,0
Холодильный агент	Аммиак		
Холодопроизводительность установок для линий при температуре кипения аммиака минус 18°С, кВт	От 82 до 210	От 116 до 232	От 82 до 186

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ КЛЮЧЕВЫХ СЛОВ/ДЕСКРИПТОРОВ*

Ключевые слова/дескрипторы: производительность маргарина, заводы масложировые, маргарин, промышленность пищевая, линии автоматизированные, типы, параметры основные.

* Дескрипторы тезауруса СЭВ по стандартизации выделены полужирным шрифтом.

Редактор А. И. Ломина
Технический редактор М. И. Максимова
Корректор М. С. Кабанова

Сдано в наб. 19.11.86 Подп. в печ. 04.01.87 0,26 усл. п. л. 0,25 усл. кр.-отт. 0,14 уч.-изд. л.
Тир. 8000 Цена 3 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП, Новопресненский пер., 3
Тип. «Московский печатник». Москва, Лялин пер., 5. Зак. 2989