

**МОДЕЛИ ЛИТЕЙНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ.
ФИКСИРОВАНИЕ И КРЕПЛЕНИЕ МОДЕЛЕЙ
ЛИТНИКОВОЙ СИСТЕМЫ ШТЫРЯМИ НА
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ МОДЕЛЬНЫХ ПЛИТАХ.**

Конструкция и размеры

Metal casting patterns.
Fixing and securing gating
patterns by pins on metal pattern plates.
Design and dimensions.

**ГОСТ
20345-74***

Взамен
МН 1604-61


Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 11 декабря 1974 г. № 2697 срок введения установлен

с 01.01. 1976 г.

Проверен в 1980 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Фиксирование и крепление моделей литниковой системы штырями на модельных плитах должны соответствовать указанному на чертеже и в таблице.



Издание официальное

Перепечатка воспрещена



* Переиздание апрель 1982 г. с Изменением № 1, утвержденным в феврале 1981 г. (ИУС 4-1981 г.)

МИ

Диаметр модели стойки или вывора d	d_1 (прех. отка по М8)	l , мм менее	Поз. 1.	Поз. 2.	Поз. 3.
			Шайба по ГОСТ 20345—74. Кол. 1	Гайка по ГОСТ 5927—70. Кол. 1	Шайба по ГОСТ 6402—70. Кол. 1
Обозначения					
До 25	12	35	0298-1371	М8. 5.05	8.65.Г.05
Св. 25 до 36	16	40	0298-1372	М10.5.05	10.65.Г.05
» 36 » 60	20	50	0298-1373	М12.5.05	12.65.Г.05

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2. Допускается бронировать шайбу не применять

3. (Исключен, Изм. № 1).

4. Технические требования — по ГОСТ 20351—74.

Изменение № 2 ГОСТ 20345—74 Модели литейные металлические. Фиксирование и крепление моделей литниковой системы штырями на металлических модельных планках. Конструкция и размеры

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 05.04.90 № 809

Дата введения 01.10.90

При наименовании стандарта проставить код: ОКСТУ 3969.

(Продолжение см. с. 86)

(Продолжение изменения к ГОСТ 20345—74)

Пункт 1. Таблица. Заменить обозначения гаек: М8 5.05 на М8 6Н.5.05;
М10.5.05 на М10—6Н.5.05; М12.5.05 на М12—6Н.5.05;
заменить обозначения шайб: 8.65Г.05 на 8Л 65Г 05; 10.65Г.05 на 10Л 65Г 05;
12.65Г.05 на 12Л 65Г 05.

(ИУС № 7 1990 г.)
