



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА
ПРОДУКЦИИ

**ПРИЕМНИКИ ИЗЛУЧЕНИЯ
ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ**

НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ

ГОСТ 4.431-86

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва

117-95
23

2



Система показателей качества продукции
ПРИЕМНИКИ ИЗЛУЧЕНИЯ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

Номенклатура показателей
 Product-quality index system.
 Photoelectric detectors.
 Nomenclature of indices

ГОСТ
4.431-86

ОКП 62 5111

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25 апреля 1986 г. № 1123 срок введения установлен

с 01.07.87

Стандарт устанавливает номенклатуру основных показателей качества фотоэлектрических полупроводниковых приемников излучения (ФЭПП) и фотоприемных устройств (ФПУ) производственно-технического назначения и народного потребления, включаемых в технические задания на НИР по определению перспектив развития этой группы изделий, технические задания (ТЗ) на ОКР, технические условия (ТУ), карты технического уровня (КТУ) и качества продукции.

Коды ФЭПП и ФПУ, входящие в группу однородной продукции по ОКП:

Фоторезисторы (ФР)	Фотодиоды (ФД)	Фототранзисторы (ФТ)	Фотоприемные устройства (ФПУ)
625111-625116	625531-625536	625521-625526	625311-625316
625121-625126	625631-625636		625321-625326
625211-625216	625711-625716		625411-625416
625221-625226	625721-625726		625441-625446
	625751-625756		
	625811-625816		
	625821-625826		

Алфавитный перечень показателей качества ФЭПП и ФПУ, вошедших в установленную номенклатуру, приведен в справочном приложении.

1. НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ФЭПП И ФПУ

1.1. Номенклатура показателей качества ФЭПП и ФПУ приведена в табл. 1.

Таблица 1

Наименование показателя качества	Обозначение показателя качества	Наименование характеризуемого свойства
1. ПОКАЗАТЕЛИ НАЗНАЧЕНИЯ		
1.1. Классификационные показатели		
1.1.1. Рабочая температура фото-чувствительного элемента, °С	T	Режим работы
1.1.2. Рабочее напряжение (ГОСТ 17772—79), В	U_p	То же
1.1.3. Область спектральной чувствительности (ГОСТ 21934—83)	$\Delta\lambda$	Спектральная чувствительность
1.1.4. Конструктивные свойства: одноэлементные многоэлементные бескорпусные корпусные	— Δ — —	Конструктивное исполнение
1.2. Показатели функциональные и технической эффективности		
1.2.1. Световое сопротивление (ГОСТ 21934—83), Ом	R_E	Эффективность преобразования светового сигнала
1.2.2. Темновое сопротивление (ГОСТ 21934—83), Ом	R_T	Условия эксплуатации
1.2.3. Темновой ток (ГОСТ 21934—83), А	I_T	Предельная чувствительность
1.2.4. Емкость (ГОСТ 21934—83), Ф	C	—
1.2.5. Вольтовая интегральная чувствительность (ГОСТ 21934—83), В·Вт ⁻¹ (В·лм ⁻¹)	$S_{U_{инт}} (S_{U_p})$	Эффективность преобразования сигнала в широком спектре потока излучения
1.2.6. Вольтовая монохроматическая чувствительность (ГОСТ 21934—83), В·Вт ⁻¹	$S_{U_{\lambda}}$	Эффективность преобразования сигнала в узком спектре потока излучения
1.2.7. Токовая интегральная чувствительность (ГОСТ 21934—83), А·Вт ⁻¹ (А·лм ⁻¹)	$S_{I_{инт}} (S_{I_p})$	Эффективность преобразования сигнала в широком спектре потока излучения
1.2.8. Токовая монохроматическая чувствительность (ГОСТ 21934—83), А·Вт ⁻¹	$S_{I_{\lambda}}$	Эффективность преобразования сигнала в узком спектре потока излучения

Продолжение табл. 1

Наименование показателя качества	Обозначение показателя качества	Наименование характеризующего свойства
1.2.9. Порог чувствительности, Вт	Φ_0	Предельная чувствительность
1.2.10. Порог чувствительности в единичной полосе частот (ГОСТ 21934—83), Вт·Гц ^{-1/2}	$\Phi_{п1}$	То же
1.2.11. Напряжение шума (ГОСТ 21934—83), В	$U_{ш}$	»
1.2.12. Удельная обнаружительная способность (ГОСТ 21934—83), Вт ⁻¹ ·см·Гц ^{1/2}	D^*	»
1.2.13. Собственная погрешная времени, с	τ	Инерционность
1.2.14. Эффективная фоточувствительная площадь (ГОСТ 21934—83), мм ²	$A_{эфф}$	Эффективность преобразования сигнала
1.2.15. Время нарастания (спада) выходного импульса, с	$\tau_{0,1-0,9}(\tau_{0,9-0,1})$	Инерционность
1.2.16. Вероятность ложного срабатывания	q	Надежность регистрации
1.2.17. Наклон люксометрической характеристики (ГОСТ 21934—83)	γ	Эффективность преобразования сигнала для светового потока
1.2.18. Отклонение люксометрической характеристики от линейного закона изменения (ГОСТ 21934—83)	$\Delta\gamma$	Линейность эффективности преобразования сигнала
1.2.19. Световая нестабильность (ГОСТ 21934—83)	ν	Стабильность работы
1.2.20. Температурный коэффициент сопротивления (ГОСТ 21934—83), Ом·°C ⁻¹	α_{RT}	То же
1.2.21. Показатель утомляемости (ГОСТ 25187—82), %	F	Утомляемость
1.2.22. Диапазон рабочих освещенностей, лк	ΔE	Условия эксплуатации
1.2.23. Динамический диапазон	D	То же
1.2.24. Диапазон граничных частот (ГОСТ 21934—83), Гц	Δf	»
1.2.25. Потребляемый ток, А	I	»
1.2.26. Напряжение холостого хода (ГОСТ 25187—82), В	U_{xx}	Эффективность преобразования сигнала
1.3. Конструктивные показатели		
1.3.1. Масса, г	m	—
1.3.2. Габаритные размеры, мм	$L, B, H (D)$	—

Наименование показателя качества	Обозначение показателя качества	Наименование характеризующего свойства
2. ПОКАЗАТЕЛИ СТОЙКОСТИ К ВНЕШНИМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ		
2.1. Стойкость к внешним воздействующим факторам (ГОСТ 25467—82)	Степень жесткости * от I до XIV	Приспособляемость к работе в конкретных условиях внешней среды
2.2. Повышенная рабочая температура среды (ГОСТ 25467—82), °C	$t_{p\max}$	То же
2.3. Пониженная рабочая температура среды (ГОСТ 25467—82), °C	$t_{p\min}$	»
3. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ		
3.1. Показатели безотказности		
3.1.1. Интенсивность отказов (ГОСТ 25359—82), q^{-1}	λ	Безотказность
3.1.2. Нарботка (ГОСТ 25359—82), ч	$t_{из}$	»
3.2. Показатели долговечности		
3.2.1. Гамма-процентный ресурс (ГОСТ 27.002—83), ч	t_{γ}	Долговечность
3.3. Показатели сохраняемости		
3.3.1. Гамма-процентный срок сохраняемости (ГОСТ 27.002—83), лет	γ_{xp}	Сохраняемость
4. ПОКАЗАТЕЛИ ТЕХНОЛОГИЧНОСТИ		
4.1. Технологический выход годных изделий, %	B_r	Технологичность
4.2. Трудоемкость изготовления изделия (ГОСТ 14.205—83), нормо-ч	$T_{из}$	»
4.3. Технологическая себестоимость изделия (ГОСТ 14.205—83), руб.	S	Экономичность по расходу материальных затрат
4.4. Удельная материалоемкость изделия (ГОСТ 14.205—83), $кг \cdot ч^{-1}$	$m_{уд}$	Материалоемкость
5. ПОКАЗАТЕЛИ СТАНДАРТИЗАЦИИ И УНИФИКАЦИИ		
5.1. Коэффициент применяемости (ГОСТ 23945.2—80), %	$K_{пр}$	—
5.2. Коэффициент повторяемости (ГОСТ 23945.2—80), %	$K_{ц}$	Уровень унификации

Номер показателя по табл. 1	Применяемость по подгруппам однородной продукции											
	ФР для видовой области спектра	ФР для ИК-области спектра	ФД общего приращения	ФД вязкостные (пороговые)	ФД высокочастотные	ФД лавинные	Фотоэлементы	ФТ общего приращения	ФЭП для экс-помощнических устройств	ФПУ с инфровой обработкой сигнала	ФПУ с аналоговой обработкой сигнала	ФПУ для экспонирования
1.2.4	—	—	—	—	+	+	—	—	—	—	—	—
1.2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1.2.6	—	+	—	—	—	—	+	—	—	—	+	+
1.2.7	—	—	—	—	+	+	+	—	—	—	+	+
1.2.8	—	—	—	—	+	+	+	—	—	—	+	+
1.2.9	—	—	—	—	+	+	—	—	—	—	+	+
1.2.10	—	—	—	—	+	+	—	—	—	—	+	+
1.2.11	+	+	—	—	—	—	—	—	—	—	+	+
1.2.12	+	+	—	—	—	—	—	—	—	—	+	+
1.2.13	+	+	—	—	—	—	—	—	—	—	+	+
1.2.14	+	+	+	—	+	+	+	—	—	—	+	+
1.2.15	—	—	—	—	+	+	+	—	—	—	+	+
1.2.16	+	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1.2.17	+	+	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1.2.18	+	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1.2.19	+	+	—	—	—	—	—	—	—	—	+	+
1.2.20	+	+	—	—	—	—	+	—	—	—	+	+
1.2.21	+	+	—	—	—	—	—	—	—	—	+	+
1.2.22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+	+
1.2.23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+	+
1.2.24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+	+
1.2.25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+	+
1.2.26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+	+
2.1	—	—	—	—	+	+	—	—	—	—	+	+
2.2	—	+	—	—	+	+	—	—	—	—	+	+
2.3	—	+	—	—	+	+	—	—	—	—	+	+

Примечания:

1. Знак «+» означает применяемость показателя, знак «—» неприменяемость показателя.

2. Необходимость применения каждого показателя качества определяют в зависимости от назначения и условий эксплуатации конкретного ФЭП или ФПУ.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Справочное

АЛФАВИТНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА

	Номер показателя по табл. 1
Вероятность ложного срабатывания	1.2.16
Время нарастания (спада) выходного импульса	1.2.15
Выход годных изделий технологический	4.1
Диапазон граничных частот	1.2.24
Диапазон динамический	1.2.23
Диапазон рабочих освещенностей	1.2.22
Емкость	1.2.4
Интенсивность отказов	3.1.1
Коэффициент повторяемости	5.2
Коэффициент применимости	5.1
Коэффициент сопротивления температурный	1.2.20
Коэффициент межпроектной унификации для группы однородных изделий	5.3
Масса	1.3.1
Материалоемкость изделий удельная	4.4.
Наклон логарифмической характеристики	1.2.17
Напряжение рабочее	1.1.2
Напряжение холостого хода	1.2.26
Напряжение шума	1.2.11
Наработка	3.1.2
Нестабильность световая	1.2.19
Область спектральной чувствительности	1.1.3
Отклонение логарифмической характеристики от линейного закона измерения	1.2.18
Площадь фоточувствительная эффективная	1.2.14
Показатель патентной защиты	6.1
Показатель патентной чистоты	6.2
Показатель утомляемости	1.2.21
Порог чувствительности	1.2.9
Порог чувствительности в единичной полосе частот	1.2.10
Постоянная времени собственная	1.2.13
Размеры габаритные	1.3.2
Ресурс гамма-процентный	3.2.1
Свойства конструктивные: бескорпусные, корпусные, многоэлементные, одинэлементные	1.1.4
Себестоимость изделия техническая	4.3
Сопротивление световое	1.2.1
Сопротивление темновое	1.2.2
Способность обнаружительная удельная	1.2.12
Срок сохранности гамма-процентный	3.3.1
Стойкость к внешним воздействующим факторам	2.1
Температура среды рабочая повышенная	2.2
Температура среды рабочая пониженная	2.3

Температура фоточувствительного элемента рабочая	1.1.1
Ток потребляемый	1.2.25
Ток темновой	1.2.3
Трудоемкость изготовления изделия	4.2
Чувствительность вольтовая интегральная	1.2.5
Чувствительность вольтовая монохроматическая	1.2.6
Чувствительность токовая интегральная	1.2.7
Чувствительность токовая монохроматическая	1.2.8

Редактор *В. С. Бабкина*
Технический редактор *М. Н. Максимова*
Корректор *В. И. Варенцова*

Сдано в наб. 21.05.86 Подп. в печ. 29.07.86 0,75 усл. п. л. 0,75 усл. кр.-отт 0,56 уч. изд. л.
Тир. 8000 Цена 3 коп.

Орден «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП, Новопресненский пер., 3
Тип. «Московский печатник», Москва, Лялин пер., 6. Зак. 2249