



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

**ИЗДЕЛИЯ ТРИКОТАЖНЫЕ
ПЕРЧАТОЧНЫЕ**

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОРТНОСТИ

ГОСТ 1165—86

Издание официальное

БЗ 9—83

ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
Москва

ИЗДЕЛИЯ ТРИКОТАЖНЫЕ ПЕРЧАТОЧНЫЕ

Определение сортности

Knitted gloves. Determination of grade

ГОСТ**1165—86**

ОКП 84 0000

Дата введения 01.07.87

1. Настоящий стандарт распространяется на перчатки и варежки бытового назначения, вязанные и кроеные из трикотажного полотна, изготовленные из всех видов сырья, и устанавливает определение их сортности.

2. Изделия по внешнему виду, конструкции, качеству полотна и изготовления должны соответствовать образцу-эталону, утвержденному по ГОСТ 15.007—88, и требованиям, установленным нормативно-технической документацией. Изделия для военнослужащих должны соответствовать образцу, утвержденному в установленном порядке, и требованиям нормативно-технической документации.

3. На изделия устанавливают два сорта: 1 и 2-й.

Сорт перчаточных изделий определяют в зависимости от наличия пороков внешнего вида в соответствии с табл. 1, производственно-швейных пороков — табл. 2, отклонений линейных размеров в подобранной паре — табл. 3.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

4. В паре изделий 1-го сорта допускается не более трех различных видов пороков, указанных в табл. 1—3 для 1-го сорта.

В паре изделий 2-го сорта допускается не более трех различных видов пороков, указанных в табл. 1—3 для 2-го сорта.

При наличии в паре изделий более трех пороков 1-го сорта, но не более пяти, изделия переводят во 2-й сорт.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена



© Издательство стандартов, 1986

© Издательство стандартов, 1994

Переиздание с изменениями

Таблица 1

Наименование порока	Вид полот. на	Вид пряжи и нитей	Количество и размер порока в проре изделия		
			1-го сорта	2-го сорта	кроющих из трикотажного полотна
			1-го сорта	2-го сорта	2-го сорта

МЕСТНЫЕ ПОРОКИ

1. Утопление замешное от: неровноты пряжи, нитей	Все виды	Пряжа и нити из всех видов волокон	В виде точек и черточек размером не более 0,5 см, в общей сложности не более 2,0 см	В общей сложности не более 4,0 см	В виде точек и черточек размером не более 0,5 см, в общей сложности не более 2,0 см	В общей сложности не более 4,0 см
2. Утопление за-метное от: неровноты пряжи, нитей, обрыва отдель-ных элементар-ных нитей	То же	То же	То же	То же	То же	То же
3. Отличающая-ся нить заметная	»	Нити химиче-ские	—	—	Не допускается	В общей слож-ности не более 2,0 см
	»	То же	Черточки в общей сложности не более 0,5 см.	Черточки в об-щей сложности не более 2,0 см.	Черточки в об-щей сложности не более 0,5 см.	Черточки в об-щей сложности не более 2,0 см.
			На тыльной стороне изделий светлых тонов не допускается	На тыльной стороне изделий светлых тонов не более 1,0 см	На тыльной стороне изделий светлых тонов не допускается	На тыльной стороне изделий светлых тонов не более 1,0 см

Наименование порока	Вид волокон	Вид пряжи и нитей	Количество и размер порока в паре изделий			
			вязаных			
			1-го сорта	2-го сорта	3-го сорта	2-го сорта
4. Затяжка размером, см, до: 0,3 0,1	Все виды	Нити химические	—	—	Не более двух случаев	Не более трех случаев
			—	—	Не допускается	Не более двух случаев
5. Сбитый рисунок при вязании заметный	То же	Пражи и нити из всех видов волокон	Не более двух петель	Не более шести петель	Не допускается	Допускается
			Не допускается	Не более двух случаев	—	—
6. Оборванная аластомерная нить в напульснике	»	То же	Не допускается	—	—	—
			»	»	»	»
7. Прессовые петли	»	»	Не допускается	Один петельный столбик в общей сложности не более 2,0 см	Отдельные петли в общей сложности не более 0,5 см	Один петельный столбик в общей сложности не более 2,0 см
			»	»	»	»
8. Деформированные петли	»	»	Не более двух петель	Не более четырех петель	Не допускается	Отдельные петли в общей сложности не более 1,0 см
			»	»	»	»
9. Заломы заметные	»	»	—	—	Не допускаются	Не допускаются
			»	»	»	»

Продолжение табл. 1

Наименование порока	Вид полотна	Вид пряжи и нитей	Количество и размер порока в шаре изделий				
			взаимн				
			1-го сорта	2-го сорта	1-го сорта	2-го сорта	
10. Пятна	Все виды	Пряжа и нити из всех видов волокон	Не допускаются	В общей сложности не более 1,0 см. В отдельных светлых тонов не более 0,5 см. На тыльной стороне не допускаются	Не допускаются	В общей сложности не более 1,0 см. В отдельных светлых тонов не более 0,5 см. На тыльной стороне не допускаются	2-го сорта
11. Заделка порока заметная	То же	То же	Под рисунок и переплетение в общей сложности не более 0,5 см	В общей сложности не более 1,0 см	То же	В общей сложности не более 1,0 см. На тыльной стороне не более 0,5 см	
12. Неравномерная подвалка, заметная	Курчавое	Пряжа, содержащая шерстяное волокно	Не допускаются	Допускается	—	—	—
13. Пробивка на плетированном полотне	То же	Пряжа и нити из всех видов волокон	—	—	Отдельные петли не более пяти случаев	Отдельные петли и черточки в общей сложности не более 2,0 см	

Наименование порока	Вид полотна	Вид пряжи и нити	Количество и размер порока в паре изделий			
			везаных			
			1-го сорта	2-го сорта	1-го сорта	2-го сорта
						кромки на трамонтажном полотне

РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ПОРОКИ

14. Полосатость, неравномерно расположенная заметная	Все виды	Пряжа и нити из всех видов волокон	Не допускается	Допускается	Не допускается	Допускается
15. Полосатость, равномерно расположенная	То же	То же	Не учитывается			
16. Разнооттеночность, неравномерно расположенная заметная	»	»	Не допускается	Допускается	Не допускается	Допускается
17. Разнооттеночность, равномерно расположенная заметная	»	»	Не учитывается			
18. Мушкетность, засоренность заметная	»	»	Не допускается	Допускается	Не допускается	Допускается
19. Продольные полосы заметные	»	»	Не допускается	Допускается	Не допускается	Допускается
20. Перекос петельных столбиков или петельных рядов заметный	»	»	Не допускается	Допускается	Не допускается	Допускается

Примечания:

1. В изделиях не допускаются: резко выраженные пороки, указанные в пп. 1, 2, 5, 14—20; разный цвет подкладки в одной паре и темная подкладка в светлых изделиях.
2. В изделиях не учитывают: деформированные петли при самозаработке на машинах, где вязание начинается с концов пальцев (п. 8); протяжки на лицевой стороне изделия от смены нитеводителей и вызванный этим перекося корпуса изделия (при вязании изделий переплетением кулирной гладь с чередованием цветных полос на машинах типа ПА); пороки, исчезающие при надевании на руку (перекося, складки);
- 3, 4. (Исключены, Изм. № 2).
5. Заделку порока производят крючком или иглой, восстанавливая петельную структуру под рисунок или переплетение с последующим закреплением петель, или аккуратно зашивают иглой в изделиях из основовязаного полотна.
6. Знак «←» означает, что указанный порок к данной группе изделий не относится.
7. (Исключен, Изм. № 2).
8. Допускаются малозаметные заломы в изделиях 2-го сорта.

5. Сорт изделий следует определять просмотром изделий в расправленном виде.

Таблица 2

Наименование порока	Размер порока в паре изделий	
	1 го сорта	2 го сорта
1. Незагнутый борт при втачивании большого пальца, см, не более	Не допускается	0,5
2. Образование складок швом при втачивании большого пальца в межпальцевых полосок, подгибе подолика, не более	Не допускаются	2
3. Несовпадение швов, концов деталей подолика, см, не более	0,1	0,3
4. (Исключен, Изм. № 2).		
5. Кривизна шва пришива межпальцевых полосок и подшива подолика или напульсника заметная	Не допускаются	Допускается
6. Деформация мыска при зашивке варежек заметная	Не допускается	
7. (Исключен, Изм. № 2).		

Примечание. В изделиях не учитывают: несовпадение начала и конца отделочной строчки, рисунка не более 0,3 см; концы пряжи и ниток и концы цепочки краеобметочного шва с изнаночной стороны изделий; «заход» при полном совпадении начала и конца шва.

Таблица 3

Несовпадение линейных размеров в подобранной паре изделий	Величина несоответствия линейных размеров в подобранной паре изделий, см. не более	
	1 го сорта	2 го сорта
1. По длине: общей	0,5	1,0
	напульсника	1,0
пальцев	0,5	0,8
	2. По ширине: общей	0,5
напульсника	0,5	0,7
пальцев	0,3	0,5

Примечания:

1. Для вязаных изделий 2-го сорта с подвалкой допускается несоответствие размеров в паре по общей длине 1,5 см, по общей ширине 1,0 см.
2. Несовпадение линейных размеров определяют в изделиях без натяжения.

6. Пороки внешнего вида (за исключением обрыва нити, отсутствия ворса) на закрытых частях и деталях изделий не учитывают.

К закрытым частям и деталям изделий относят подкладку и внутреннюю сторону перчаточных изделий.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

7. Размеры пороков определяют по наибольшему измерению.

Измерение порока производят металлической линейкой по ГОСТ 427—75 или металлической рулеткой по ГОСТ 7502—89, с ценой деления 0,1 см.

8. При разногласиях в определении сортности изделий по порокам «заметные» должны быть использованы эталоны на пороки (в полотне или изделии), утвержденные изготовителем и основными потребителями или одновременно при утверждении образца-эталона на продукцию.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

9. (Исключен, Изм. № 1).

10. Пороки внешнего вида и производственно-швейные пороки, не предусмотренные настоящим стандартом, приравниваются к аналогичным.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством легкой промышленности СССР

РАЗРАБОТЧИКИ

Л. П. Сибирева, канд. техн. наук, Н. А. Мазурина

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 18.06.86 № 1542

3. ВЗАМЕН ГОСТ 1165—75
Периодичность проверки — 5 лет

4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер раздела, пункта
ГОСТ 15.007—88	2
ГОСТ 427—75	3
ГОСТ 7502—89	3

5. Снято ограничение срока действия Постановлением Госстандарта СССР от 29.12.91 № 2374

6. Переиздание (апрель 1994 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в августе 1988 г., апреле 1992 г. (ИУС 12—88, 7—92)

Редактор Т. П. Шашина
Технический редактор О. Н. Никитина
Корректор В. И. Кануркина

Сдано в наб. 16.06.94 Подп. в печ. 11.07.94 Усл. п. л. 0,58 Усл. кр. отт. 0,58.
Уч.-изд. л. 0,46 Тир. 343 экз. С. 1513

*Издана «Звук Почта» Издательство стандартов, 107670, Москва, Кронштадтский пер., 14.
Тип. «Московский печатник» Москва, Лыкин пер., 6, Зак. 202