


СССР — Комитет стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ	ГОСТ 13574—68
	СОЕДИНЕНИЕ ДЛЯ ЗАКРЫТОЙ ЗАПРАВКИ МАСЛОМ САМОЛЕТОВ И ВЕРТОЛЕТОВ Установочные и присоединительные размеры. Технические требования Connection for sealed oiling aircraft and helicopters mounting and coupling dimensions, technical requirements	Группа Д15

Настоящий стандарт распространяется на соединение бортового штуцера с наконечником наземного устройства для закрытой заправки и дозаправки самолетов и вертолетов маслом под давлением.

1. УСТАНОВОЧНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

1.1. Установочные и присоединительные размеры соединения должны соответствовать указанным на черт. 1.



1—штуцер; 2—наконечник; 3—угол


Черт. 1

Внесен Министерством
авиационной
промышленности СССР

Утвержден Комитетом стандартов,
мер и измерительных приборов
при Совете Министров СССР
11/III 1968 г.


Срок введения
1/VII 1968 г.

1.2. Присоединительные размеры бортового штуцера должны соответствовать указанным на черт. 2.



Черт 2

1.3. Присоединительные размеры наконечника должны соответствовать указанным на черт. 3.



Черт. 3

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Торцовое биение плоскости *Б* относительно оси не более 0,05 мм.

2.2. Радиальное биение поверхности диаметром 28 A_3 относительно поверхности диаметра $32^{+0,1}$ не более 0,05 мм.

2.3. Торцовое биение плоскости *А* относительно оси не более 0,05 мм.

2.4. Бортовой штуцер и наконечник должны иметь самозакрывающиеся клапаны, обеспечивающие открывание системы при подсоединении и исключаящие пролив масла при отсоединении.

2.5. Открывание клапана бортового штуцера и перемещение его на 6 мм должны производиться клапаном наконечника.

2.6. Осевое усилие, необходимое для соединения наконечника с бортовым штуцером, не должно быть более 15 кг.

2.7. Максимальное рабочее давление при закрытой заправке маслом 6 кгс/см².

2.8. Соединение должно быть проверено на герметичность максимальным рабочим давлением масла в течение 5 мин. Допускается отпотевание, обнаруживаемое с помощью фильтровальной бумаги или припудриванием тальком по ГОСТ 879—52.

2.9. Уплотнение соединения должно быть выполнено в наконечнике и обеспечивать герметичность в соответствии п. 2.8.

2.10. Диапазон температур рабочей и окружающей среды — от минус 60 до плюс 120°C.

2.11. Для предохранения от загрязнения системы подачи масла на бортовом штуцере и наконечнике должны быть установлены заглушки.

2.12. Конструкция бортового штуцера и наконечника по проходным сечениям должна обеспечивать производительность не менее 60 л/мин при давлении масла в системе 3 кгс/см² и температуре 100°C.