

**Раздел К. ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ. ИЗДЕЛИЯ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ. ЦЕЛЛЮЛОЗА
БУМАГА. КАРТОН**

Группа К62

ГОСТ 892—47 Калька бумажная натуральная

Изменение № 1

Раздел I. «Технические условия»

Пункт 6 изложен в новой редакции:

«6. Бумажная калька выпускается:

а) В рулонах длиной 40 и 100 м и шириной 840 и 630 мм с допускаемыми отклонениями ± 5 мм.

Примечание. По заказу потребителя калька должна выпускаться шириной рулона 870 и 1200 мм.

б) В листах — размерами по соглашению сторон».

Раздел дополнен новым пунктом:

«6а. Размеры рулонов и листовой бумаги и способ намотки рулона должны указываться в заказе».

Раздел II. «Правила приемки и методы испытаний»

Пункт 8. Первый абзац изложен в новой редакции:

«8. Приемку и испытание кальки производят по ГОСТ 7514—55, ГОСТ 7497—55, ГОСТ 7501—55 и ГОСТ 1782—42 со следующими дополнениями»

Раздел III. «Намотка, упаковка и маркировка»

Пункт 9 изложен в новой редакции:

«9. Намотка должна быть плотной и равномерной по всей ширине рулона. Рулоны должны наматываться одним из следующих способов:

а) на сухие деревянные скалки или на сухие, хорошо склеенные, ровные бумажные гильзы с внутренним диаметром 23—25 мм и толщиной стенок 6—7 мм;

б) на металлический стержень диаметром 12—13 мм с последующим изъятием его по окончании намотки.

Конец бумажной кальки не должен заклеиваться».

Пункт 15. Заменена ссылка:

«ГОСТ 1641—42» на «ГОСТ 1641—54».

(Приказ № 214 9/IV—56 г.)