

Раздел Б. НЕФТЯНЫЕ ПРОДУКТЫ

Группа Б12

ГОСТ 1012—54 Бензины авиационные. Технические условия

Изменение № 1

Пункт 2. Таблица. Графа «Б-93/130» и приведенные в ней нормы — исключены.

Пункт 2. Таблица. Подпункт 1. Графа «Методы испытаний». Заменена ссылка:

«ГОСТ 5337—50» на «ГОСТ 5337—55».

Пункт 2. Таблица. Подпункт 3. Графа «Методы испытаний». Заменена ссылка:

«ГОСТ 5080—49» на «ГОСТ 5080—55».

Пункт 2. Таблица. Подпункт 7. Графа «Методы испытаний». Заменена ссылка:

«ГОСТ 5066—52» на «ГОСТ 5066—56».

Пункт 2. Таблица. Подпункт 8. Графа «Методы испытаний». Заменена ссылка:

«ГОСТ 2070—51» на «ГОСТ 2070—55».

Пункт 2. Таблица. Подпункт 9. Графа «Методы испытаний». Заменена ссылкой:

«ГОСТ 2070—51» на «ГОСТ 6994—54».

Пункт 2. Таблица дополнена новым подпунктом:

| Наименования показателей | Нормы по маркам | | | | Методы испытаний |
|---|-----------------|-------------|-------------|------|------------------|
| | Б-100/130 | Б-95/130 | Б-91/115 | Б-70 | |
| 17. Содержание параоксидифениламина в % %, в пределах | 0,004—0,005 | 0,004—0,005 | 0,004—0,005 | — | ГОСТ 7423—55 |

Пункт 3 — исключен.

Пункт 4. Второй абзац изложен в новой редакции:

«К авиационным бензинам марок Б-100/130 и Б-95/130 каталитического крекинга разрешается добавлять толуол в количестве не более 6% или алкилбензол №№ 1, 2 и 3 в общей сумме не более 6%».

Пункт 5. Второй абзац изложен в новой редакции:

«Определение октанового числа по температурному методу и содержания параоксидифениламина производят на месте производства бензина».

Пункт 8. Марка бензина Б-93/130—исключена.

(Приказ № 285 27/IV—56 г.)