

# ПОПРАВКИ, ВНЕСЕННЫЕ В МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ

11 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

МКС 11.040.20

## Поправка к ГОСТ ISO 8836—2012 Катетеры аспирационные для респираторного тракта

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Пункт 4.1.2. Таблица 1. Графа «Цветовой код» для номинального наружного диаметра — 2,0 мм и эквивалента по шкале Шарьера — 6	светло-серый	светло-зеленый
Пункт 6.2.2. Рисунок 1. Поясняющие данные: позиции 1—4	внутренней резьбой	внутренним сопряжением
позиции 5, 6	, имеющий наружную резьбу	с внешним сопряжением
Пункт 6.3.1, перечисление а)	внутренней резьбой, предназначенной	внутренним сопряжением, предназначенным
	наружной резьбой	внешним сопряжением
	внутреннюю резьбу	внутреннее сопряжение
перечислением б)	наружной резьбой, предназначенной	внешним сопряжением, предназначенным
	внутреннюю резьбу	внутреннее сопряжение
перечисление с)	, имеющим на конце наружную или внутреннюю резьбу	с внешним или внутренним сопряжением на конце
Пункт 6.3.2	внутренней резьбой	внутренним сопряжением
примечание	внутреннюю резьбу	внутреннее сопряжение
	, заканчивающимся внутренней резьбой	с внутренним сопряжением на конце
	наружной резьбой	внешним сопряжением
Пункт 6.3.3	, имеющие наружную резьбу,	с внешним сопряжением
примечание	наружной резьбой	внешним сопряжением

(ИУС № 4 2020 г.)