

Поправка к ГОСТ 9238—2013 Габариты железнодорожного подвижного состава и приближения строений

В каком месте	Напечатано	Должно быть
<p>Пункт 4.2.1. Рисунок 3</p>	<p>Примечание — Очертание габарита по линиям 5—6—7 распространяется на подвижной состав, создаваемый после вступления в действие настоящего стандарта. При этом ширина подвижного состава в пределах точек 6—7 должна быть не более 3250 мм.</p>	<p>Примечания 1 Очертание габарита по линиям 5—6—7 распространяется на подвижной состав, создаваемый после вступления в действие настоящего стандарта. При этом ширина подвижного состава в пределах точек 6—7 должна быть не более 3250 мм. 2 Для двухэтажных пассажирских вагонов полуширину габарита <math>T_{пр}</math> на высоте 330—1270 мм от уровня головок рельсов допускается принимать 1775 мм.</p>
<p>Пункт 4.2.2. Рисунок 5</p>	<p>Примечание — Указанные обозначения линий использованы также на рисунках 6—8.</p>	<p>Примечания 1 Указанные обозначения линий использованы также на рисунках 6—8. 2 Для двухэтажных пассажирских вагонов для точек, находящихся на расстоянии от оси пути 1440 мм и 1775 мм допускается высота от уровня головок рельсов 330 мм.</p>
<p>Рисунок 7</p>	<p>Примечание — Возможность применения линий 24—25—26 должна быть определена техническим заданием на проектируемый подвижной состав.</p>	<p>Примечания 1 Возможность применения линий 24—25—26 должна быть определена техническим заданием на проектируемый подвижной состав. 2 Для двухэтажных пассажирских вагонов для точек, находящихся на расстоянии от оси пути 1440 мм и 1775 мм допускается высота от уровня головок рельсов 330 мм.</p>

(ИУС № 1 2020 г.)