
Изменение № 2 ГОСТ 20814—75 Ящики деревянные посылочные

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 20.12.78 № 3383 срок введения установлен

с 01.04.79

Пункт 1.2. Таблицу дополнить новыми типоразмерами ящиков:

Номера ящиков	Наружные размеры, мм			Вместимость, дм ³ , при толщине фанеры 4 мм и сечении планок 16×16 мм
	длина	ширина	высота	
7	250	200	100	3,02
8	200	165	100	1,81
9	200	125	100	1,24

Пункты 2.11, 2.12 изложить в новой редакции:

(Продолжение см. стр. 100)

(Продолжение изменения к ГОСТ 20814—75)

«2.11. При сборке ящиков боковые стенки прибивают к планкам торцовых стенок гвоздями типа П 1,2×20 или скобами из термически необработанной проволоки диаметром 0,9—1,0 мм по ГОСТ 3282—74. Между щитами в собранном ящике допускаются зазоры не более 1 мм.

Горизонтальные планки боковых стенок прибивают к горизонтальным планкам торцовых стенок гвоздями типа П 1,8×32 или П 2,0×40 мм по ГОСТ 4034—63.

Допускается прибивать боковые стенки ящиков к планкам торцовых стенок гвоздями 1,2—1,4 длиной 25 мм по ГОСТ 4028—63 с последующей загибкой и утапливанием концов гвоздей в древесину.

2.12. Дно прибивают к корпусу ящика гвоздями типа П 1,2×16 по ГОСТ 4028—63 или скобами из термически необработанной проволоки диаметром 0,9—1,0 мм по ГОСТ 3282—74. Гвозди и скобы располагают на расстоянии не более 25 мм от торцов планок с шагом не более 70 мм.

Пункт 2.15. Заменить слова: «не ниже 5-го класса по ГОСТ 7016—68» на «не более Rz_{\max} 320 мкм по ГОСТ 7016—75».

(ИУС № 2 1979 г.)
