
Изменение № 1 ГОСТ 19917—74 Мебель бытовая для сидения и лежания

**Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29.12.79
№ 3610 срок введения установлен**

с 01.01.79

Пункт 1.1 дополнить словами: «а изделия, аттестованные государственным Знаком качества, — образцам, утвержденным государственной аттестационной комиссией».

Пункт 1.1.2 изложить в новой редакции:

«1.1.2. Для изготовления изделий мебели должны применять:

твердые древесноволокнистые плиты по ГОСТ 4598—74 и другие древесноволокнистые плиты, по качеству не ниже указанных;

древесностружечные плиты марок П-1 и П-2 по ГОСТ 10632—77;

пустотелые щиты и щиты с ячеисто-реберным заполнением — в деталях, не предназначенных под покрытие с зеркальным блеском;

клеевые материалы, которые не вызывают изменения цвета поверхности с защитно-декоративным покрытием;

и другие материалы, полуфабрикаты и комплектующие изделия в соответствии с требованиями технической документации.

Не допускается применять:

детали из древесностружечных плит с необлицованными, не имеющими защитно-декоративных или защитных покрытий поверхностями, кроме невидимых поверхностей в сопрягаемых соединениях и отверстий в местах установки фурнитуры;

фанеру марки ФБА, если при изготовлении деталей фанера подвергается нагреву».

(Продолжение см. стр. 116)

(Продолжение изменения к ГОСТ 19917—74)

Пункты 1.1.3—1.1.5 исключить.

Пункт 1.2. Заменить ссылки: ГОСТ 13025.9—67 на ГОСТ 13025.9—76; 13025.10—67 на ГОСТ 13025.10—76.

Пункты 1.5, 1.19. Заменить ссылку: ГОСТ 16371—70 на ГОСТ 16371—77.

Пункт 1.6.4 изложить в новой редакции (кроме табл. 1):

«1.6.4. В шиповых соединениях и деталях сечением менее 20×30 мм, несущих силовые нагрузки, не допускаются пороки древесины, перечисленные в табл. 1, кроме пороков, указанных в пп. 3 и 7 в пределах установленных для них норм».

Пункты 1.6.5, 1.6.6 изложить в новой редакции:

«1.6.5. В деталях мебели, изготовленных из фанеры, качество фанеры должно быть не ниже сорта $\frac{B}{BB}$, а в деталях мебели с государственным Знаком качества не ниже сорта $\frac{AB}{B}$ по ГОСТ 3916—69. В деталях, недоступных для обозрения и подлежащих обивке, — не ниже сорта $\frac{BB}{C}$ по ГОСТ 3916—69.

1.6.6. В изделиях мебели с государственным Знаком качества внутренние видимые поверхности, облицованные лущеным шпоном и предназначенные под прозрачное покрытие, должны соответствовать требованиям, предъявляемым к лущеному шпону сорта АВ по ГОСТ 99—75».

Пункт 1.8. Таблицу 2 дополнить новой категорией.

Категория мягкости элементов мебели	Деформация мягкого элемента под нагрузкой 70 кгс, мм	Податливость, мм/кгс
0	Не менее 120	От 2,4 до 4,2

(Продолжение см. стр. 117)

Таблица 2. Примечание 3 изложить в новой редакции:

«3. Показатели мягкости категории «нуль» установлены для изделий, сформированных из пенополиуретана на простых полиэфирах холодного формирования или из других эластичных материалов по качеству не ниже указанного (без пружинных блоков) и принимаются факультативно до 1 января 1980 г.»

Пункт 1.10. Второй абзац дополнить новым абзацем:

«На облицовочном материале в изделиях с государственным Знаком качества морщины не допускаются».

Пункт 1.24 изложить в новой редакции; раздел 1 дополнить новыми пунктами — 1.24.1—1.24.4.

«1.24. Стулья должны иметь показатели долговечности, статической прочности, устойчивости и жесткости, указанные в пп. 1.24.1—1.24.4.

1.24.1. Показатель долговечности столярных стульев с проножками должен быть не менее 10 тыс. циклов качаний, стульев с государственным Знаком качества — не менее 12 тыс. циклов качаний; гнутых стульев, гнутоклееных, смешанной конструкции и столярных без проножек — не менее 4 тыс. циклов качаний, для стульев с государственным Знаком качества — не менее 6 тыс. циклов качаний. При этом деформация в соединениях на болтах и шурупах не должна превышать 5 мм, в шиповых соединениях — 2 мм.

1.24.2. Показатель статической прочности плоскостеенных стульев должен быть не менее 100 даН (100 кгс), для стульев с государственным Знаком качества — не менее 120 даН (кгс);

1.24.3. Показатель устойчивости стульев на металлическом каркасе должен быть не менее 30 даН (30 кгс);

1.24.4. Показатель жесткости стульев на металлическом каркасе должен быть не менее $10 \cdot 10^3$ даН/м (10 кгс/мм), для стульев с государственным Знаком качества — не менее $20 \cdot 10^3$ даН/м (20 кгс/мм)».

Пункт 1.25 изложить в новой редакции:

«1.25. Статическая прочность деревянных табуретов должна быть не менее 90 даН (90 кгс), для табуретов с государственным Знаком качества — не менее 100 даН (100 кгс)».

Пункт 1.26. Заменить значение: 40 кгс на 40 даН (40 кгс).

Пункты 1.27, 1.28 изложить в новой редакции:

«1.27. Жесткость конструкции кресла должна быть не менее $11 \cdot 10^2$ даН/м (1,1 кгс/мм), для кресел с государственным Знаком качества — не менее $13 \cdot 10^2$ даН/м (1,3 кгс/мм).

1.28. Долговечность кроватей должна быть не менее 500 циклов нагружения, кроватей с государственным Знаком качества — не менее 600 циклов нагружения, при этом деформация кроватей с навесными спинками не должна превышать 30 мм, кроватей с опорными спинками — 24 мм».

Пункт 1.29. Заменить значение: 100 кгс на 100 даН (100 кгс).

Пункт 1.30. Заменить слово: «надежности» на «долговечности».

Таблицу 3 изложить в новой редакции:

(Продолжение см. стр. 118)

Таблица 3

Вид пружинного блока	Ширина мягкого элемента мебели	Долговечность в тыс. циклов прокатывания по категориям качества, не менее		Деформация элемента, не более			
		первая	высшая	односторонней мягкости на жестком основании		двусторонней мягкости	
				усадка	неравномерность усадки	усадка	неравномерность усадки
Блок, изготовленный на основе двухконусных пружин, соединенных проволоочной спиралью	До 400	26	27				
	От 410 до 650	28	29				
	От 660 до 750	30	31	22	15	30	15
	От 760 до 850	32	33				
	От 860 до 900	34	35				
Блок, изготовленный на основе пружин непрерывного плетения	До 400	18					
	От 410 до 650	20					
	От 660 до 750	22	—	22	15	—	—
	От 760 до 850	24					
	От 860 до 900	26					

Раздел 1 дополнить новыми пунктами — 1.32—1.35:

«1.32. Фурнитура, выходящая на поверхность изделий, не должна иметь заусенцев, острых кромок и углов.

1.33. Лицевая фурнитура в изделиях мебели с государственным Знаком качества должна иметь защитно-декоративное покрытие повышенного качества.

1.34. В изделиях с государственным Знаком качества должны применяться облицовочные ткани, которые соответствуют образцам, утвержденным государственной аттестационной комиссией.

1.35. Комфортабельность и эстетические свойства мебели приведены в табл. 4 и 5 и должны соответствовать указанным в них пределам оценок.

Таблица 4

Показатели комфортабельности	Предел оценки по категории качества, баллы	
	высшей	первой
Удобство пользования	18—17	16—9
Удобство ухода за изделием	6—5	4—3
Удобство размещения в помещении	6—5	4—3

(Продолжение см. стр. 119)

Эстетические показатели	Предел оценки по категории качества, баллы	
	высшей	первой
Форма	15—14	13—7
Цвет, фактура и рисунок лицевых поверхностей	9—8	7—5
Фурнитура	6—5	4—3

Изделия, которым присвоен государственный Знак качества, должны иметь оценку в сумме по каждой из таблиц не менее 27 баллов, а изделия, изготовленные без применения фурнитуры, — не менее 22 баллов по эстетическим показателям».

Пункт 3.2. Заменить ссылку ГОСТ 16855—71 на ГОСТ 16588—71.

Пункт 3.5. Заменить ссылку: ГОСТ 16143—70 на ГОСТ 16143—75.

Пункт 3.6 изложить в новой редакции:

«3.6. Долговечность и статическая прочность деревянных стульев должна определяться по ГОСТ 12029—77, устойчивость и жесткость стульев на металлическом каркасе — по ГОСТ 20998—75».

Пункт 3.7. Заменить слова: «по технической документации, утвержденной в установленном порядке» на «по ГОСТ 21640—76».

Пункт 3.10 изложить в новой редакции:

(Продолжение см. стр. 120)

(Продолжение изменения к ГОСТ 19917—74)

3.10. Долговечность мягких элементов мебели шириной до 900 мм, сформированных на основе пружинных блоков, должна определяться по ГОСТ 14314—77».

Пункт 4.1 дополнить новыми абзацами:

«В содержании маркировки изделий мебели для сидения и лежания указывают номер настоящего стандарта.

В маркировке изделий, аттестованных государственным Знаком качества должно быть изображение государственного Знака качества по ГОСТ 1.9—67. Размер государственного Знака качества должен быть не менее 25 мм.

Изделия сборно-разборной мебели с государственным Знаком качества должны сопровождаться паспортом (инструкцией по сборке)».

Пункт 5.2 дополнить новым абзацем:

«Гарантийный срок эксплуатации изделий с государственным Знаком качества — 30 мес.».

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Таблицу дополнить новой категорией:

Категория мягкости	Назначение мягкого элемента
0	Для оборудования зон отдыха изделиями повышенной комфортабельности

(ИУС № 2 1979 г.)