

Группа К25

**Изменение № 1 ГОСТ 16371—77 Мебель бытовая. Общие технические условия
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29.12.78
№ 3609 срок введения установлен**

с 01.01.79

Пункт 1.1 дополнить словами: «а изделия, аттестованные государственным Знаком качества, — образцам, утвержденным государственной аттестационной комиссией».

Пункт 1.5 изложить в новой редакции:

«1.5. Для изготовления изделий мебели должны применять:

твердые древесноволокнистые плиты по ГОСТ 4598—74, плиты с неруствованной поверхностью по ГОСТ 8904—76 и другие древесноволокнистые плиты, по качеству не ниже указанных;

древесностружечные плиты марок П-1 и П-2 по ГОСТ 10632—77;

пустотелые щиты и щиты с ячеисто-реберным заполнением в деталях, не предназначенных под покрытия с зеркальным блеском;

клеевые материалы, которые не вызывают изменения цвета поверхности с защитно-декоративным покрытием,

и другие материалы, полуфабрикаты и комплектующие изделия в соответствии с требованиями технической документации.

Не допускается применять:

детали из древесностружечных плит с необлицованными, не имеющими защитно-декоративных или защитных покрытий поверхностями, кроме невидимых поверхностей в сопрягаемых соединениях, отверстий в местах установки фурнитуры, а также кромок щитов, остающихся неприкрытыми при установке накладной задней стенки или «в четверть»;

(Продолжение см. стр. 114)

(Продолжение изменения к ГОСТ 16371—77)

фанеру марки ФБА, если при изготовлении деталей фанера подвергается нагреву».

Пункт 1.7. Заменить ссылку: ГОСТ 15613—70 на ГОСТ 15613.1—77.

Пункт 1.8.7. Таблица 1. Графа «Нормы пороков для поверхности, невидимой при эксплуатации, в том числе предназначенной под облицовывание и обивку». Первый абзац дополнить словами: «а под обивку — без ограничения»;

второй абзац после слов «при нормальной эксплуатации» дополнить словами: «и предназначенных под обивку».

Раздел 1 дополнить новым пунктом — 1.8.8, 1.8.9:

«1.8.8. В деталях мебели, изготовленных из фанеры, качество фанеры должно быть не ниже сорта $\frac{В}{ВВ}$, а в деталях изделий мебели с государственным Знаком качества не ниже сорта $\frac{АВ}{В}$ по ГОСТ 3916—69.

1.8.9. В изделиях мебели с государственным знаком качества внутренние видимые поверхности, облицованные лущеным шпоном и предназначенные под прозрачное покрытие, должны соответствовать требованиям, предъявляемым к лущеному шпону сорта АВ по ГОСТ 99—75».

Пункт 1.11 после слов «вкладных» дополнить словом: «выдвижных».

Пункт 1.26 дополнить новым абзацем»

«В изделиях с государственным Знаком качества должна применяться фурнитура улучшенного качества по технической документации, утвержденной в установленном порядке».

Пункт 1.29. Второй абзац дополнить словами:

«В изделиях с государственным Знаком качества толщина раздвижных стекол должна быть не менее 4 мм, полук — не менее 6 мм».

Пункты 1.30, 1.31 после слов «циклов нагружения» дополнить словами: «для изделий с государственным Знаком качества — 600 циклов нагружения».

(Продолжение см. стр. 115)

(Продолжение изменения к ГОСТ 16371—77)

Пункт 1.31.1 дополнить словами: «для изделий с государственным Знаком качества — не менее $2,4 \cdot 10^3$ даН/м (2,4 кгс/мм)».

Раздел I дополнить новым пунктом — 1.34:

1.34. Комфортабельность и эстетические свойства мебели приведены в табл. 5 и 6 и должны соответствовать указанным в них пределам оценок.

Таблица 5

Показатели комфортабельности	Предел оценки по категориям качества, баллы	
	высшей	первой
Удобство пользованием	18—17	16—9
Удобство ухода за изделием	6—5	4—3
Удобство размещения в помещении	6—5	4—3

Таблица 6

Эстетические показатели	Предел оценки по категориям качества, баллы	
	высшей	первой
Форма	15—14	13—7
Цвет, фактура и рисунок лицевых поверхностей	9—8	7—5
Фурнитура	6—5	4—3

(Продолжение см. стр. 116)

(Продолжение изменения к ГОСТ 16371—77)

Изделия, которым присвоен государственный Знак качества, должны иметь оценку в сумме по каждой из таблиц не менее 27 баллов, а изделия, изготовленные без применения фурнитуры, — не менее 22 баллов по эстетическим показателям».

Пункт 4.1 дополнить новым абзацем:

«В маркировке изделий, аттестованных государственным Знаком качества, должно быть изображение государственного Знака качества по ГОСТ 1.9—67. Размер государственного Знака качества должен быть не менее 25 мм».

Пункт 4.4 дополнить новым абзацем:

«Изделия мебели с государственным Знаком качества должны сопровождаться инструкцией по эксплуатации и уходу за мебелью».

Пункт 5.2 дополнить новым абзацем:

«Гарантийный срок эксплуатации изделий мебели с государственным Знаком качества — 30 мес».

(ИУС № 2 1979 г.)