

Изменение № 3 ГОСТ 10103—73 Машины для тонкого измельчения фарша (куттеры)

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 28.12.78 № 3524 срок введения установлен

с 01.06.79

Пункт 1.2 изложить в новой редакции:

«1.2. Основные параметры машин должны соответствовать указанным в табл. 1.

Т а б л и ц а 1

Наименование параметров	Нормы для типов	
	1	2
Геометрическая емкость чаши, м ³	0,08; 0,125; 0,250	0,125; 0,250
Суммарная мощность электродвигателей, кВт, не более	10,6; 33; 50	33,5; 55,5
Масса, кг, не более	1000; 2000; 3300	2200; 3750

Примечание. Суммарная мощность электродвигателей и масса установлены без устройства загрузки и дозатора.

Пункты 3.7, 7.1 изложить в новой редакции:

«3.7. Электродвигатели и пусковая аппаратура должны быть изготовлены во влагостойком исполнении. Кнопка аварийного отключения «стоп» должна выступать над панелью и иметь грибовидную форму.

(Продолжение см. стр. 90)

(Продолжение изменения к ГОСТ 10103—73)

7.1. На видном месте куттера должна быть прикреплена табличка по ГОСТ 12971—67, содержащая:

товарный знак, наименования предприятия-изготовителя;

марку куттера;

порядковый номер куттера по системе нумерации предприятия-изготовителя;
год и месяц выпуска;

обозначение настоящего стандарта.

На куттерах, предназначенных для экспорта, табличку дополняют словами «Сделано в СССР», а наименование предприятия-изготовителя не указывают».

(ИУС № 2 1979 г.)