

У. ИЗДЕЛИЯ КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Группа У65

Изменение № 2 ГОСТ 5.1729—72 Копья металлические спортивные. Требования к качеству аттестованной продукции

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 28.12.78 № 3534 срок введения установлен

с 15.01.79

Пункт 1.1 дополнить новой маркой: «КММ-80 (копье металлическое мужское, оптимальная дистанция полета 80 м)».

Пункт 1.3. Таблицу изложить в новой редакции:

Размеры, мм

Наименование параметров	Копья для марок					
	КММ-60 (мужское)		КММ-80 (мужское)		КМЖ-45 (женское)	
	Нормы	Пред. откл.	Нормы	Пред. откл.	Нормы	Пред. откл.
1. Длина	2620	+40,0	2635	+40,0	2220	+40,0
2. Расстояние от центра тяжести копья до острия пульки	1100	—20,0	1100	—20,0	950	—20,0
3. Диаметр корпуса под обмоткой	30	—0,3	30	—0,3	25	—0,3
4. Длина обмотки	160	—10,0	160	—10,0	150	—10,0
5. Наружный диаметр обмотки	35	+3,0	35	+3,0	30	+3,0
6. Длина наконечника с пулькой	255	±2,0	270	±2,0	255	±2,0
7. Масса наконечника с пулькой, г	145	+10,0	152	+10,0	120	+10,0
8. Масса копья, г	800	+10,0	800	+10,0	600	+10,0

(Продолжение см. стр. 170)

Пункт 2.5. Второй абзац изложить в новой редакции:

«Шероховатость поверхности должна быть не ниже Ra 1,25 мкм на базовой длине 0,8 мм по ГОСТ 2789—73. Поверхность корпуса должна быть покрыта лаком НЦ-62, выпускаемым по нормативно-технической документации».

Пункт 2.6. Заменить ссылку: ГОСТ 4784—65 на ГОСТ 4784—74.

Пункт 2.7. Последний абзац дополнить словами: «выпускаемым по нормативно-технической документации».

Пункт 2.11. Заменить нагрузки и слова: 40 кгс на 410 Н (41,0 кгс) для мужских копий; 32 кгс на 330 Н (33,0 кгс).

Пункт 4.1. Заменить слова: «для мужских копий и 1800 мм для женских копий» на «для мужского копия КММ-60; 2215 мм для мужского копия КММ-80 и 1800 мм для женского копия КМЖ-45».

Пункт 5.2. Первый абзац изложить в новой редакции:

«5.2. Копья одного типа, предварительно собранные в пачки, при помощи трех равномерно распределенных по длине фанерных щитов с просверленными в них отверстиями, упаковываются в деревянные ящики по 10—25 шт., а копия, предназначенные для экспорта, не более 50 шт. в один ящик».

Пункт 5.2. Заменить ссылку: ГОСТ 8828—61 на ГОСТ 8828—75.

Пункт 5.3. Заменить слова: «бирку, содержащую следующие данные» на «ярлык по ГОСТ 14192—77, содержащий»;

подпункт *e* изложить в новой редакции:

«e) манипуляционный знак «Бойтся сырости»;

пункт дополнить новым абзацем:

«Для копий, предназначенных для экспорта, ящики маркируются с помощью металлических ярлыков по ГОСТ 14192—77».

Пункт 5.4 дополнить новым абзацем:

«Сопроводительные документы и этикетка для копий, предназначенных для экспорта, должны иметь дополнительно обозначение товарного знака В/О «Разноэкспорт».

(ИУС № 2 1979 г.)