

---

Группа А14

Изменение № 2 ГОСТ 9172—71 Торф топливный кусковой для коммунально-бытовых нужд. Технические требования

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 19.05.88 № 1387

Дата введения 01.01.89

Наименование стандарта. Заменить слова: «Технические требования» на «Технические условия»; «Technical requirements» на «Specifications».

*(Продолжение см. с. 50)*

---

*(Продолжение изменения к ГОСТ 9172—71)*

Стандарт дополнить пунктами — 5—9: «5. Транспортирование торфа производится навалом в открытых железнодорожных вагонах, в соответствии с ГОСТ 22235—76, правилами перевозки грузов и техническими условиями погрузки и крепления грузов, утвержденными Министерством путей сообщения СССР, а также транспортом других видов с соблюдением правил перевозки грузов, действующих на транспорте данного вида.

6. При хранении кусковой торф должен находиться в штабелях, защищенных от воздействия грунтовых и сточных вод.

*(Продолжение см. с. 51)*

*(Продолжение изменения к ГОСТ 9172—71)*

7. При разгрузке кускового торфа из транспортных средств высота падения не должна превышать 2,0 м.

8. Укладка в штабеля и погрузка кускового торфа в транспортные средства должна производиться погрузочными механизмами, которые при этом не должны переизмельчать кусковой торф (совершать наезд на торф и т. д.).

*(Продолжение см. с. 52)*

---

*(Продолжение изменения к ГОСТ 9172—71)*

9. Изготовитель гарантирует соответствие кускового торфа требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий хранения и транспортирования, установленных стандартом. Гарантийный срок хранения кускового торфа — 6 мес со дня выдачи паспорта».

(ИУС № 8 1988 г.)

---