

---

Группа В57

Изменение № 3 ГОСТ 1583—73 Сплавы алюминиевые литейные в чушках. Технические условия

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 08.02.83 № 685 срок введения установлен

с 01.07.83

Под обозначением стандарта на обложке и первой странице указать обозначение: (СТ СЭВ 2623—80).

Вводную часть изложить в новой редакции: «Настоящий стандарт распространяется на сплавы алюминиевые литейные в чушках, предназначенные для производства отливок.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 2623—80».

Раздел 2 дополнить пунктом — 2.1а (перед п. 2.1): «2.1а. Сплавы должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке».

Пункт 2.1 дополнить словами: «По согласованию изготовителя с потребителем допускается увеличение массы чушек до 20 кг».

Пункт 2.2. Первый абзац изложить в новой редакции: «Поверхность чушек не должна иметь мест коррозии, наплывов, неслитен, шлаковых и других инородных включений, видимых невооруженным глазом».

Пункт 2.3 дополнить словами: «а также нерастворимых легирующих компонентов».

Пункт 3.1 изложить в новой редакции; примечание исключить: «3.1. Чушки принимают партиями. Партия должна состоять из чушек одной или нескольких плавок, одной марки сплава и оформлена одним документом о качестве, содержащим:

товарный знак или наименование и товарный знак предприятия-изготовителя;

марку сплава;

номер партии;

(Продолжение см. стр. 22)

---

*(Продолжение изменения к ГОСТ 1583—73)*

номер плавки;  
результаты анализа химического состава;  
массу партии и каждой плавки;  
механические свойства сплавов АК5М2, АК9, АК7, АК5М7, АК4М2Ц6,  
АК7М2, АК4М4 (по требованию потребителя);  
содержание газов в рафинированных сплавах;  
дату изготовления;  
изображение государственного Знака качества по ГОСТ 1.9—67 для марок  
сплавов, которым он присвоен;  
обозначение настоящего стандарта.

В партии допускается не более 5% ломаных чушек.

Ломаные чушки для экспорта не допускаются».

Пункты 3.2, 3.3 изложить в новой редакции: «3.2. Проверке внешнего вида  
должны быть подвергнуты все чушки. Для контроля качества излома от плавки  
отбирают три чушки.

3.3. Для проверки химического состава от плавки отбирают три чушки».

Пункт 4.1 после слова «Проверку» дополнить словами: «качества поверх-  
ности и».

Пункт 4.2.4. Заменить ссылки: ГОСТ 11739.0-78—ГОСТ 11739.24-78 на  
ГОСТ 11739.0—82, ГОСТ 11739.1—78, ГОСТ 11739.2—78, ГОСТ 11739.3—82,  
ГОСТ 11739.4—78, ГОСТ 11739.5—78, ГОСТ 11739.6—82, ГОСТ 11739.7—82,  
ГОСТ 11739.8—78, ГОСТ 11739.9—78, ГОСТ 11739.10—78, ГОСТ 11739.11-82—  
ГОСТ 11739.15-82, ГОСТ 11739.16-78—ГОСТ 11739.19-78, ГОСТ 11739.20—82,  
ГОСТ 11739.21—78, ГОСТ 11739.22—78, ГОСТ 11739.23—82, ГОСТ 11739.24—82.

Пункт 5.3. Первый абзац. Заменить слова: «в неупакованном виде» на  
«в пакетированном и неупакованном виде»;

дополнить словами: «Пакеты должны состоять из чушек одной плавки с  
обозначением номера плавки. Масса пакета не должна превышать 1000 кг».

Пункт 5.4 после ссылки на ГОСТ 21399—75 дополнить словами: «или  
ГОСТ 21929—76».

Пункт 5.5 исключить.

(ИУС № 5 1983 г.)