

Изменение № 2 ГОСТ 12.2.026.11—81 Система стандартов безопасности труда. Оборудование деревообрабатывающее. Станки круглопильные. Требования безопасности

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25.09.85 № 3045 срок введения установлен

с 01.01.87

На обложке и первой странице под обозначением стандарта указать обозначение: (СТ СЭВ 4859—84).

Наименование стандарта после слова «безопасности» дополнить словами: «**к конструкции**»; после слова «Safety» дополнить словом: «**construction**».

Вводную часть дополнить абзацем: «Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 4859—84».

Пункт 1.3. Заменить слово: «щели» на «паза»; дополнить словами: «а зазор между боковыми поверхностями паза и пилы не должен быть более 3 мм».

(Продолжение см. с. 332)

(Продолжение изменения к ГОСТ 12.2.026.11—81)

Пункт 1.5. Заменить слово: «Рычаги» на «Элементы».

Пункт 2.1.1. Заменить слово: «станке» на «станке с нижним расположением».

Раздел 2 дополнить пунктом — 2.1.4а: «2.1.4а. Расклинивающие и направляющие ножи должны обеспечивать надежный и качественный распил».

Пункт 2.1.7 изложить в новой редакции: «2.1.7. На станках с механической подачей со встречным к подаче материала вращением пил перед пилами должно быть установлено не менее двух завес из подвижных предохранительных упоров. Завесы должны обеспечивать защиту по всей ширине обработки».

Пункт 2.1.9. Заменить слова: «угол заклинивания 55°—65°» на «угол заклинивания 55°—65° для предотвращения возможности выброса заготовки».

Пункт 2.2.2. Заменить слово: «станки» на «станки с нижним расположением пилы».

(ИУС № 12 1985 г.)