

Группа Б19

Изменение № 3 ГОСТ 6321—69 Топливо для двигателей. Метод испытаний на медной пластинке

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 07.12.88 № 3964

Дата введения 01.06.89

Под наименованием стандарта проставить код: ОКСТУ 0209.

Раздел 1. Третий абзац. Исключить слова: «Параметры шероховатости поверхностей новых пластин должны быть от Ra 0,63 до 0,32 мкм по ГОСТ 2789—73»;

(Продолжение см. с. 46)

(Продолжение изменения к ГОСТ 6321—69)

пятый абзац изложить в новой редакции: «термометр типов ТЛ-2 1-А2, УЛ-2 1-Б2, УЛ-2 1-А3, ТЛ-2 1-Б3, УЛ-5 2-А2, УЛ-5 2-Б2, ТЛ-6 3-А2, УЛ-6 3-Б2, УЛ-6 3-А3, ТЛ-6 3-Б3 по ГОСТ 215—73;

термометры электроконтактные по ГОСТ 9871—75 с погрешностью не более 1 °С;

термоконтактные ртутные стеклянные типов УК-53 БМ, ТК-53 ММ»;

девятый абзац дополнить словами: «или по ГОСТ 5789—78»;

одиннадцатый абзац изложить в новой редакции: «изооктан эталонный по ГОСТ 12433—83 или технический по ГОСТ 4095—75»;

заменить ссылки: ГОСТ 9147—73 на ГОСТ 9147—80, ГОСТ 6456—75 на ГОСТ 6456—82, ГОСТ 5009—75 на ГОСТ 5009—82, ГОСТ 3647—71 на ГОСТ 3647—80, ГОСТ 18300—72 на ГОСТ 18300—87.

(ИУС № 2 1989 г.)