

Е. ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ И ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Группа Е81

к ГОСТ 1608—78 Лампы накаливания судовые. Технические условия (переиздание, январь 1984 г.)

В каком месте	Напечатано	Должно быть
<p>Таблица 3. Графа «Световая отдача (показатель экономичности энергопотребления), лм/Вт, высшей категории качества». Для типа С 110—40—1</p> <p>Таблица 5. Для типов С27—60—1Н, С127—80Н, С220—80Н, С220—100+100—1.</p> <p>Графа «Частота, Гц»; графа «Ускорение, g» Пункт 4.13</p>	<p>вертикально цоколем вниз)</p>	<p>—</p> <p>35 2,5</p> <p>вертикально цоколем вниз). Общая продолжительность испытания — 4 ч для ламп типов С27—25, С27—40, С27—60, С127—60—1, С127—100, С127—200, С220—100, С220—200 и 7 ч для остальных типов ламп.</p> <p>После окончания испытания производят внешний осмотр ламп и включение их на номинальное напряжение на 2 мин.</p> <p>Примечание. До 1 января 1984 г. тип С127—60—1 испытывается по методике, аналогичной для типа С127—40—1</p>

(ИУС № 7 1985 г.)