
Изменение № 2 ГОСТ 22—78 Сахар-рафинад. Технические условия

**Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 11.04.85
№ 1048 срок введения установлен**

с 01.09.85

По всему тексту стандарта заменить слова: «массой 1 м²» на «массой площади 1 м²».

Пункт 1.3 после слов «марки УС» дополнить словами: «или индигокармином»; исключить слово: «ультрамарином».

Пункт 1.6. Четвертый абзац после значения 4,8 г дополнить словами: «и 3,4 г».

Пункт 1.11. Таблицу 1 изложить в новой редакции (см. с. 209).

Пункт 2.1 дополнить словами: «метод определения массы нетто по ГОСТ 26521—85».

Пункт 3.4. Первый абзац. Исключить слова: «в мелкой фасовке», «массой нетто 15±1,0 г»;

второй абзац. Исключить слова: «укладывают в картонные коробочки или»;

дополнить абзацем: «Допускаемые отклонения от массы нетто пачки не должны превышать ±2,0 %».

Пункт 3.5. Третий абзац. Исключить слова: «также массой нетто 10 г», «действующей»;

дополнить абзацами: «Пакетики укладывают в ящики из гофрированного картона по ГОСТ 13512—81.

Допускаемые отклонения от массы нетто пакетика не должны превышать ±3,0 %».

Пункт 3.6. Заменить ссылку: ГОСТ 10354—73 на ГОСТ 10354—82;

(Продолжение см. с. 208)

(Продолжение изменения к ГОСТ 22—78)

после слов «Для внутреннего слоя применяют» дополнить абзацем: «бумагу марки Д для упаковки пищевых продуктов на автоматах массой площади 1 м² 110 г по ГОСТ 7247—73»; после слов «Для наружного слоя пакета применяют» дополнить абзацем: «бумагу марки Д для упаковки пищевых продуктов на автоматах массой площади 1 м² 110 г по ГОСТ 7247—73»;

последний абзац. Заменить слова: «внутригородских перевозок» на «транспортирования автомобильным транспортом».

Пункт 3.8 дополнить абзацами: «Маркировка пакетиков дорожного сахара-рафинада и рафинированного сахара-песка должна содержать:

наименование организации, в систему которой входит предприятие-изготовитель;

товарный знак и наименование предприятия-изготовителя;

наименование продукции;

массу нетто, г;

обозначение настоящего стандарта».

Пункт 3.9. Первый абзац. Заменить ссылку: ГОСТ 13360—79 на ГОСТ 13360—84.

Пункт 3.13. Второй абзац после слова «новые» дополнить словом: «тканевые»; после слова «употреблении» дополнить словом: «сухие».

Пункт 3.15 изложить в новой редакции: «3.15. Допускаемые отклонения от среднего арифметического значения массы нетто 10 мешков с сахаром не должны превышать $\pm 0,125$ %, массы одного мешка $\pm 0,25$ %».

Пункт 3.16. Первый абзац после слова «синтетическими» дополнить словом: «кручеными».

Пункт 3.17 после слова «белой» дополнить словами: «или светлых тонов».

Пункт 3.19. Первый абзац изложить в новой редакции: «Транспортная маркировка — по ГОСТ 14192—77».

(Продолжение см. с. 209)

Наименование показателя	Норма для									Метод испытания
	сахара-рафинада прессованного колотого	сахара-рафинада прессованного со свойствами литого	сахара-рафинада литого колотого	сахара рафинада прессованного в кубиках	сахара рафинада прессованного быстрорастворимого	сахара рафинада дорожного	сахара-песка рафинированного	пудры рафинадной	сахарозы для шампанского	
Массовая доля сахарозы (в пересчете на сухое вещество), %, не менее	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	По ГОСТ 12571—67
Массовая доля редуцирующих веществ (в пересчете на сухое вещество), %, не более	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,02	По ГОСТ 12575—67
Массовая доля влаги, %, не более	0,20	0,25	0,40	0,20	0,20	0,30	0,10	0,20	0,10	По ГОСТ 12570—67
Крепость (временное сопротивление параллелепипеда раздробляющему давлению, пресса Бонвеча), кгс/см ² , не менее	30	35	40	30	15	30	—	—	—	По ГОСТ 12577—67
Полная растворимость в воде при температуре 20 °С кубика сахара-рафинада с ребром 1 см, мин, не менее	6	7	7	6	1	6	—	—	—	По ГОСТ 12577—67

(Продолжение см. с. 210)

Наименование показателя	Норма для									Метод испытания
	сахара-рафинада прессованного колотого	сахара рафинада прессованного со свойствами литого	сахара рафинада литого колотого	сахара-рафинада прессованного в кубиках	сахара-рафинада прессованного быстрорастворимого	сахара-рафинада дорожного	сахара-песка рафинированного	пудры рафинадной	сахарозы для шампанского	
Массовая доля мелочи (осколков сахара-рафинада массой менее 4,8 г каждый, кристаллов и пудры), %, не более в мешках	2,5	1,5	1,0	—	—	—	—	—	—	По ГОСТ 12578—67
Массовая доля мелочи (осколков сахара-рафинада массой менее 25 % от массы кусочка, кристаллов и пудры), %, не более в пачках	2,0	—	—	1,5	1,5	—	—	—	—	По ГОСТ 12578—67
Массовая доля ферропримесей, %, не более	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	—	По ГОСТ 12573—67

Примечание. Величина отдельных частиц ферропримесей не должна превышать 0,3 мм в наибольшем линейном измерении.

(Продолжение см. с. 212)

(Продолжение изменения к ГОСТ 22—78)

Пункт 3.21. Заменить слово: «отдаленных» на «труднодоступных».

Пункты 3.22—3.24. Заменить слово: «укладка» на «укладывание».

Пункт 3.23 после второго абзаца дополнить абзацем: «4 м — рафинированный сахар-песок в транспортных пакетах».

(Продолжение см. с. 212)

(Продолжение изменения к ГОСТ 22—78)

Пункт 3.24. Первый абзац изложить в новой редакции: «Сахар-рафинад транспортируют в крытых транспортных средствах транспортом всех видов в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на транспорте данного вида, в контейнерах по ГОСТ 18477—79 или пакетами по ГОСТ 21929—76, ГОСТ 24597—81 и ГОСТ 23285—78».

(ИУС № 7 1985 г.)
