
Группа К25

Изменение № 3 ГОСТ 22046—76 Мебель школьная. Общие технические условия
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 15.04.85
№ 1066 срок введения установлен

с 01.07.85

Пункт 1.3. Заменить ссылку: ГОСТ 16371—77 на ГОСТ 16371—84.

Пункты 1.6.5, 4.1. Заменить слова: «с государственным Знаком качества» на «высшей категории качества».

Пункты 1.10, 1.11 изложить в новой редакции: «1.10. Устойчивость, жесткость, прочность и долговечность ученических столов деревянных и на металлическом каркасе должна соответствовать требованиям, указанным в табл. 1.

(Продолжение см. с. 174)

(Продолжение изменения к ГОСТ 22046—76)

Таблица 1

Наименование показателя	Категория качества	
	высшая	первая
Устойчивость стола, даН, не менее		
одноместного		40
двухместного		60
Жесткость, даН/мм, не менее		2,5

(Продолжение см. с. 175)

Наименование показателя	Категория качества	
	высшая	первая
Прочность стола, даН, не менее одноместного двухместного	200	160
	300	250
Долговечность, даН/мм, не менее после количества циклов нагруже- ния	600	2,0 500
		600
Прочность крепления задней стен- ки, цикл		

1.11. Устойчивость, жесткость, прочность и долговечность ученических стульев деревянных и на металлическом каркасе должна соответствовать требованиям, указанным в табл. 2.

Таблица 2

Наименование показателя	Категория качества	
	высшая	первая
Устойчивость, °, не менее		12
Прочность соединения накладной спинки стула с каркасом, даН, не менее, для стульев групп:		
	А, Б	60
	В, Г, Д	80
		50
		70

(Продолжение см. с. 176)

Наименование показателя	Категория качества	
	высшая	первая
Жесткость конструкции стульев с консольным креплением сиденья, даН/мм, не менее		50
Прочность конструкции, даН, не менее	300	250
Прочность крепления сиденья к металлическому каркасу, циклы, не менее, для стульев группы:		
А, Б	50	40
В, Г, Д	30	20
Долговечность деревянных конструкций, циклов	12000	10000
при этом деформация, мм, не более:		
в шиповых соединениях		2
в других видах соединений		5

Пункты 2.3.1, 2.3.4, 3.4. Заменить ссылку: ГОСТ 23380—78 на ГОСТ 23380—83.

Пункты 2.3.1, 2.3.4, 3.5. Заменить ссылку: ГОСТ 23381—78 на ГОСТ 23381—83.

(ИУС № 7 1985 г.)