
Изменение № 2 ГОСТ 16553—82 Краны-штабелеры. Типы и основные параметры

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29.04.85 № 1270 срок введения установлен

с 01.10.85

Пункт 4. Таблица 3. Графа «Скорость, м/с». Исключить знак сноски*** (3 раза);

сноску* дополнить значениями: 16,0 и 22,0;

сноску*** исключить.

Таблица 4. Графа «Скорость, м/с». Исключить знак сноски* (2 раза);
сноску исключить.

(Продолжение см. с. 126)

(Продолжение изменения к ГОСТ 16553—82)

Таблица 5. Графа «Н_п, не менее». Исключить значения: 4,2; 5,4 — для грузоподъемности 0,5 т; 4,0; 5,2 — для грузоподъемности 1,0 т; 3,8; 5,0 — для грузоподъемности 2,0 т;

графа «Н_з по ГОСТ 23837—79». Исключить значения: 6,0; 7,2 для всех грузоподъемностей;

графа Н_р Исключить значения: 5,4; 6,6 для всех грузоподъемностей;

графа «длина L, не более». Заменить значения: 4,2 на 4,8; 4,4 на 5,0; 4,8 на 5,4;

графа «Скорость, м/с, выдвижения грузозахватного органа». Исключить знак сноски*; сноску исключить.

Чертеж 5. Заменить значение: 2400 тах на 2800 тах.

Таблица 7. Графа «Н_п, не менее». Исключить значения: 3,8; 5,0 — для грузоподъемности 0,5 и 1,0 т; 2,8; 4,0 — для грузоподъемности 2,0 т;

(Продолжение см. с. 127)

(Продолжение изменения к ГОСТ 16553—82)

графа «Н_з по ГОСТ 23837—79». Исключить значения: 6,0; 7,2 для грузоподъемностей 0,5; 1,0 и 2,0 т;

графа Н_р. Исключить значения: 5,4; 6,6 для грузоподъемностей 0,5; 1,0 и 2,0 т;

графа «Скорость, м/с». Исключить знак сноски** (3 раза); сноску** исключить.

Таблица 8. Графа «Длина крана-штабелера *L*, не более». Заменить значения: 11,6 на 12,6; 12,6 на 13,6; 13,6 на 14,6; 14,6 на 15,6; 15,6 на 16,6; 14,0 на 15,0; 15,0 на 16,0; 16,0 на 17,0; 17,0 на 18,0; 18,0 на 19,0;

графа «Скорость, м/с». Исключить знак сноски*** (3 раза); сноску*** исключить.

(Продолжение см. с. 128)

(Продолжение изменения к ГОСТ 16553—82)

Пункт 5 изложить в новой редакции: «5. Группы режимов работы механизмов кранов-штабелеров по ГОСТ 25835—83:

5М — для механизмов подъема грузозахватного органа всех исполнений кранов-штабелеров и механизмов передвижения кранов-штабелеров исполнений СА, СК и САД;

4М — для механизмов передвижения кранов-штабелеров исполнений ОП, ОК и ОКД».

Приложение. Наименование графы «Удельная металлоемкость,

^т
тыс. т годового грузооборота» дополнить словами: «не более».

(ИУС № 7 1985 г.)
