

Изменение № 3 ГОСТ 19918.1—79 Мебель для сидения и лежания. Метод испытания табуретов на прочность

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 08.06.89 № 1503

Дата введения 01.01.90

Заменить код: ОКП 56 0000 на ОКСТУ 5609.

Вводная часть. Последний абзац изложить в новой редакции: «Стандарт не распространяется на табуреты одноопорные, с трех-, пятилучевым основанием, на колесных опорах и изготовленные из пластических масс».

Пункты 1.1, 4.3, 5.3. Заменить ссылку: ГОСТ 19917—80 на ГОСТ 19917—85.

(Продолжение см. с. 150)

(Продолжение изменения к ГОСТ 19918.1—79)

Пункт 1.2 изложить в новой редакции: «1.2. Перед испытанием табуреты выдерживают не менее 3 сут.

Выдержка и испытание образцов должны проводиться в помещении с относительной влажностью воздуха от 45 до 70 % и температуре воздуха от 15 до 30 °С».

Пункт 3.2. Чертеж 2. Исключить размер: $\varnothing 70$.

Приложение 2 после раздела «Средства испытания _____» дополнить разделом: «Результат испытания _____».

(ИУС № 9 1989 г.)