

**Изменение № 3 ГОСТ 19120—79 Мебель для сидения и лежания. Методы испытаний на устойчивость и жесткость кресел для отдыха**

**Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 15.06.89 № 1624**

**Дата введения 01.01.90**

Пункты 1.2, 2.2.1 изложить в новой редакции (черт. 3 исключить): «1.2. Перед испытанием образцы выдерживают не менее 3 сут. Выдержка и испытание образцов должны проводиться в помещении с относительной влажностью воздуха от 45 до 70 % и температурой воздуха от 15 до 30 °С.

2.2.1. Испытательное устройство, обеспечивающее:  
возможность приложения к сиденью кресла вертикальной нагрузки грузом массой  $(70 \pm 0,7)$  кг и площадью основания  $(0,09 \pm 0,01)$  м<sup>2</sup>;  
измерение нагрузки с погрешностью  $\pm 3$  %».

Пункт 2.2.2.1. Заменить слова: «стенда (см. черт. 3)» на «испытательного устройства».

*(Продолжение см. с. 148)*

*(Продолжение изменения к ГОСТ 19120—79)*

Пункт 3.1. Четвертый абзац. Заменить слова: «не более 0,5 мм» на  $\pm 0,5$  мм.

Пункт 3.4.1. Первый абзац. Заменить единицу: даН на даН/мм.

Приложение после строчки «Средства испытаний \_\_\_\_\_» дополнить строчкой: «Результаты испытаний \_\_\_\_\_».

(ИУС № 9 1989 г.)