

Группа Б95

Изменение № 3 ГОСТ 12262—76 Присадка ВНИИ НП-370. Технические условия  
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 23.04.85  
№ 1146 срок введения установлен

с 01.10.85

Пункт 1.2. Таблица. Пункт 1 изложить в новой редакции:

Наименование показателя	Норма	Метод испытания
1. Вязкость кинематическая при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с (сСт)	30—50 (30—50)	ГОСТ 33—82

графа «Наименование показателя». Пункты 3—5. Заменить слово: «Содержание» на «Массовая доля»;

графа «Метод испытания». Заменить ссылку: ГОСТ 6370—59 на ГОСТ 6370—83;

(Продолжение см. с. 50)

---

*(Продолжение изменения к ГОСТ 12262—76)*

Примечание 1. Заменить срок: «до 01.01.85 г.» на «до 1 июля 1986 г.».

Пункт 3.2. Первый абзац изложить в новой редакции: «Для определения растворимости присадки в масле в стеклянную пробирку по ГОСТ 25336—82 диаметром 16—19 мм помещают 25 г базового масла М-11 и 2 г испытуемой присадки ВНИИ НП-370».

(ИУС № 7 1985 г.)