

Изменение № 2 ГОСТ 11719—78 Угли Канско-Ачинского бассейна для коммунально-бытовых нужд. Технические требования

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 24.04.85 № 1190 срок введения установлен

с 01.01.86

Пункт 2 исключить.

Пункт 3 изложить в новой редакции: «3. Требования к качеству углей должны соответствовать нормам, указанным в таблице.

Наименование и обозначение показателя	Норма для углей месторождений		
	Березовского	Бородинского	Назаровского
1. Низшая теплота сгорания рабочего топлива (Q_i^r), МДж/кг (ккал/кг)			
средняя		14,24 (3400)	
не менее	14,24 (3400)		12,98 (3100)
2. Зольность (A^d), %, не более	11,0		12,0

(Продолжение см. с. 44)

(Продолжение изменения к ГОСТ 11719—78)

Продолжение

Наименование и обозначение показателя	Норма для углей месторождений		
	Березовского	Бородинского	Назаровского
3. Массовая доля общей влаги в рабочем состоянии топлива (W_t^r), %, не более	38,0	36,0	40,0
4. Максимальный размер кусков, мм, не более		300	

П р и м е ч а н и я:

- Показатель «средняя низшая теплота сгорания рабочего топлива» служит для установления оптовой цены.
- Показатели «зольность» и «массовая доля общей влаги в рабочем состоянии топлива» не являются браковочными и служат для дополнительной характеристики топлива».

Пункт 4 исключить.

Пункт 5. Первый — третий абзацы исключить.

Пункт 8 после слов «показателей качества» дополнить словами: «низшей теплоты сгорания рабочего топлива (Q_t^r) — по ГОСТ 147—74».

(ИУС № 7 1985 г.)