

**Изменение № 2 ГОСТ 11715—78 Угли Канско-Ачинского бассейна для паровозов. Технические требования**

**Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 24.04.85 № 1187 срок введения установлен**

**с 01.01.86**

Пункт 2 исключить.

Пункт 3 изложить в новой редакции: «3. Требования к качеству углей должны соответствовать нормам, указанным в таблице.

Наименование и обозначение показателя	Норма для углей месторождений		
	Березовского	Бородинского	Назоровского
1. Низшая теплота сгорания рабочего топлива ( $Q_i^f$ ), МДж/кг (ккал/кг) средняя	14,24(3400)		
не менее	14,24(3400)	12,98(3100)	
2. Зольность ( $A^d$ ), %, не более	11,0	12,0	

(Продолжение см. с. 40)

(Продолжение изменения к ГОСТ 11715—78)

Продолжение

Наименование и обозначение показателя	Норма для углей месторождений		
	Березовского	Бородинского	Назаровского
3. Массовая доля общей влаги в рабочем состоянии топлива ( $W'_i$ ), %, не более	38,0	36,0	40,0
4. Максимальный размер кусков, мм, не более	300		

Примечания:

1. Показатель «средняя низшая теплота сгорания рабочего топлива» служит для установления оптовой цены.

2. Показатели «зольность» и «массовая доля общей влаги в рабочем состоянии топлива» не являются браковочными и служат для дополнительной характеристики топлива».

Пункт 4 исключить.

Пункт 5. Первый — третий абзацы исключить.

Пункт 8 после слов «показателей качества» дополнить словами: «низшей теплоты сгорания рабочего топлива  $Q'_i$  — по ГОСТ 147—74».

(ИУС № 7 1985 г.)