Изменение № 2 ГОСТ 17692—80 Приемники радиовещательные автомобильные. Общие технические условия

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 19.07.89 № 2404

Дата введения 01.01.90

Вводная часть. Заменить ссылку: СТ СЭВ 173—75 на СТ СЭВ 173—87.

Пункты 2.6, 3.5, 5.1, 5.4. Заменить ссылку: ГОСТ 24796—81 на ГОСТ 24796—87.

Пункт 2.5. Заменить ссылку: ГОСТ 5651—82 на ГОСТ 5651—89.

Пункт 2.8 изложить в новой редакции: «2.8. Полное торговое наименование приемника — по ГОСТ 26794—85».

Пункт 2.9. Заменить ссылку: ГОСТ 24838—81 на ГОСТ 24838—87.

(Продолжение см. с. 280)

(Продолжение изменения к ГОСТ 17692—80)

Раздел 2 дополнить пунктом — 2.10: «2.10. Размеры приемника и требования к его размещению — по ГОСТ 27685—88».

Пункт 3.4 изложить в новой редакции: «3.4. Средняя наработка на отказ (T_0) радиовещательных приемников должна быть не менее 4500, 6800, 7800 ч (для 1-й — 3-й групп сложности соответственно), магнитол — 4500 ч».

Пункты 3.5, 5.4. Заменить ссылку: ГОСТ 11478—83 на ГОСТ 11478—88.

Пункт 4.1. Заменить ссылку: ГОСТ 21194—82 на ГОСТ 21194—87.

Пункт 5.1. Заменить ссылки: ГОСТ 9783—79 на ГОСТ 9783—88, ГОСТ 23850—79 на ГОСТ 23850—85, ГОСТ 23849—79 на ГОСТ 23849—87.

Пункт 5.3. Заменить ссылку: ГОСТ 21317—84 на ГОСТ 21317—87.

Пункт 6.1. Девятый абзац исключить.

Пункт 6.2. Подпункт *к* исключить.

Пункт 6.2. Заменить ссылку: ГОСТ 4112—80 на ТУ 13—0280996—13—88.

(ИУС № 11 1989 г.)