Группа УЗ1

Изменение № 4 ГОСТ 12063-75 Тетради школьные. Технические условия Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 17.07.85 № 2257 срок введения установлен

c 01.01.86

Пункт 1.1. Заменить слова: «образца, утвержденного в установленном рядке» на «по образцам-эталонам, утвержденным в установленном порядке».

Пункт 1.4. Второй абзац изложить в новой редакции: «для блока — бумага тетрадная по ГОСТ 12050—74, а также бумага тетрадная массой площади! м² 65 г по нормативно-технической документации с показателями качества не ниже предусмотренных ГОСТ 12050—74.

Для тетрадей объемом 18 и 24 листа допускается применять бумагу тетрад-ную с показателями проклейки не менее 1,2 мм».

Пункт 1.5. Пятый абзац. Заменить значение: 5 х 5 мм на 5,0 х 5,0 мм;

шестой абзац. Заменить значение: 7×7 мм на 7.0×7.0 мм.

Пункт 1.7. Таблицу изложить в новой редакции:

(Продолжение см. с. 358)

(Продолжение изменения к ГОСТ 12063—75)

Панменование покизателя	Норм а д ля вид∩в лин ово к				
	1	2	3	4	Предельное отклонение
Количество станов или строк на странице	2 3	26	15	15	
Высета станов, мм Расстояние между ста-			4,0	4,0	±0,1 ±0,1 (в сумме
нами или с троками, мм Угол наклона косой	8,0	7,0	8,0	8,0	не более 2,0 мм на страницу)
линии, градус Расстояние между		_	_	65,0	±2,0
наклонными линиями (по линии строки), мм Ширина полей, мм:				27,0	±2,0
верхнего нижнего	16,0 13,0	16,0 14,0	13,0 12,0	13,0 12,0	±3,0 ±3,0
бокового (считая от края страницы)	20,0	20,0	20,0	20,0	±3,0

Примечание. По согласованию с министерством просвещения (народного образования) союзной республики допускается выпускать тетради с другими видами линовок, тетради в клетку с ограничением бокового поля со стороны

(Продолжение см. с. 359)

корешка на расстоянии 15 мм от сгиба тегради с предельным отклонением ± 2 мм.

Пункт 1.8 изложить в новой редакции: «1.8. Тетради объемом 12 листов должны выпускаться с видами линовок 1, 3, 4, 5, 6, тетради объемом 18 и 24 листа — с видами линовок 1, 2, 5, 6».

Пункт 1.10. Первый абзац изложить в новой редакции: «Цвет основных линий должен быть фиолетовый, зеленный, голубой, серый. Цвет линий бокового поля— красный».

Пункт 1.13. Третий абзац изложить в новой редакции: «Концы скоб должны быть загнуты внутрь тетради и обеспечивать крепление листов, исключающее их произвольное выпадение»;

дополнить абзацем: «Тетради не должны иметь надрывов, царапин, порезов, помарок, складок, морщин, залощенных и матовых полос и других дефектов, ухудшающих товарный вид изделий».

Раздел 1 дополнить пунктом — 1.13.1: «1.13.1. Оценка технического уровня и качества школьных тетрадей по показателям назначения, сохраняемости, уровня исполнения и эстетическим, установленным ГОСТ 4.94—83 в баллах, должна проводиться по нормативно-технической документации».

Пункт 1.16 после слова «отклонений» дополнить словами: «от требований настоящего стандарта»;

четвертый абзац. Заменить слова: «отклонения размеров» на «отклонений по размерам»;

пятый абзац. Заменить слово: «расхождения» на «несовмещений»;

шестой абзац. Заменить слово: «строк» на «линий».

Пункт 2.1. Исключить слова: «и одновременно предъявленное к сдаче»; после слов «одним документом» дополнить словами: «о качестве и содержаниим:

наименование организации, в систему которой входит предприятие-изготовитель:

наименование предприятия-изготовителя, его товарный знак и местонахождение:

количество упаковочных единиц;

количество тетрадей в упаковочной единице;

дату выпуска продукции (год);

наименование продукции с указанием вида линовки и обозначения настоящего стандарта;

артикул;

цену тетради».

Пункт 2.2 изложить в новой редакции: «2.2. Для контрольной проверки качества школьных тетрадей, входящих в партию, из разных мест партии отбирают 5 % упаковочных единиц, но не менее 5. За упаковочную единицу принимают кипу ыли ящик».

Раздел 2 дополнить пунктом — 2.2.1: «2.2.1. От каждой кипы или ящика отбирают десять тетрадей из разных пачек».

Пункт 2.3 изложить в новой редакции: «2.3. При получении неудовлетворительных результатов контрольной проверки хотя бы по одному показателю у двух или более тетрадей проводят повторную проверку по тому же показателю на удвоенной выборке».

Раздел 2 дополнить пунктом — 2.3.1: «2.3.1. Результаты повторной проверки

распространяются на всю партию».

Пункты 3.1—3.4 изложить в новой редакции: «3.1. Внешний вид, обрез тетрадей, интенсивность линий проверяют визуально, путем сравнения с утвержденным образцом-эталоном.

3.2. Размеры и косину тетрадей определяют по ГОСТ 21102—80.

3.3. Измерение толщины линий, расстояний между линиями, размера, клеток, угла наклона косой линии, ширины полей проводят выборочно, не менее чем в двух местах на двух страницах пяти тетрадей, отобранных для контрольной проверки.

3.4. Измерение отклонений между ближайшими линиями на разворотах определяют на пяти разворотах пяти тетрадей, отобранных для контрольной проверки. За результат измерений принимают среднеарифметическое значение пяти измерений. Результаты измерений округляют до 0,1 мм».

Раздел 3 дополнить пунктами — 3.5, 3.6: «3.5. Измерение расстояния от скоб до верхнего и нижнего краев тетради, расстояния от скобы до сгиба

листа проводят на пяти тетрадях, отобранных для контрольной проверки.

3.6. Измерения проводят оптической лупой, имеющей миллиметровую шкалу с ценой деления 0,1 мм по ГОСТ 25706—83 или линейкой с оптическим визиром по ГОСТ 24703-81. Измерение угла наклона косой линии проводят транспортиром по нормативно-технической документации».

Пункт 4.1 дополнить абзацем: «На тетради, которым в установленном порядке присвоен государственный Знак качества, должно наноситься его изо-

бражение по ГОСТ 1.9-67».

Раздел 4 дополнить пунктом — 4.1.1: «4.1.1. Маркировка должна быть четкой и ясной».

Пункт 4.2. Второй абзац дополнить словами: «и номер прейскуранта».

Пункты 4.5.1—4.5.4 изложить в новой редакции: «4.5.1. В пачки: по 400, 300 и 200 шт., или 320, 240, 160 шт., или 200, 150 и 100 шт. объемом соответственно 12, 18 и 24 листа. Каждая пачка должна упаковываться в три слоя оберточной бумаги по ГОСТ 8273—75 массой бумаги площадью 1 м2 не менее 80 г или в два слоя бумаги площадью 1 м² массой не менее 120 г, по 600, 400 и 300 шт. объемом соответственно 12, 18 и 24 листа. Каждая пачка должна упаковываться в три слоя оберточной бумаги по ГОСТ 8273—75, массой бумаги площадью 1 м2 не менее 120 г и прочно перевязываться шпагатом, обеспечивающим сохранность, упакованных тетрадей, вдоль (один раз) и поперек (два раза).

4.5.2. В кипы по ГОСТ 6658-75. Кипа должна состоять из двух пачек тетрадей по 400, 300 и 200 шт. объемом соответственно, 12, 18 и 24 листа. Каждая пачка должна упаковываться в два слоя оберточной бумаги по ГОСТ 8273-75, массой бумаги площадью 1 м^2 не менее 80 г или в один слой бумаги массой бумаги площадью 1 м^2 не менее 120 г.

4.5.3. При упаковывании пачек по пп. 4.5.1, 4.5.2 концы оберточной бумаги загибают (на одну или две стороны) и закленвают. На загнутые концы накленвают лист оберточной бумаги размером не менее 2/3 площади той стороны пачки, на которую он наклеивается.

Допускается вместо накленвания листа оберточной бумаги окленвать пачку клеевой лентой или лентой из оберточной бумаги по ГОСТ 8273—75, массой

бумаги площадь 1 м^2 не менее 80 г шириной 250 - 340 мм.

Вместо заклейки концов оберточной бумаги пачки допускается перевязывать шпагатом, обеспечивающим сохранность упакованных тетрадей, вдоль (один раз) и поперек (два раза).

При обвязывании пачек шпагатом под оберточную бумагу на углах пачек или по периметру под шпагат должны подкладываться полосы из картона или

нескольких слоев бумаги.

4.5.4. В ящики по нормативно-технической документации из гофрированного картона по ГОСТ 7376-84, укладывают по 400, 300 и 200 шт. или 600, 400 и 300 шт. тетрадей, объемом соответственно 12, 18 и 24 листа. Упаковывание в ящики — по ГОСТ 6658—75».

Пункт 4.6 исключить.

Пункт 4.7. Заменить слова: «по п. 4.6» на «по п. 4.5.2», «последующей упрковкой» на «последующим упаковыванием», «по п. 4.5.2» на «по п. 4.5.4»

Пункт 4.8. Заменить ссылку: 4.6 на 4.5.4.

Пункт 4.9. Заменить ссылки: пп. 4.5.2, 4.5.3 на пп. 4.5.1.

Пункт 4.10. Исключить слова: «Допускается хранить кипы, кипы в щитах и ящиках в сухих, закрытых, неотапливаемых помещениях».

Раздел 4 дополнить пунктами — 4.11—4.16; «4.11. При отправлении тетрадей в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы их упаковывание производят по ГОСТ 15846-79.

(Продолжение см. с. 361)

(Продолжение изменения к ГОСТ 12063-75)

4.12. При транспортировании школьных тетрадей пакетами должны соблюдаться требования ГОСТ 21929—76.

4.13. При формировании транспортного пакета кипы тетрадей укладываются на поддон по ГОСТ 9557—73. Размеры пакета должны соответствовать ГОСТ 24597-81.

4.14. Сформированный пакет должен быть закрыт деревянным щитом, раз-

(Продолжение см. с. 362)

(Продолжение изменения к ГОСТ 12063-75)

меры которого должны быть на 10-20 мм больше самого пакета. Пакет должен быть скреплен средствами скрепления тарно-штучных грузов в транспортных пакетах по ГОСТ 21650-76.

4.15. Масса транспортного пакета не должна превышать 1,0 т.
4.16. На транспортный пакет наносится транспортная маркировка по ГОСТ 14192—77».

(ИУС № 10 1985 г.)