

**Изменение № 3 ГОСТ 8274—83 Машины пишущие. Общие технические условия.
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета
СССР по стандартам от 27.06.89 № 2062**

Дата введения 01.01.90

Пункт 1.1 дополнить абзацем: «Машины типов ПП и ПК подразделяют по функциональной оснащённости на машины I и II классов».

(Продолжение см. с. 272)

(Продолжение изменения к ГОСТ 8274—83)

Пункт 1.2. Таблица 1. Графа «Наименование функции». Последний абзац изложить в новой редакции: «Полуинтервальный реверс бумагоопорного вала в ручном режиме для минимального межстрочного интервала»;

таблицу дополнить примечаниями:

«Примечания:

1. Функциональная оснащенность машин типа ПП 1 класса обеспечивает наличие обязательных функций; II класса — обеспечивает наличие обязательных

(Продолжение см. с. 273)

(Продолжение изменения к ГОСТ 8274—83)

функций, кроме: «Переключение зон красящей ленты», «Табуляция от начала строки: однорядная», и по требованию потребителя — «Повторительный режим работы: пробельное перемещение».

2. Функциональная оснащенность машин типа ПК I класса обеспечивает наличие обязательных функций и «Табуляция от начала строки: десятичная» и по требованию потребителя — «Ускоренный ввод бумаги», «Повторительный режим работы: пробельное перемещение», возможность замены каретки; II класса — обеспечивает наличие обязательных функций, кроме «Полушаговое перемещение», — по требованию потребителя».

(Продолжение см. с. 274)

(Продолжение изменения к ГОСТ 8274—83)

Пункт 2.4. Таблица 3. Заменить значения: 17 на 17, 19,5**; 5 на 4 (2 раза); 4 на 3 (2 раза); таблицу дополнить сноской**; «** Для машин II класса».

Таблица 4. Заменить значение: 132 на 132, 150**; таблицу дополнить сноской**: «** Значение показателя устанавливают до 01.01.92».

Пункт 6.6. Заменить ссылку: ГОСТ 489—82 на ГОСТ 489—88.

Приложение 1. Исключить термин: «Межстрочный интервал» и пояснение к нему.

(ИУС № 11 1989 г.)