

Изменение № 2 ГОСТ 13516—72 Ящики из гофрированного картона для консервов, пресервов и пищевых жидкостей

(взамен изменения № 1)

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 27.02.78 № 561 срок введения установлен

с 01.04.78

Пункт 1.1 изложить в новой редакции:

«1.1. Ящики должны изготавливаться складными с четырехклапанным дном и крышкой по ГОСТ 9142—77».

Пункт 1.2. Таблица. Для ящика № 3 заменить длину и ширину: 317 на 323; вместимость: 23,8 на 24,7; для ящика № 23 заменить высоту — 200 на 217; вместимость — 28,9 на 31,3 для ящика № 41 заменить: длину — 455 на 432; ширину — 340 на 323; вместимость — 25,5 на 23,0.

Пункт 1.2. Таблицу дополнить новыми размерами ящиков:

Номер ящика	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вместимость, дм ³	Предельная масса груза в ящике, кг	Минимальное суммарное сопротивление продавливанию плоских слоев гофрированного картона, кгс/см ² , по ГОСТ 9142—59
54	475	315	171	25,6	20	11
55	380	228	217	18,8	20	12
56—1	570	285	185	30,0	20	11
56—2	570	285	185	30,0	25	11

Пункт 1.2. Таблицу дополнить новой графой:

Номер ящика	Марка гофрированного картона по ГОСТ 9142—77
1	T-2
2	T-2
3	T-2
4	T-2
5	T-2
6	T-2
7	T-2
8	T-2
9	T-2
10	T-2
11	T-2
12	T-2
13	T-2
14	T-2
15	T-2
16	T-2

Номер ящика	Марка гофрированного картона по ГОСТ 9142-77
17	T-1
18	T-1
19	T-2
20	T-2
21	T-3
22	T-2
23	T-3
24	T-3
25	T-2
26	T-2
27	T-3
28	T-3
29	T-2
30	T-2
31	T-2
32	T-2
33	T-3
34	T-2
35	T-2
36	T-3
37	T-2
38	T-3
39	T-2
40	T-2
41	T-2
42	T-2
43	T-2
44	T-2
45	T-3
46	T-3
47	T-3
48	T-2
49	T-2
50	T-2
51	T-3
52	T-3
53	T-2
54	T-2
55	T-2
56—1	T-2
56—2	T-2

Пункт 1.2. Таблицу дополнить примечаниями:

«Примечания:

1. Высота ящика № 9 для упаковки банки № 24 с язычком по ГОСТ 5981-71 должна быть 240 мм.
2. Ящик № 30 допускается изготавливать с высотой 155 мм».

Раздел 1 дополнить новым пунктом — 1.7:

«1.7. Ширина вкладыша должна быть для ящика № 3 — 150 мм, для ящика № 26 — 125 мм».

Пункты 2.1 и 5.1. Заменить ссылку: ГОСТ 9142—59 на ГОСТ 9142—77.

Пункт 2.1.1. Заменить слова: «Ящик № 47 должен быть снабжен вкладышем взамен обечайки» на «Допускается для ящика № 47 заменять обечайку вкладышем».

Пункт 2.1.2. Заменить ссылку: ГОСТ 7376—55 на ГОСТ 7376—77.

Пункт 2.1.6 изложить в новой редакции:

«2.1.6. Ящики, предназначенные для упаковывания консервов в стеклянных банках и пищевых жидкостей в бутылках и флаконах, должны быть укомплектованы решетками и горизонтальными прокладками из гофрированного картона типа Т по ГОСТ 7376—77. По согласованию с потребителем допускается применять обертки из гофрированного картона типа Д по ГОСТ 7376—77 или резиновые кольца, а для ящиков №№ 3 и 26 дополнительно вкладыши из гофрированного картона типа Т по ГОСТ 7376—77».

Пункт 2.1.7 изложить в новой редакции:

«2.1.7. Ящики, предназначенные для упаковывания рыбной продукции в стеклянных банках, должны быть укомплектованы только горизонтальными прокладками с обязательным обертыванием банки оберточной бумагой по ГОСТ 8273—75 массой 1 м² не менее 50 г в один слой».

Пункт 2.1.8. Заменить ссылку: ГОСТ 10002—62 на ГОСТ 18992—73.

Пункт 4.3 после ссылки на ГОСТ 10024—62 дополнить ссылками: ГОСТ 18106—72, ГОСТ 18211—72, ГОСТ 18425—73.

Пункт 5.2. Заменить ссылку: ГОСТ 14142—71 на ГОСТ 14192—77.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Таблица 1. Головка таблицы. Заменить ссылку: ГОСТ 12120—66 на ГОСТ 12120—73.

Таблица 1. Графа «Номера банок комбинированных по ГОСТ 12120—73». Заменить номера банок: для ящика № 26 — 8 на 13; для ящика № 33 — 5 на 9; 10 на 18; для ящика № 51 — 6 на 10.

Таблицу 1 дополнить новыми номерами ящиков:

Номер ящика	Номера банок			Количество банок, укладываемых в ящик, шт				Количество горизонтальных прокладок шт.
	металлических по ГОСТ 5981—71	жестяных по технической документации	комбинированных по ГОСТ 12120—73	по длине	по ширине	по высоте	всего	
30	—	22	—	4	3	5	60	4
	3ц	—	—	4	3	4	48	3
	8ц	—	—	4	3	3	36	2
	21	—	—	4	3	7	84	6
	21	—	—	4	3	8	96	—
	—	222	—	7	2	6	84	5

Номер ящика	Номера банок			Количество банок, укладываемых в ящик, шт.				Количество горюче- таляных прокладок, шт.
	металлических по ГОСТ 5981—71	жестяных по технической документации	комбинированных по ГОСТ 12120—73	по длине	по ширине	по высоте	всего	
31	—	19Z	—	6	2	6	72	5
39	—	27a	—	2	1	4	8	3
49	—	17Z	—	4	3	7	84	6
54	—	850 мл	—	3	2	3	18	2
55	1	—	—	5	3	7	105	6
56	—	25	—	2	1	2	4	1
	—	25a	—	2	1	4	8	3

Таблица 1. Исключить ящик № 32 и относящиеся к нему показатели.

Таблица 1. Для ящиков №№ 9 и 11 исключить банку № 1 и относящиеся к ней нормы.

Таблица 1. Графа «Номера банок жестяных по технической документации, утвержденной в установленном порядке». Для ящика № 37 заменить номера: 27b на 27a и 27a на 27b.

Таблица 1. Примечание 1. Заменить слово: «Цельноштампованные» на «Штампованные»;

примечание 2 изложить в новой редакции:

«2. Допускается применять ящики без прокладок для металлических банок, кроме случаев транспортирования рыбных консервов морским и смешанным видами транспорта».

Таблицу 1 дополнить новым примечанием — 4:

«4. Ящик № 53 изготовляют для банки № 25 с поперечной перегородкой размерами 280×95 мм; для банки № 25a — с двумя поперечными перегородками размерами 280×47 мм, а ящик № 56 — 2 для банки № 25 с двумя поперечными перегородками; для банки № 25a — с четырьмя поперечными перегородками, размеры перегородок такие же, как и для ящика № 53».

Таблицу 2 дополнить примечанием:

«Примечание. Допускается по согласованию с потребителем взамен продольных и поперечных перегородок применять стаканы из гофрированного картона».

Таблицу 2 изложить в новой редакции (кроме примечаний):

Таблица 2

Количество стеклянных банок, бутылок, флаконов, прокладок и перегородок в ящике

Номер ящика	Номера и обозначения				Количество банок, бутылок и флаконов, укладываемых в ящик, шт.				Количество горизонтальных прокладок, шт.	Количество продольных перегородок, шт.	Количество поперечных перегородок, шт.
	банок по ГОСТ 5717-70	бутылок по ГОСТ 10117-72	стеклянных банок	стеклянных флаконов	по длине	по ширине	по высоте	всего			
			по нормативно-технической документации								
3	3000	—	—	—	2	2	1	4	—	1	1
4	—	Тип I, VIII	—	—	4	3	1	12	—	2	3
5	СКО 83-2	—	—	—	3	2	2	12	1	2	4
6	—	Тип X, XII	3	—	5	4	6	120	5	—	—
			—	—	5	4	1	20	—	3	4
7	—	—	12	—	4	3	3	36	2	—	—
9	—	—	1	—	5	3	3	45	2	—	2
			9	—	5	3	4	60	3	—	—
10	68-350	—	—	—	5	3	2	30	1	4	8
13	—	—	—	ФВ-150	6	4	2	48	1	5	3
15	800	—	—	—	4	3	1	12	—	2	3
	82-350	—	—	—	4	3	2	24	1	4	6
16	—	—	5	—	4	3	4	48	3	—	—
			8	—	4	3	4	48	3	—	—
18	500	—	—	—	4	3	2	24	1	4	6
20	—	Тип I, III, XI	—	—	6	5	1	30	—	4	5
22	650	—	—	—	4	4	1	16	—	3	3
24	—	Тип I, II, III, V, VI	—	—	5	4	1	20	—	3	4

Продолжение табл. 2

Номер ящика	Номера и обозначения				Количество банок, бутылок и флаконов, укладываемых в ящик, шт.				Количество горн-зонтовых прокладок, шт.	Количество продольных перегородок, шт.	Количество поперечных перегородок, шт.
	банок по ГОСТ 5717-70	бутылок по ГОСТ 10117-72	стеклянных банок	стеклянных флаконов	по длине	по ширине	по высоте	всего			
			по нормативно-технической документации								
25	—	Тип I; II	—	—	4	3	1	12	—	2	3
26	—	Тип XI	—	—	5	4	1	20	—	3	4
27	—	Тип IV, VII, IX, X, XII	—	—	5	4	1	20	—	3	4
28	—	Тип IV, VII, IX	—	—	6	5	1	30	—	4	5
32	СКО 83-1	—	—	—	4	3	2	24	1	4	6
35	100	—	—	—	6	4	3	72	2	9	15
	200(58-1)	—	—	—	6	4	2	48	1	6	10
	2000(СКО 83-6)	—	—	—	3	2	1	6	—	1	2
36	—	—	—	ФВ-200	6	5	2	60	1	5	4
	—	Тип IV	—	—	5	4	1	20	Стаканы-амортизаторы		
39	—	—	4	—	6	3	5	90	4	—	—
	—	—	7	—	6	3	2	36	1	—	—
	2	—	—	—	6	3	4	72	3	—	—
	—	—	—	ФВ-100	8	4	2	64	1	7	3
40	—	—	2	—	6	3	3	54	2	—	—
41	1000	—	—	—	4	3	1	12	—	2	3
48	—	—	6	—	4	2	4	32	3	—	—

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Таблицу 3 изложить в новой редакции:

Таблица 3

Количество полиэтиленовых банок, туб и прокладок в ящике

Номер ящика	Номер и обозначения		Количество банок и туб, укладываемых в ящик, шт.				Количество гормональных прокладок, шт.
	полиэтиленовых банок по ОСТ 15-128-76	туб по нормативно-технической документации	по длине	по ширине	по высоте	всего	
5	12	—	3	2	2	12	1
41	26 с фиксацией	—	4	4	4	64	—
12	10	—	3	2	4	24	3
49	24	—	4	3	7	84	6
13	11 с фиксацией	—	3	2	2	12	—
	17 с	—	2	2	9	36	—
16	1	—	8	6	7	336	6
17	2	—	8	6	4	192	3
22	—	11	11	11	1	121	—
23	—	13	8	8	1	64	—
27	5	—	4	5	6	120	5
	6	—	4	5	4	80	3
30	8 с фиксацией	—	4	3	3	36	—
37	9	—	4	2	5	40	4
38	4	—	6	3	4	72	3
42	7	—	4	2	8	64	7
42	13	—	2	1	4	8	3
	14 с фиксацией	—	2	1	4	8	—
	15	—	2	1	4	8	3
	17	—	2	1	2	44	1
	18	—	2	1	2	4	1
48	23	—	5	2	8	80	7
	27	—	5	2	4	40	3
	2 с	—	4	2	5	40	—
49	25	—	5	2	6	60	5
56	16	—	4	2	1	8	—

Примечания:

1. Ящик № 23 должен быть снабжен семью поперечными и семью продольными перегородками. При поставках специальной продукции в тубах, ящик № 23 должен изготавливаться с обечайкой.

2. Стерилконовые банки № 2 с и 17 с перед укладкой в ящики упаковывают в картонные пачки».

(ИУС № 4 1978 г.)