

Группа Е34

**Изменение № 6 ГОСТ 10715—76 Слюда гнбкий. Технические условия**

**Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 20.09.88 № 3196**

**Дата введения 01.04.89**

Вводная часть. Заменить ссылку: ГОСТ 8865—70 на ГОСТ 8865—87.

Пункты 1.1, 2.6, 2.7. Таблицы 1, 4, 5. Заменить слова: «высшей категории качества» на «высшего сорта», «первой категории качества» на «первого сорта».

Пункт 1.2. Пятый-седьмой абзацы изложить в новой редакции: «Условное обозначение слюдинита должно состоять из марки и сорта слюдинита с указанием толщины и обозначения настоящего стандарта.

*(Продолжение см. с. 156)*

*(Продолжение изменения к ГОСТ 10715—76)*

Пример условного обозначения слюдинита марки Г<sub>2</sub>СП высшего сорта толщиной 0,20 мм

*Г<sub>2</sub>СП Вс 0,20 ГОСТ 10715—76;*

то же марки Г<sub>1</sub>СП первого сорта толщиной 0,15 мм

*Г<sub>1</sub>СП 1с 0,15 ГОСТ 10715—76».*

Пункт 3.3 дополнить словами: «Испытания по п. 2.8а проводят по требованию потребителя на двух листах от партии».

Пункт 3.4. Заменить слова: «пп. 2.8 и 2.8а» на «п. 2.8».

Пункт 4.10 дополнить словами: «не вынимая образцы из пробирки».

Пункт 6.2 изложить в новой редакции: «6.2. Гарантийный срок хранения со дня изготовления для слюдинита марок Г<sub>1</sub>СКН и Г<sub>2</sub>СКН — 4 мес, для всех остальных марок слюдинита — 6 мес».

(ИУС № 1 1989 г.)