

Изменение № 1 ГОСТ 25283—82 Изделия порошковые. Метод определения проницаемости газов и жидкостей

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27.04.89 № 1162

Дата введения 01.01.90

Вводная часть. Последний абзац дополнить словами: «и МС ИСО 4022—87 в части определения коэффициента вязкостной проницаемости газа или жидкостей только в условиях ламинарного течения».

Пункты 1.2, 1.4. Заменить слово: «рабочей» на «активной».

Раздел 3. Последний абзац изложить в новой редакции: «Испытуемый образец»
(Продолжение см. с. 76)

(Продолжение изменения к ГОСТ 25283—82)

разец закрепляют в держателе согласно черт. 2—4 в зависимости от формы и размеров, и определяют размеры его активной части».

Раздел 5. Второй абзац. Заменить обозначение: F на S ;

последний абзац изложить в редакции: «Активную поверхность сечения (S) и толщину образца (h) вычисляют по формулам, приведенным в таблице»;

таблица. Графа «Параметр». Заменить слово: «Рабочая» на «Активная»;

графа «Символ». Заменить обозначения: F на S , S на h ;

графа «Формула для вычисления». Заменить обозначения: F на S , S на h .

Экспликация. Заменить слово: «рабочего» на «активного».

(ИУС № 7 1989 г.)