

Изменение № 4 ГОСТ 9420—79 Автогрейдеры. Технические условия

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25.07.89 № 2456

Дата введения 01.01.90

Вводная часть. Второй абзац дополнить словами: «а также на автогрейдеры с механической трансмиссией».

Пункт 1.2. Первый абзац после слов «должны соответствовать» дополнить словами: «действующей нормативно-технической документации на автогрейдеры, а также»;

таблицу 1 изложить в новой редакции (примечание исключить):

Т а б л и ц а 1

Наименование показателя	Норма для класса		
	100	160	250
Боковой вынос грейдерного отвала относительно тяговой рамы, мм	700	800	1050
Опускание грейдерного отвала ниже опорной поверхности h_1 , мм	200	250	350

Пункт 2.1.3. Последний абзац. Заменить слова: «(по согласованию изготовителя с заказчиком)» на «(для моделей, согласованных с основным потребителем)».

(Продолжение см. с. 152)

Пункт 2.1.5. Заменить слова: «в соответствии с приложением 1» на «по ГОСТ 27533—87».

Пункт 2.1.7. Заменить слова: «в соответствии с обязательным приложением 2» на «по ГОСТ 27921--88».

Пункт 2.4.2 изложить в новой редакции: «2.4.2. Значения показателей: 80 %-ный ресурс до первого капитального ремонта, установленный ресурс до первого капитального ремонта, установленная безотказная наработка и удельная суммарная оперативная трудоемкость технических обслуживаний — в соответствии с действующей нормативно-технической документацией на автогрейдеры».

Пункт 2.4.3 исключить.

Пункт 2.4.4. Таблица 2. Графу «Удельная суммарная оперативная трудоемкость технических обслуживаний, чел·ч/моточас» исключить.

Пункт 3.1 изложить в новой редакции: «3.1. Общие требования безопасности и требования к основным элементам конструкции автогрейдеров — по ГОСТ 12.2.011—75».

Пункты 3.3, 3.6 исключить.

Пункт 3.7. Исключить слова: «Для кабины должны применяться стекла по ГОСТ 5727—75 и (или) ГОСТ 8435—76 и (или) нормативно-технической документации на стекла».

Пункты 3.9, 3.17 исключить.

Раздел 3 дополнить пунктами --- 3.18, 3.19: «3.18. Параметры вибрации на рабочих местах и органах управления автогрейдеров — по ГОСТ 12.1.012—78.

3.19. Конструкция автогрейдеров должна исключать возможность самопроизвольного включения и выключения передач».

Пункт 5.1. Заменить ссылку: ГОСТ 11030—74 на ГОСТ 11030—88.

Пункт 7.5. Заменить ссылку: ГОСТ 7751—79 на ГОСТ 7751—85.

Приложения 1—3 исключить.

(ИУС № 12 1989 г.)