

**Изменение № 3 ГОСТ 22275—76 Концентрат апатитовый. Технические условия
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета
СССР по стандартам от 23.08.89 № 2620**

Дата введения 01.03.90

На обложке и первой странице под словами: «Издание официальное» про-
ставить букву: Е.

Вводную часть дополнить словами: «Настоящий стандарт устанавливает
требования к апатитовому концентрату, изготовляемому для нужд народного
хозяйства и для экспорта».

Пункт 1.1. Таблица. Показатель 4. Заменить норму: 11,5 на 13,5;
дополнить примечаниями:

«Примечания:

(Продолжение см. с. 96)

(Продолжение изменения к ГОСТ 22275—76)

1. Массовая доля P_2O_5 и K_2O_3 даны в пересчете на сухое вещество.
 2. Апатитовый концентрат, поставляемый на экспорт, должен соответствовать требованиям внешнеторговых организаций.
 3. Апатитовый концентрат, применяемый для производства суперфосфата и нитрофоски, должен содержать остаток на сите с сеткой № 016К (ГОСТ 6613—86) не более 11,5 %».
- Пункт 2а.2. Заменить ссылку: ГОСТ 12.1.005—76 на ГОСТ 12.1.005—88.
- Пункт 3.3.3.2. Формула. Заменить обозначение: V_1 на V ;
экспликация. Заменить слово: «количество» на «масса».
- Пункт 3.3.4.2. Формула. Экспликация. Первый абзац дополнить единицей: см³;
четвертый абзац. Заменить слово: «количество» на «масса».

(ИУС № 12 1989 г.)