

**Изменение № 1 ГОСТ 8170—87 Угли Кузнецкого бассейна для известковых печей. Технические условия**

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 30.08.89 № 2671

Дата введения 01.01.90

Пункт 1.1 изложить в новой редакции: «1.1. Основные параметры и размеры

Для производства извести предназначены не используемые для коксования угли марок Д, ДГ, Г, КСН, СС и Т по ГОСТ 25543—88, окисленные угли I группы по ГОСТ 10020—88 в соответствии с номенклатурой, приведенной в приложении 1, с размерами кусков по ГОСТ 19242—73».

Пункт 1.2.1. Таблица. Графы «Наименование продукта», «Марка, группа», «Размер кусков, мм» изложить в новой редакции:

Наименование продукции	Марка	Размер кусков, мм
Угли небогатенные для шахтных печей пересыпного способа обжига	Т	25—50
Угли для шахтных печей с выносными топками	Д, ДГ	13—100
	Г	13—100
обогащенные	СС	13—100
	Т	13—100, 13—200*
небогатенные	КСН, СС	50—200
		25—50
		13—50, 13—25
	Т	50—200
		25—50, 25—100
		13—50, 13—25
	Д, ДГ	0—200 (300)
	Г, СС	0—200 (300)
	КСН	0—200 (300)
	Т	0—200 (300)

(Продолжение см. с. 64)

(Продолжение изменения к ГОСТ 8170—87)

Раздел 2. Заменить ссылку: ГОСТ 1137—64 на ГОСТ 1137—88.

Пункт 4.1.1. изложить в новой редакции: «4.1.1. Угли транспортируют наземом в открытых транспортных средствах с соблюдением правил перевозки грузов, действующих на транспорте данного вида. При транспортировании углей железнодорожным транспортом следует соблюдать требования к погрузочно-разгрузочным работам Устава железных дорог СССР, Правил технической эксплуатации железных дорог СССР и технические условия погрузки и крепления грузов, утвержденные Министерством путей сообщения СССР».

Пункт 4.1.2. Заменить срок: «15 октября» на «1 октября».

Пункт 4.1.3. Заменить слова: «углей мелких классов» на «углей классов 0—200, 0—300 мм».

Приложение 2. Таблица. Графа «Марка». Заменить обозначения: Д на Д, ДГ (2 раза); ДОК1 на ДОК1, ДГОК1; СС на СС, КСН; ССОК1 на ССОК1, КСНОК1.

(ИУС № 12 1989 г.)