

Изменение № 1 ГОСТ 8165—87 Угли Кузнецкого бассейна для газогенераторов стационарного типа. Технические условия

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 30.08.89 № 2670

Дата введения 01.01.90

Пункт 1.1. Заменить слова: «Д, Г(2Г), СС, Т по ГОСТ 8162—87» на «Д, ДГ, Г, КСН, КС, СС, Т по ГОСТ 25543—88».

Пункт 1.2.1. Таблица. Графы «Наименование продукции», «Марка, группа», «Размер кусков, мм» изложить в новой редакции:

(Продолжение см. с. 56)

(Продолжение изменения к ГОСТ 8165—87)

Наименование продукции	Марка	Размер кусков, мм	
Угли для производства генераторного газа: обогащенные	КС	13—100	
	Г, СС	13—100	
	необогащенные	Д	25—100
		ДГ, Г, СС	13—50, 13—25, 25—50
	Угли для производства водяного газа:	СС, КС, КСН	50—200 (300)
		Т	50—100
обогащенные	Т	25—50	
	необогащенные	Т	13—100
		Т	50—200 (300)
		13—50, 13—25, 25—50	

сноску исключить.

Раздел 2. Заменить ссылку: ГОСТ 1137—64 на ГОСТ 1137—88.

(Продолжение см. с. 57)

(Продолжение изменения к ГОСТ 8165—87)

Пункт 4.1.1 изложить в новой редакции: «4.1.1. Угли транспортируют навалом в открытых транспортных средствах с соблюдением правил перевозки грузов, действующих на транспорте данного вида. При транспортировании углей железнодорожным транспортом необходимо соблюдать требования к погрузочно-разгрузочным работам Устава железных дорог СССР, Правил технической эксплуатации железных дорог СССР и технические условия погрузки и крепления грузов, утвержденные Министерством путей сообщения СССР».

Пункт 4.1.2. Заменить срок: «15 октября» на «1 октября».

Приложение 2. Таблицу дополнить марками:

(Продолжение см. с. 58)

(Продолжение изменения к ГОСТ 8165—87)

Марка	Размер кусков, мм	Низшая теплота сгорания рабочего топлива Q_i^r , МДж/кг (ккал/кг)
ДГ	13—25	25,34 (6000)
КСН	50—100	25,62 (6100)
КС	13—100	30,29 (7230)
	50—200 (300)	27,63 (6600)

(ИУС № 12 1989 г.)