

Изменение № 4 ГОСТ 905—78 Пряжа кабельная. Технические условия

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 05.05.89 № 1186

Дата введения 01.11.89

Пункт 2.1. Исключить слова: «массой не более 5000 кг».

Пункт 2.4 изложить в новой редакции: «2.4. При получении неудовлетворительных результатов по одному или нескольким показателям проводят повторные испытания пряжи по этим показателям на удвоенном количестве единиц продукции, отобранных от тех же упаковочных единиц.

Результаты повторных испытаний распространяют на всю партию».

Пункт 3.3. Заменить значение: 10 м на «не менее 3-х м».

Раздел 3 дополнить пунктом — 3.4а: «3.4а. Определение влажности пряжи — по ГОСТ 6611.4—73».

Пункт 3.7 изложить в новой редакции: «3.7. Определение количества пороков внешнего вида — по ГОСТ 17308—88 со следующим дополнением: размер калибра подбирают в соответствии с табл. 3.

(Продолжение см. с. 230)

(Продолжение изменения к ГОСТ 905—78)

Таблица 3

Линейная плотность пряжи, текс	Размер калибра, мм
3400	4,5
2200	3,6
1700	3,2

Пункты 3.7.1—3.7.3 исключить.

Пункт 4.3. Заменить слова: «номер партии» на «номер кипы».

Пункт 4.4. Второй абзац изложить в новой редакции: «Транспортирование упаковочных единиц, размеры которых позволяют формировать укрупненные грузовые места, производится транспортными пакетами в соответствии с ГОСТ 21929—76, ГОСТ 26663—85 на поддонах по ГОСТ 9078—84».

(ИУС № 8 1989 г.)