
Группа Э24

Изменение № 2 ГОСТ 5010—84 Вставки плавкие трубчатые на номинальные токи до 10 А. Общие технические условия

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 02.08.88 № 2817

Дата введения 01.02.89

Вводную часть дополнить абзацем (перед первым): «Настоящий стандарт распространяется на трубчатые плавкие вставки (далее — вставки) с цилиндрическим наконечником на номинальные токи до 10 А, напряжением до 1000 В переменного тока частотой 45—62 Гц или постоянного тока, предназначенные для защиты от токов перегрузки электрических цепей радиоэлектронной аппаратуры

(Продолжение см. с. 324)

(Продолжение изменения к ГОСТ 5010—84)

и изготавливаемые для народного хозяйства и экспорта в пожаробезопасном исполнении»;

последний абзац исключить.

Пункт 3.3.5 изложить в новой редакции: «3.3.5. Испытания проводят согласно ГОСТ 18242—72 по планам выборочного одноступенчатого нормального и усиленного контроля 1 для групп испытаний С-1, С-2 и специальном контроле S-2 — для группы С-3. При этом приемочные уровни дефектности устанавливаются по группе С-1 не более 1,5 %, по группе С-2 — не более 0,1 %, по группе С-3 — не более 1,0 %. За партию принимают число вставок, поставляемых по одному сопроводительному документу».

Пункты 4.4.2.5, 4.4.2.6. Заменить ссылку: ГОСТ 9.076—77 на ГОСТ 27597—88.

(ИУС № 12 1988 г.)
