
Изменение № 5 ГОСТ 19443—80 Ручки автоматические перьевые. Общие технические условия

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 19.09.88 № 3174

Дата введения 01.03.89

Пункт 2.11. Первый абзац изложить в новой редакции: «Снятие крышки с корпуса ручки со стороны пера должно обеспечиваться под действием усилия не менее 2,94 Н. Крышка, надетая на ручку со стороны, противоположной перу, не должна спадать под действием собственного веса».

Пункт 2.18. Заменить значения: $(4,0 \pm 0,5)$ Гц на «80—120 ударов в минуту»; $(0,75 \pm 0,25)$ г на 30 м/с².

(Продолжение см. с. 306)

(Продолжение изменения к ГОСТ 19443—80)

Пункт 4.16. Заменить ссылку: ГОСТ 12050—74 на ГОСТ 18510—87.

Пункт 4.2. Первый абзац после слов «непрерывность линии письма» дополнить словами: «усилие, необходимое для письма»; исключить слова: «и уси-
лие при письме»; заменить ссылку: ГОСТ 18510—73 на ГОСТ 18510—87.

Пункт 4.5. Исключить слова: «(у ручек типа AP2, кроме того, со стороны штока)».

Пункт 4.7. Заменить значение: 37 °С на (37 ± 2) °С.

Пункт 4.8 изложить в новой редакции: «4.8. Снятие крышки с корпуса ручки со стороны пера (п. 2.11) определяют подвешиванием к крышке груза массой $(0,30 \pm 0,01)$ кг; отсутствие спадания крышки, надетой со стороны, противоположной перу, под действием собственного веса следует проверять поворотом ручки крышкой вниз».

(ИУС № 12 1988 г.)
