

**Изменение № 2 ГОСТ 25701.5—83 Мебель детская дошкольная. Методы испытания кроватей (тип II) на долговечность и прочность**

**Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 23.06.89 № 1966**

**Дата введения 01.01.90**

Заменить код: ОКП 56 0000 на ОКСТУ 5609.

Пункты 1.2, 2.3.1 изложить в новой редакции: «1.2. Перед испытанием образцы выдерживают не менее 3 сут. Выдержка и испытания образцов должны проводиться в помещении с относительной влажностью воздуха от 45 до 70 % и температурой воздуха от 15 до 30 °С.

*(Продолжение см. с. 152)*

*(Продолжение изменения к ГОСТ 25701.5—83)*

Образцы, изготовленные с применением клеевых соединений, представляются на испытание не ранее чем через 14 сут после их изготовления.

2.3.1. Кровать устанавливают на площадке стенда так, чтобы точка приложения силы находилась в плоскости продольной оси симметрии кровати на расстоянии  $(50 \pm 5)$  мм от верхней кромки спинки.

Пункт 2.3.2 после слов «устанавливают измеритель деформации 3» дополнить словами: «на высоте приложения нагрузки (п. 2.3.1) и на расстоянии  $(250 \pm 5)$  мм от продольной оси симметрии кровати».

Приложение 2 после слов «Метод испытания по ГОСТ \_\_\_\_\_» дополнить словами: «Средства испытаний \_\_\_\_\_».

(ИУС № 10 1989 г.)