

**Изменение № 1 ГОСТ 25701.4—83 Мебель детская дошкольная. Методы испытания кроватей (тип I) на устойчивость, долговечность, прочность и деформируемость стоек ограждения**

**Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 23.06.89 № 1966**

**Дата введения 01.01.90**

Заменить код: ОКП 56 0000 на ОКСТУ 5609.

Пункты 1.1, 2.5.1, 3.4.3, 4.4.1, 4.5.1, 6.1. Заменить ссылку: ГОСТ 19917—80 на ГОСТ 19917—85.

Пункт 1.2 изложить в новой редакции: «1.2. Перед испытанием образцы выдерживают не менее 3 сут. Выдержка и испытания образцов должны прово-

*(Продолжение см. с. 152)*

*(Продолжение изменения к ГОСТ 25701.4—83)*

даться в помещении с относительной влажностью воздуха от 45 до 70 % и температурой воздуха от 15 до 30 °С.

Образцы, изготовленные с применением клеевых соединений, представляются на испытания не ранее чем через 14 сут после их изготовления».

Пункт 4.3.1. Чертеж 6. Подрисуочная подпись. Заменить слова: «основания из фанеры или древесноволокнистой плиты» на «щитовом основании».

Приложение 2 после слов «Метод испытания по ГОСТ \_\_\_\_\_» дополнить словами: «Средства испытаний \_\_\_\_\_».

(ИУС № 10 1989 г.)